Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86I22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTI L1, L2, L6

ELABORATI GENERALI E DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Elenco Prezzi Unitari

GRUPPO DI PROGETTAZIONE Raggruppamento Temporaneo di Professionisti	TECHNITAL	ETS Engineering and Technical Services S.p.A.
	Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Busola Geologia: dott. Emanuele Fresia Progettazione idraulica: ing. Alessandro Cacciatori Project Manager: ing. Emanuela Perina CSP: arch. Elisabeth Foroni	Direttore Tecnico: ing. Giambattista Parietti Progettazione Specialistica Impianti: ing. Marco Bergami P.I. Daniele Togni ing. Enrico Facchinetti
AERTEC	VALLE 3.0	incide
Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer López Responsabile sistemi di trasporto: ing. Pedro Tena Calderón	Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle Progettazione architettonica: arch. Maria Camilla Valle arch. Leonardo Giovannozzi	Direttore tecnico e progettazione strutturale: ing. Gianluca Vallerini Coordinatore progettazione strutture: ing. Matteo Pagnozzi

CODICE ELABORATO								REVISIONE		
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione
E	LL	00	ECN	EP	03	D		A	FEBBRAIO 2025	Emissione
								B	MAGGIO 2025	Recepimento indicazioni Ente di Verifica
								C	GIUGNO 2025	Recepimento indicazioni Ente di Verifica
								D	LUGLIO 2025	Aggiornamento Prezzi
NOME FILE: AI015P-E-LL-00-ECN-EP-03-D.doc								REDAZIONE:		Geom. P. Martone - Technital

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**		
INTERVENTO FACENTE PARTE DEL Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Ferdinando Saracco	IL POST HOLDER DI AREA: OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Parrilla PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabrina Mileto PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco
Approvazione **ENAC:**		

AEROPORTO DI LAMEZIA TERME (CZ)

CRITERI di CODIFICA dei PREZZI

La presente nota ha lo scopo di indicare sia i criteri di codifica dei Prezzi Unitari utilizzati nel CME, sia l'adozione di NUOVI PREZZI (denominati AP), non indicati nei Listini/Prezzari, successivamente, elencati.

L'Elenco Prezzi utilizzato per la computazione del presente progetto è composto, in **ordine gerarchico,** da voci estrapolate dai seguenti Listini/Prezzari:

1. Regione Calabria 2025 (prezzario di riferimento);
2. Regione Calabria 2022, ("NP24.22CL" del PE modificati e aggiornati a **"NP25.22CL"**) con voce di costo, precedentemente indicizzata da Ago 2022 a Nov 2024=1,061= +6,10%, ora rivalutata a Maggio 2025 con coefficiente ISTAT =1,009 (Nov2024-Mag2025=+0,90%);
3. Regione Calabria 2022, ("NP.22CL" approvati nel PD, ora aggiornati a **"R25NP.22CL"**) con voce di costo, precedentemente indicizzata da Ago 2022 a Feb 2024=1,054= +5,40%, ora rivalutata a Maggio 2025 con coefficiente ISTAT =1,016 (Feb2024-Mag2025=+1,60%);
4. DEI 2025, con scorporo delle SG+U, adeguate alle SG+U della Regione Calabria (15%+10%)
5. ANAS 2025 Rev. 1.3, attualmente in vigore.

La codifica dei prezzi utilizzati (CAL25 - Regione Calabria 2025) è stata mantenuta tal quale a quella dei Listini/Prezzari di riferimento.

Per gli articoli desunti dai prezzari suindicati, diversi da quello di riferimento, è stato utilizzato il prefisso "**PA**" (Prezzo Aggiunto), ad eccezione del Prezzario Regione Calabria 2022 che, per quanto riguarda la computazione del **Progetto Esecutivo, è identificato con il prefisso "NP25.22CL"**.

In particolare, per:

- **REGIONE CALABRIA 2022 (per il Progetto Esecutivo)**
  codice articolo/tariffa come da prezzario ma con codifica **NP25.22CL.** (es. NP25.22CL.*XX.XXX01*), rivalutato.

- **DEI 2025**
  codice articolo/tariffa come da prezzario ma con codifica **NP.DEI.** (es. NP.DEI.*XX.XXX01*) adeguato alle SG+U della Regione Calabria (15%+10%).

- **ANAS 2025 Rev. 1.3**
  codice articolo/tariffa come da prezzario (es. *X.XX.XXX01*).
  N.B.: ANAS utilizza le stesse SG+U della Regione Calabria 2025.

ANALISI dei PREZZI

I prezzi e le voci adottate, diversi da quelli riportati nei già menzionati Listini/Prezzari e, per differenziarsi dagli altri prezzi di Analisi già approvati in altri progetti, sono stati indicati con il codice **AP-E** (es. AP-E.XXX.001) e giustificati da apposite schede di Analisi Prezzi (Elaborato n. AI015P-E-LL-00-ECN-AP-04) avvalendosi delle voci elementari dei prezzari di riferimento o, in mancanza di quest'ultime, dei prezzi elementari desunti da altri Listini/Prezzari e/o da idonee indagini di mercato, fermo restando che la ***manodopera rappresentata è quella della Regione Calabria 2025, al netto delle SG+U (15%+10%).***

In deroga al **prezziario Regione Calabria 2025** per il solo prezzo unitario dell'acciaio è stato ridefinito un nuovo prezzo mediante apposita analisi in accordo con la Regione stessa per le seguenti motivazioni:

- La manodopera è stata stimata al 19,8% del totale, in linea con le anali prezzo degli altri prezziari di regioni limitrofe, considerata la non elevata complessità della lavorazione.
- E' stato previsto il solo nolo di macchine per piegatrici e non per il taglio il quanto le barre arrivano già pre tagliate a misura in cantiere
- E' stato aggiunto il trasporto pari al 2% dell'importo delle materie prime.

La codifica del prezzo **AP-E** è così definita: **AP-E.XXX.001** dove,

- **AP-E.** - indica il prezzo (E=Esecutivo) desunto da apposita Analisi Prezzo;
- **XXX** - indica il codice del sottosistema delle/degli
  - ARC Architettonici;
  - IDR Idraulica;
  - IEL Impianti Elettrici;
  - ITM Impianti Tecnico-Meccanici;
  - SPE Impianti Speciali;
  - OCV Opere Civili;
  - SGN Segnaletica;
  - STR Strutture,

  ecc.
- **001** indica il numero progressivo del prezzo.

Le Spese Generali e gli utili dell'Impresa, così come indicato nel "Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2025 - Nota Metodologica 2025" della Regione Calabria 2025 - punto 6, sono calcolate nella misura del 15%+10% (26,50%).

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CAL25_01.A03.001.002	Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, entro 10 km di distanza, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura. Valutato a metro cubo vuoto per pieno ..... (Euro diciassette/95652)	m³	17,95652
CAL25_01.A04.001.001	in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici - in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere ..... (Euro cinque/43146)	m³	5,43146
CAL25_01.A04.001.002	in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici - in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. ..... (Euro ventuno/87899)	m³	21,87899
CAL25_01.A04.001.006	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno d Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici - Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia ..... (Euro sedici/47546)	m³	16,47546
CAL25_01.A04.005.001	fino alla profondità di m 1,50 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - fino alla profondità di m 1,50 ..... (Euro ventitre/07188)	m³	23,07188
CAL25_01.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 ..... (Euro sette/81725)	m³	7,81725
CAL25_01.A04.021.001	fino alla profondità di m 1,50 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - fino alla profondità di m 1,50 ..... (Euro ventisei/65057)	m³	26,65057
CAL25_01.A04.021.002	da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	del loro smaltimento. - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 ..... (Euro ventisette/84346)	m³	27,84346
CAL25_01.A04.029.002	da mt 1,50 a mt 3,00 Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. - da mt 1,50 a mt 3,00 ..... (Euro diciannove/77765)	m²	19,77765
CAL25_01.A05.001.001	eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterro di scavi e buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. ..... (Euro quattro/89739)	m³	4,89739
CAL25_01.A05.001.002	eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Rinterro di scavi e buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo ..... (Euro quarantacinque/27736)	m³	45,27736
CAL25_01.A05.001.005	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni Rinterro di scavi e buche - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo ..... (Euro dodici/06103)	m³	12,06103
CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Casseforme in legno - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce ..... (Euro ventinove/34697)	m²	29,34697
CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri Casseforme in legno - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri ..... (Euro trentasei/01023)	m²	36,01023
CAL25_01.B02.002.003	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Casseforme in legno - Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista ..... (Euro quattordici/55193)	m²	14,55193
CAL25_01.B02.004.011	Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8 Casseri cartonati autoportanti - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8 ..... (Euro centodieci/60072)	m	110,60072

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CAL25_01.B03.004.106	profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento - profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355 ..... (Euro tre/10921)	kg	3,10921
CAL25_01.B03.004.111	Carpenteria metallica per strutture in acciaio S 235 JR, per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature e saldature di officina, resa ed as Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento - Carpenteria metallica per strutture in acciaio S 235 JR, per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature e saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi. ..... (Euro cinque/89361)	kg	5,89361
CAL25_01.B04.003.001	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 ..... (Euro centoquarantotto/27116)	m³	148,27116
CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 ..... (Euro centoquarantanove/30846)	m³	149,30846
CAL25_01.B04.003.005	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 ..... (Euro centocinquantasei/99966)	m³	156,99966
CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 ..... (Euro centocinquantanove/58026)	m³	159,58026
CAL25_01.B04.003.011	classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 ..... (Euro centosessantanove/05511)	m³	169,05511
CAL25_01.B04.004.003	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5	m³	174,96266

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centosettantaquattro/96266)		
CAL25_01.B04.004.005	classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 ..... (Euro centosettantanove/93411)	m³	179,93411
CAL25_01.B04.005.002	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 ..... (Euro centosettanta/38336)	m³	170,38336
CAL25_01.B04.006.006	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 ..... (Euro centoottantanove/39631)	m³	189,39631
CAL25_01.B04.007.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 ..... (Euro centonovantuno/38236)	m³	191,38236
CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 ..... (Euro duecentoventinove/01611)	m³	229,01611
CAL25_01.C02.002.001	Con singola lastra di cartongesso Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. - Con singola lastra di cartongesso ..... (Euro quarantacinque/25193)	m²	45,25193
CAL25_01.C02.003.006	in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia) Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)	m²	129,49046

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoventinove/49046)		
CAL25_01.C03.008.002	Con schema statico complesso (travi reticolari - strutture curvilinee) Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita - Con schema statico complesso (travi reticolari - strutture curvilinee) ..... (Euro millesettecentoquindici/80619)	m³	1 715,80619
CAL25_01.C03.012.002	tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) Tavolato in legno di abete per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, comprese la battentatura e piallatura, applicazione di protettivo per legno per garantire la conservazione del legno stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) ..... (Euro quarantanove/51508)	m²	49,51508
CAL25_01.C03.031.004	con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio ..... (Euro sessantasette/52760)	m²	67,52760
CAL25_01.C04.009.001	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm ..... (Euro ottantasei/39653)	cad	86,39653
CAL25_01.C04.009.002	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm ..... (Euro centoquarantacinque/71997)	cad	145,71997
CAL25_01.C04.009.003	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm ..... (Euro centonovanta/49793)	cad	190,49793
CAL25_01.C06.001.001	Con pannelli di fibre minerali 600x600 Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. - Con pannelli di fibre minerali 600x600		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sessantatre/00634)	m²	63,00634
CAL25_01.D01.038.005	densità 28 kg/m3, spessore mm 100 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore mm 100		
	..... (Euro ventotto/24974)	m²	28,24974
CAL25_01.D01.046.001	Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm		
	..... (Euro diciassette/65635)	m²	17,65635
CAL25_01.D05.003.002	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per muri controterra e fondazioni con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm		
	..... (Euro ventisette/97658)	m²	27,97658
CAL25_01.E02.025.007	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante		
	..... (Euro settantatre/04813)	ml	73,04813
CAL25_01.E02.025.009	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante		
	..... (Euro cinquantacinque/43300)	cad	55,43300
CAL25_01.E02.025.010	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante		
	.....	cad	55,43300

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantacinque/43300)		
CAL25_01.E02.025.011	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante ..... (Euro sessantadue/68567)	ml	62,68567
CAL25_01.E02.025.012	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante ..... (Euro sessantadue/67619)	ml	62,67619
CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore fino a 4 cm ..... (Euro sedici/25729)	m²	16,25729
CAL25_01.E05.015.002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per og Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm ..... (Euro tre/35705)	m²	3,35705
CAL25_01.E08.011.002	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m ..... (Euro novantasette/20260)	m	97,20260
CAL25_01.E08.011.003	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m ..... (Euro centosei/94310)	m	106,94310
CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m ..... (Euro centoquarantatre/42570)	m	143,42570
CAL25_01.F04.004.004	con idropittura lavabile previa mano di fissativo Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato - con idropittura lavabile previa mano di fissativo ..... (Euro sette/84982)	m²	7,84982
CAL25_01.F04.012.012	con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine Verniciatura di opere metalliche - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine ..... (Euro sette/64981)	m²	7,64981
CAL25_01.F05.006.003	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse -scossaline con giunti rivettati e sigillati : - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10 ..... (Euro quarantasette/19925)	m²	47,19925
CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse -scossaline con giunti rivettati e sigillati : - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 ..... (Euro cinquantuno/63370)	m²	51,63370
CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse -scossaline con giunti rivettati e sigillati : - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 ..... (Euro ottantuno/37562)	m²	81,37562
CAL25_01.F05.007.014	In PVC, diametro esterno 160 mm Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere - In PVC, diametro esterno 160 mm	m	32,65257

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentadue/65257)		
CAL25_01.F05.007.015	In PVC, diametro esterno 200 mm Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere - In PVC, diametro esterno 200 mm ..... (Euro quarantotto/23737)	m	48,23737
CAL25_01.F05.010.001	100 x 100 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche e terrazzi - 100 x 100 mm ..... (Euro tredici/60095)	cad	13,60095
CAL25_02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra ..... (Euro centoventuno/08697)	m³	121,08697
CAL25_02.A03.002.001	conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra ..... (Euro quattrocentocinquantadue/94868)	m³	452,94868
CAL25_02.A03.008.001	controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili ..... (Euro otto/74594)	m²	8,74594
CAL25_02.A03.008.004	controsoffitti in rete metallica Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante - controsoffitti in rete metallica ..... (Euro diciotto/16892)	m²	18,16892
CAL25_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 ..... (Euro sedici/86258)	m²	16,86258
CAL25_02.A03.009.003	pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore ..... (Euro tre/77216)	m²	3,77216
CAL25_02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore ..... (Euro tre/34455)	m²	3,34455
CAL25_02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore ..... (Euro due/32665)	m²	2,32665
CAL25_02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 ..... (Euro dieci/52885)	m²	10,52885
CAL25_02.A03.027.001	per qualsiasi sezione e lunghezza Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione e lunghezza ..... (Euro due/40166)	kg	2,40166
CAL25_02.A03.033.002	per infissi in metallo Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 - per infissi in metallo ..... (Euro trentaquattro/17512)	m²	34,17512
CAL25_02.A07.001.001	a mano su autocarro portata mc 3,50 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso - a mano su autocarro portata mc 3,50 ..... (Euro sessantatre/80661)	m³	63,80661
CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso - Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km ..... (Euro dodici/65870)	m³	12,65870
CAL25_02.B04.002.003	classe di resistenza caratteristica C25/30 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee - classe di resistenza caratteristica C25/30 ..... (Euro duecentoottantaquattro/74525)	m³	284,74525
CAL25_04.A04.001.001	per profondità fino a 30 cm Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm ..... (Euro tre/06787)	m²	3,06787
CAL25_04.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 ..... (Euro quattro/97884)	m³	4,97884
CAL25_04.A04.009.002	da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 ..... (Euro dodici/49271)	m³	12,49271
CAL25_04.A05.007.002	densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. ..... (Euro quarantacinque/93785)	m³	45,93785
CAL25_04.A07.002.001	eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere ..... (Euro tre/76933)	m³	3,76933
CAL25_04.A07.002.002	eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento ..... (Euro diciassette/99108)	m³	17,99108
CAL25_04.E02.003.003	con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm ..... (Euro dieci/59495)	m²	10,59495
CAL25_04.E02.003.004	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente ..... (Euro tre/10657)	m²	3,10657
CAL25_04.E07.001.002	larghezza cm 15 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 15 ..... (Euro uno/14121)	m	1,14121
CAL25_04.E07.001.003	larghezza cm 25 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 25 ..... (Euro uno/26630)	m	1,26630
CAL25_04.E07.001.004	larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc ..... (Euro tre/56555)	m²	3,56555
CAL25_05.A03.001.001	spinta fino alla profondità massima di 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. - spinta fino alla profondità massima di 10 cm ..... (Euro tre/58863)	m²	3,58863
CAL25_05.A03.005.001	con sottofondo in scampoli di pietra Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - con sottofondo in scampoli di pietra ..... (Euro quarantatre/42216)	m³	43,42216
CAL25_05.A03.005.002	con sottofondo in cls Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - con sottofondo in cls ..... (Euro settantaquattro/49965)	m³	74,49965
CAL25_05.A03.006.001	in calcestruzzo Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - in calcestruzzo ..... (Euro ottanta/33317)	m³	80,33317
CAL25_05.A09.001.001	con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. ..... (Euro ventisei/44814)	m³	26,44814
CAL25_05.A09.001.002	materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).		
	..... (Euro cinquantanove/55847)	m³	59,55847
CAL25_05.E07.010.001	per strisce di 12/15 cm.		
	Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per strisce di 12/15 cm.		
	..... (Euro uno/06132)	m	1,06132
CAL25_06.I01.010.012	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16		
	TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm		
	..... (Euro venticinque/26901)	m	25,26901
CAL25_06.I01.010.014	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16		
	TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm		
	..... (Euro quarantadue/02279)	m	42,02279
CAL25_06.I01.010.015	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16		
	TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm		
	..... (Euro cinquantadue/85512)	m	52,85512
CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm		
	Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm ..... (Euro quattordici/96108)	m	14,96108
CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm ..... (Euro quindici/53539)	m	15,53539
CAL25_06.I01.035.004	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm ..... (Euro venti/48204)	m	20,48204
CAL25_06.I01.035.005	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm ..... (Euro venticinque/15162)	m	25,15162
CAL25_06.I01.035.006	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm ..... (Euro trenta/11054)	m	30,11054
CAL25_06.I01.038.002	Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm. Fornitura e messa in opera di tubo		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. - Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm ..... (Euro sedici/40627)	m	16,40627
CAL25_06.I01.040.005	Ø 2' Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali - Ø 2' ..... (Euro ventisette/19209)	m	27,19209
CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' ..... (Euro quattro/55439)	kg	4,55439
CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4' Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4' ..... (Euro quattro/25217)	kg	4,25217
CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1" Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1" ..... (Euro tre/74086)	kg	3,74086
CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼" Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"		
	..... (Euro tre/71822)	kg	3,71822
CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"		
	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"		
	..... (Euro tre/35680)	kg	3,35680
CAL25_06.I01.045.006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"		
	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"		
	..... (Euro tre/66445)	kg	3,66445
CAL25_06.I01.045.007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"		
	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"		
	..... (Euro tre/22709)	kg	3,22709
CAL25_06.I01.045.008	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"		
	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"		
	..... (Euro tre/57851)	kg	3,57851
CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"		
	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"		
	..... (Euro tre/64516)	kg	3,64516

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CAL25_06.I01.046.002	Diametro nominale 1/2" Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 1/2" ..... (Euro undici/96184)	m	11,96184
CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4" Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 3/4" ..... (Euro sedici/40098)	m	16,40098
CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1" Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 1" ..... (Euro diciannove/81412)	m	19,81412
CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 1"1/4 ..... (Euro venticinque/16174)	m	25,16174
CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 1"1/2 ..... (Euro trentuno/95150)	m	31,95150
CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2" Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 2" ..... (Euro trentotto/28143)	m	38,28143
CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 2"1/2 ..... (Euro cinquantacinque/49935)	m	55,49935
CAL25_06.I01.046.009	Diametro nominale 3" Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 3" ..... (Euro settantanove/87495)	m	79,87495

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CAL25_06.I01.046.010	Diametro nominale 4" Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta - Diametro nominale 4" ..... (Euro centoventuno/85441)	m	121,85441
CAL25_06.I04.003.007	Collettore 8+8 da 1" x 16 mm Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori. - Collettore 8+8 da 1" x 16 mm ..... (Euro trecentoventuno/26547)	cad	321,26547
CAL25_06.I04.008.001	Diametro del collettore fino a 350 mm Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi. - Diametro del collettore fino a 350 mm ..... (Euro tredici/65535)	kg	13,65535
CAL25_06.I08.004.005	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisd Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti. - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. ..... (Euro duecentotre/16903)	cad	203,16903
CAL25_06.I08.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciai Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti. - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso, compreso il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche ..... (Euro trecentocinquantanove/82366)	cad	359,82366
CAL25_06.I08.004.013	Fornitura e posa in opera di orinatoio a parete, in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; bordo Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti. - Fornitura e posa in opera di orinatoio a parete, in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. ..... (Euro quattrocentouno/26180)	cad	401,26180
CAL25_06.I08.004.017	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare da incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti. - Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare da incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale. Con gruppo monocomando. ..... (Euro quattrocentosettantatre/33897)	cad	473,33897
CAL25_06.I08.004.022	Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 570 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, ripiano per rub Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti. - Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 570 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, ripiano per rubinetto, completo di :a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) inclinazione,d) mensole pneumatiche e barra di controllo per la regolazione dell'inclinazione; compreso la posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono compresi inoltre: spartiacqua antispruzzo, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile ..... (Euro ottocentoquarantasette/02503)	cad	847,02503
CAL25_06.I08.004.023	Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti. - Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di:a) cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;b) miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano;c) copertura in legno verniciato,compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l'aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cad	1 532,62214

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro millecinquecentotrentadue/62214)		
CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres Allacci - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi ..... (Euro sessantadue/15063)	cad	62,15063
CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo Allacci - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse ..... (Euro novantotto/51511)	cad	98,51511
CAL25_06.I10.033.001	DN 15 (1/2") Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro - DN 15 (1/2") ..... (Euro centodue/19619)	cad	102,19619
CAL25_06.I10.039.004	attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore ..... (Euro ottantuno/93191)	cad	81,93191
CAL25_06.I10.054.009	DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio ..... (Euro diciotto/25509)	m	18,25509
CAL25_06.I10.054.010	DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio ..... (Euro ventitre/18859)	m	23,18859
CAL25_06.I10.054.011	DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio ..... (Euro ventotto/73422)	m	28,73422
CAL25_06.I10.054.012	DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio ..... (Euro trentuno/57288)	m	31,57288
CAL25_06.I10.057.001	dmq 8,5 di superficie frontale lorda Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda ..... (Euro duecentosessantasei/43784)	cad	266,43784
CAL25_06.I10.057.003	da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda ..... (Euro trecentotrentadue/20367)	cad	332,20367
CAL25_06.I10.057.004	da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda ..... (Euro trecentoottantuno/63886)	cad	381,63886
CAL25_06.I10.057.005	da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda ..... (Euro quattrocentoquarantanove/71964)	cad	449,71964
CAL25_06.I10.057.006	oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda ..... (Euro quattrocentonovanta/81684)	cad	490,81684
CAL25_06.I10.065.002	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori ..... (Euro trecentoventidue/26128)	cad	322,26128
CAL25_06.I10.065.004	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio,		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori ..... (Euro duecentosettantotto/59348)	cad	278,59348
CAL25_06.I10.066.002	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm ..... (Euro settantanove/91562)	cad	79,91562
CAL25_06.I10.066.007	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm ..... (Euro cinquantuno/61908)	cad	51,61908
CAL25_06.I10.066.010	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm ..... (Euro centoventotto/21483)	cad	128,21483
CAL25_06.I10.066.027	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm ..... (Euro centonovantasette/32684)	cad	197,32684
CAL25_06.I10.066.030	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm ..... (Euro duecentosettantadue/34134)	cad	272,34134
CAL25_06.I10.066.044	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm ..... (Euro trentaquattro/37511)	cad	34,37511

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CAL25_06.I10.067.011	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm ..... (Euro settantanove/14346)	cad	79,14346
CAL25_06.I10.068.003	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm ..... (Euro centonovantadue/10239)	cad	192,10239
CAL25_06.I10.068.005	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm ..... (Euro duecentosessantotto/20479)	cad	268,20479
CAL25_06.I10.078.006	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte" - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm ..... (Euro quarantasei/80247)	cad	46,80247
CAL25_06.I10.078.008	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte" - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm ..... (Euro settantotto/12185)	cad	78,12185
CAL25_06.I10.078.010	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte" - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm ..... (Euro centoventi/52313)	cad	120,52313
CAL25_06.I10.078.012	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte" - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm ..... (Euro duecentoventinove/70629)	cad	229,70629
CAL25_06.I12.002.004	diametro 1" Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati - diametro 1"	cad	24,07040

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventiquattro/07040)		
CAL25_06.I12.002.007	diametro 2" Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati - diametro 2" ..... (Euro quarantasette/97075)	cad	47,97075
CAL25_06.I12.005.001	DN 15 (1/2" x 3/4") Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar - DN 15 (1/2" x 3/4") ..... (Euro sessantasette/63854)	cad	67,63854
CAL25_06.I12.005.004	DN 32 (1.1/4" x 1.1/2") Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar - DN 32 (1.1/4" x 1.1/2") ..... (Euro duecentoquarantacinque/87616)	cad	245,87616
CAL25_06.I12.026.002	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2" Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2" ..... (Euro quindici/16716)	cad	15,16716
CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4" Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4" ..... (Euro ventuno/72952)	cad	21,72952
CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1" Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1" ..... (Euro trentuno/22588)	cad	31,22588
CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4 ..... (Euro quarantaquattro/83538)	cad	44,83538
CAL25_06.I12.026.006	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2 ..... (Euro sessantadue/98986)	cad	62,98986
CAL25_06.I12.026.007	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2" Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro settantanove/16878)	cad	79,16878
CAL25_06.I12.035.002	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65		
	..... (Euro centosettantatre/26832)	cad	173,26832
CAL25_06.I12.035.003	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80		
	..... (Euro duecentotre/14382)	cad	203,14382
CAL25_06.I12.035.004	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100		
	..... (Euro duecentoottantotto/19534)	cad	288,19534
CAL25_06.I12.035.005	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125		
	..... (Euro trecentosessantadue/04553)	cad	362,04553
CAL25_06.I12.035.006	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150		
	..... (Euro quattrocentoventiquattro/74589)	cad	424,74589
CAL25_06.I12.035.007	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200		
	.....	cad	684,94690

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro seicentoottantaquattro/94690)		
CAL25_06.I12.040.001	valvola wafer DN 50 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola wafer DN 50 ..... (Euro centotrentotto/90763)	cad	138,90763
CAL25_06.I12.040.002	valvola wafer DN 65 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - valvola wafer DN 65 ..... (Euro centocinquantadue/02188)	cad	152,02188
CAL25_06.I12.060.009	DN125 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche - DN125 ..... (Euro cinquecentosessantasei/54503)	cad	566,54503
CAL25_06.I12.060.010	DN150 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche - DN150 ..... (Euro settecentoventiquattro/63905)	cad	724,63905
CAL25_06.I12.060.011	DN200 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche - DN200 ..... (Euro milleduecentosettantaquattro/55035)	cad	1 274,55035
CAL25_06.I15.001.009	Tubo del diametro nominale 250 mm Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera - Tubo del diametro nominale 250 mm ..... (Euro centotrentasette/93636)	m	137,93636
CAL25_06.I15.001.015	Tubo del diametro nominale di 600 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera - Tubo del diametro nominale di 600 mm ..... (Euro cinquecentosettantanove/02662)	m	579,02662
CAL25_06.I20.001.046	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm ..... (Euro quindici/43308)	m	15,43308
CAL25_06.I20.001.047	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm ..... (Euro venti/33232)	m	20,33232
CAL25_06.I20.002.083	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm ..... (Euro quarantuno/64041)	m	41,64041
CAL25_06.I20.002.084	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm ..... (Euro cinquantotto/41178)	m	58,41178
CAL25_06.I20.002.085	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm ..... (Euro ottantatre/38010)	m	83,38010
CAL25_06.I20.005.001	Ø32 mm Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi - Ø32 mm	m	15,05907

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quindici/05907)		
CAL25_06.I20.005.003	Ø50 mm Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi - Ø50 mm ..... (Euro venti/32324)	m	20,32324
CAL25_06.I20.005.004	Ø63 mm Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi - Ø63 mm ..... (Euro ventidue/30468)	m	22,30468
CAL25_06.I20.005.005	Ø75 mm Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi - Ø75 mm ..... (Euro venticinque/68082)	m	25,68082
CAL25_06.I20.005.006	Ø90 mm Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi - Ø90 mm ..... (Euro trenta/15750)	m	30,15750
CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi - Ø110 mm ..... (Euro trentasei/03833)	m	36,03833
CAL25_06.I20.005.008	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm. Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm. ..... (Euro trentanove/66706)	m	39,66706
CAL25_06.I20.011.003	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm ..... (Euro centosessantadue/31102)	cad	162,31102
CAL25_06.I20.011.004	pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm ..... (Euro centonovantasette/15405)	cad	197,15405
CAL25_06.L05.002.001	punto luce a semplice interruzione Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. - punto luce a semplice interruzione ..... (Euro cinquanta/41575)	cad	50,41575
CAL25_06.L05.002.003	punto luce deviato Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. - punto luce deviato ..... (Euro ottantotto/19161)	cad	88,19161
CAL25_06.L05.009.010	Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle mass Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. ..... (Euro ventidue/16786)	cad	22,16786
CAL25_06.L05.010.001	1 x 25 mmq Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq ..... (Euro tre/44240)	m	3,44240
CAL25_06.L05.010.011	1 x 50 mmq. Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. ..... (Euro sedici/88195)	m	16,88195
CAL25_06.L05.010.053	5 G 1.5 mmq. Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1.5 mmq. ..... (Euro quattro/79318)	m	4,79318

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CAL25_06.L05.011.003	2 x 1,5 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq ..... (Euro tre/17622)	m	3,17622
CAL25_06.L05.011.020	1 x 240 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq. ..... (Euro ottantatre/30076)	m	83,30076
CAL25_06.L05.011.023	2 x 2,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq. ..... (Euro quattro/23765)	m	4,23765
CAL25_06.L05.011.031	3 x 1,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq. ..... (Euro tre/57353)	m	3,57353
CAL25_06.L05.011.032	3 x 2,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq. ..... (Euro quattro/75451)	m	4,75451
CAL25_06.L05.011.033	3 x 4 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq. ..... (Euro sei/48007)	m	6,48007
CAL25_06.L05.011.035	3 x 10 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq. ..... (Euro tredici/29801)	m	13,29801
CAL25_06.L05.011.040	4 x 1,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq. ..... (Euro quattro/39588)	m	4,39588
CAL25_06.L05.011.043	4 x 6 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq. ..... (Euro dieci/82860)	m	10,82860
CAL25_06.L05.011.051	5 G 1,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq. ..... (Euro cinque/28464)	m	5,28464
CAL25_06.L05.011.052	5 G 2,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq. ..... (Euro sette/26892)	m	7,26892
CAL25_06.L05.011.053	5 G 4 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq. ..... (Euro nove/69845)	m	9,69845
CAL25_06.L05.011.056	5 G 16 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq. ..... (Euro trenta/18986)	m	30,18986
CAL25_06.L05.011.057	5 G 25 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq. ..... (Euro quarantatre/25868)	m	43,25868
CAL25_06.L05.011.063	10 G 1,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq. ..... (Euro nove/79143)	m	9,79143
CAL25_06.L05.017.002	dimensioni 150 x 75 mm verniciata Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. - dimensioni 150 x 75 mm verniciata ..... (Euro cinquantasette/91118)	m	57,91118
CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. - dimensioni 100 x 75 mm verniciata ..... (Euro quarantasette/33521)	m	47,33521
CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. - dimensioni 200 x 75 mm verniciata ..... (Euro settanta/51850)	m	70,51850
CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. - dimensioni 300 x 75 mm verniciata ..... (Euro novantatre/16007)	m	93,16007
CAL25_06.L05.017.007	dimensioni 400 x 75 mm verniciata Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. - dimensioni 400 x 75 mm verniciata		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centoquindici/08145)	m	115,08145
CAL25_06.L05.017.008	dimensioni 500 x 75 mm verniciata Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. - dimensioni 500 x 75 mm verniciata ..... (Euro centotrentuno/81808)	m	131,81808
CAL25_06.L05.017.013	dimensioni 300 x 100 mm verniciata Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. - dimensioni 300 x 100 mm verniciata ..... (Euro novantasette/32624)	m	97,32624
CAL25_06.L05.130.006	1 x 16 mmq. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. ..... (Euro sei/46719)	m	6,46719
CAL25_06.L05.130.009	1 x 50 mmq. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. ..... (Euro sedici/31211)	m	16,31211
CAL25_06.L05.130.010	1 x 70 mmq. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. ..... (Euro ventuno/35439)	m	21,35439
CAL25_06.L05.130.011	1 x 95 mmq. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. ..... (Euro ventisei/72399)	m	26,72399

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CAL25_09.V06.020.002	Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (computazione minima), la rilegatura d Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. ..... (Euro ventotto/62166)	m²	28,62166
CAL25_14.R02.001.005	diametro 800 mm Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. - diametro 800 mm ..... (Euro duecentoquattordici/09340)	ml	214,09340
CAL25_14.R02.001.006	diametro 1000 mm Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. - diametro 1000 mm ..... (Euro duecentoottantanove/15213)	ml	289,15213
CAL25_14.R02.001.007	diametro 1200 mm Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. - diametro 1200 mm ..... (Euro trecentosettanta/17347)	ml	370,17347
CAL25_14.R06.001.001	della lunghezza fino a 12 m, peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole. Escluso montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere. Sono inclusi gli allineamenti, i tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq di proiezione orizzontale della superficie della palancolata infissa, ottenuta moltiplicando il perimetro della palancola per una unità di lunghezza pari ad 1 metro - della lunghezza fino a 12 m, peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq ..... (Euro trentotto/30167)	m²	38,30167
CAL25_16.F07.021.001	pietrisco 40/60 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. - pietrisco 40/60 ..... (Euro trentasei/62116)	m³	36,62116
CAL25_20.M04.007.002	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. C Rimozione di opere in ferro - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari. ..... (Euro zero/59424)	kg	0,59424
CAL25_AT.N02.101.019	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru ..... (Euro centodue/35030)	ora	102,35030
CAL25_AT.N06.101.001	Autogru' da 20000 kg Noli a caldo per macchine elevatrici - Autogru' da 20000 kg ..... (Euro novantadue/09200)	ora	92,09200
CAL25_AT.N06.101.006	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative- Piattaforma tele Noli a caldo per macchine elevatrici - Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative- Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg ..... (Euro settantanove/25225)	ora	79,25225
CAL25_AT.N10.027.001	con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile ..... (Euro dodici/28315)	m²	12,28315
CAL25_PR.P01.002.030	Ghiaia vagliata e lavata, pezzatura mm 25-40 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Ghiaia vagliata e lavata, pezzatura mm 25-40 ..... (Euro trentadue/40930)	m³	32,40930
CAL25_PR.P07.030.027	dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali - dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. ..... (Euro ottantadue/77812)	cad	82,77812
CAL25_PR.P07.060.001	ganci fermagrigliati composto da vite, ancoretta superiore, staffa inferiore e dado quadro Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002 - ganci fermagrigliati composto da vite, ancoretta superiore, staffa inferiore e dado quadro	cad	1,51800

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/51800)		
CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m ..... (Euro trecentocinque/86435)	cad	305,86435
CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato ..... (Euro quattordici/13005)	m³	14,13005
CAL25_PR.P15.062.017	tipo SN8 diametro esterno di 630 mm Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica - tipo SN8 diametro esterno di 630 mm ..... (Euro centoottantaquattro/38640)	m	184,38640
CAL25_PR.P15.062.019	tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica - tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm ..... (Euro quattrocentosettantacinque/70325)	m	475,70325
CAL25_PR.P15.062.020	tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica - tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm ..... (Euro seicentosettantadue/32220)	m	672,32220
CAL25_PR.P63.005.006	sezione 50 mmq. Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra - sezione 50 mmq. ..... (Euro sedici/31850)	kg	16,31850
CAL25_PR.P72.007.024	Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) per trafo fino a 630 kVA APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT - Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) per trafo fino a 630 kVA ..... (Euro novemilaottocentosettantanove/65000)	cad	9 879,65000
CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche - cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) ..... (Euro trenta/00580)	Tn	30,00580
CAL25_PRREC.P17.001.003	mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03) Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche - mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	03) ..... (Euro ventisei/65229)	Tn	26,65229
CAL25_PRREC.P17.003.001	Guaine bituminose CER 17.03.02. Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame - Guaine bituminose CER 17.03.02. ..... (Euro quaranta/00563)	Tn	40,00563
CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A) Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A) ..... (Euro ventinove/09500)	Tn	29,09500
CAL25_PRREC.P17.009.001	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) ..... (Euro trentacinque/01520)	Tn	35,01520
CAL25_RU.M10.001.002	Specializzato Operaio edile - Specializzato ..... (Euro trentanove/58185)	ora	39,58185
CAL25_RU.M11.001.003	4^ categoria - C2 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2 ..... (Euro trentuno/87800)	ora	31,87800
CAL25_RU.M11.001.004	3^ categoria - D2 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2 ..... (Euro trenta/57505)	ora	30,57505

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA NP22CL a R25NP22CL

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
R25NP.22CL.PR.E.000160.010.e	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO CONFERIMENTO AD IMPI ... ponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07. CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07. ..... (Euro zero/05354)	kg	0,05354
R25NP.22CL.PR.E.0330.30.a	Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m. ..... (Euro sette/10997)	m²	7,10997
R25NP.22CL.PR.L.000210.190.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame.....va e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x25 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Sezione 1x25 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x25 mm¦ ..... (Euro dodici/61872)	m	12,61872
R25NP.22CL.PR.L.000210.190.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o R CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Sezione 1x95 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x95 mm¦ ..... (Euro trentotto/70960)	m	38,70960
R25NP.22CL.PR.L.000210.210.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O R CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Sezione 3x4 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA NP22CL a R25NP22CL

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x4mm¦ ..... (Euro otto/93064)	m	8,93064
R25NP.22CL.PR.L.000210.210.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O R CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Sezione 3x6 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x6mm¦ ..... (Euro undici/41541)	m	11,41541
R25NP.22CL.PR.L.000210.210.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O R CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Sezione 3x10 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x10 mm¦ ..... (Euro diciassette/70138)	m	17,70138
R25NP.22CL.PR.L.000210.220.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x2,5 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Quadripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Sezione 4x2,5 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x2,5 mm¦ ..... (Euro otto/78840)	m	8,78840

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA NP22CL a R25NP22CL

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
R25NP.22CL.PR.L.000210.230.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 Pentapolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Sezione 5 CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 Pentapolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Sezione 5x4 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16, nonpropagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20- 35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Ilcavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Pentapolare Sezione5x4mm¦ ..... (Euro dodici/98958)	m	12,98958
R25NP.22CL.PR.L.000210.230.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 Pentapolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Sezione 5 CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 Pentapolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Sezione 5x10 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16, nonpropagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20- 35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Ilcavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Pentapolare Sezione5x10 mm¦ ..... (Euro ventisette/93884)	m	27,93884
R25NP.22CL.PR.L.000240.130.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... a in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 ..... (Euro tre/51243)	m	3,51243
R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 ..... (Euro quattro/50834)	m	4,50834
R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 ..... (Euro tredici/26794)	m	13,26794
R25NP.22CL.PR.L.000240.130.i	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA NP22CL a R25NP22CL

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 ..... (Euro ventuno/11248)	m	21,11248
R25NP.22CL.PR.L.000640.040.c	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in a ... o ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo ..... (Euro centocinquantasei/57576)	cad	156,57576
R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC ..... (Euro duecentoottantasei/80664)	cad	286,80664
R25NP.22CL.PR.L.001160.30.a	TASTIERA DIGITALE A COMBINAZIONE Tastiera digitale a combinazione Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione ..... (Euro duecentosettantadue/91792)	cad	272,91792
R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio a vista, a 4 conduttori ..... (Euro quarantatre/20032)	cad	43,20032
R25NP.22CL.PR.R.000220.050.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato ..... (Euro duecentonovantatre/86690)	m³	293,86690
R25NP.22CL.PR.U.000510.120.d	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione ... ui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm ..... (Euro zero/95307)	m	0,95307
R25NP.22CL.PR.U.000510.120.e	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione ... asciare residui permanenti Passi pedonali, zebrature, ecc. RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare residui permanenti Passi pedonali, zebrature, ecc. ..... (Euro quattro/09070)	m²	4,09070

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP25.22CL.PR.C.000410.040.e	Valvolaritegno in ghisa abattente DN100 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A BATTENTE UNI PN16 CON CONTROFLANGE Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A BATTENTE UNI PN16 CON CONTROFLANGE Valvola ritegno in ghisa a battente DN80 Valvolaritegno in ghisa abattente DN100 ..... (Euro quattrocentonovantacinque/75000)	cad	495,75000
NP25.22CL.PR.C.000410.040.f	Valvolaritegno in ghisa abattente DN125 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A BATTENTE UNI PN16 CON CONTROFLANGE Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A BATTENTE UNI PN16 CON CONTROFLANGE Valvola ritegno in ghisa a battente DN125 Valvolaritegno in ghisa abattente DN125 ..... (Euro cinquecentoottantaquattro/13000)	cad	584,13000
NP25.22CL.PR.C.000410.040.g	Valvolaritegno in ghisa abattente DN150 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A BATTENTE UNI PN16 CON CONTROFLANGE Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A BATTENTE UNI PN16 CON CONTROFLANGE Valvola ritegno in ghisa a battente DN150 Valvolaritegno in ghisa abattente DN150 ..... (Euro settecentocinquantacinque/78000)	cad	755,78000
NP25.22CL.PR.C.000420.010.c	Elettropompa singola per acqua caldae refrigerata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,5/5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN= mm 32 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA CON ROTORE IMMERSO Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C , PN 6, grado di protezione IP 55, in opera. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA CON ROTORE IMMERSO Q = 0,0/2,5/5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN = mm 32 Elettropompa singola per acqua caldae refrigerata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,5/5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN= mm 32 ..... (Euro cinquecentoquarantatre/80000)	cad	543,80000
NP25.22CL.PR.C.000420.090.m	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 1,52/1,42/1,10 DN= mm 80 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140¦C PN16 CON TENUTA MECCANICA Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C , PN16, grado di protezione IP54, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/35/ 70 H = 1,52/1,42/1,10 DN = mm 80 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 1,52/1,42/1,10 DN= mm 80 ..... (Euro tremiladiciassette/26000)	cad	3 017,26000
NP25.22CL.PR.C.000420.090.r	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 2,22/2,20/1,55 DN= mm 100 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140¦C PN16 CON TENUTA MECCANICA Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C , PN16, grado di protezione IP54, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/60/120 H = 2,22/2,20/1,55 DN = mm 100 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 2,22/2,20/1,55 DN= mm 100		
	..... (Euro cinquemilacentotrentasei/14000)	cad	5 136,14000
NP25.22CL.PR.C.000420.090.w	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 1,63/1,50/1,05 DN= mm 150		
	ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140¦C PN16 CON TENUTA MECCANICA Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C , PN16, grado di protezione IP54, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/150/300 H = 1,63/1,50/1,05 DN = mm 150 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 1,63/1,50/1,05 DN= mm 150		
	..... (Euro seimilanovecentosessantaquattro/78000)	cad	6 964,78000
NP25.22CL.PR.C.000420.090.y	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 2,30/2,20/1,70 DN= mm 150		
	ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140¦C PN16 CON TENUTA MECCANICA Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C , PN16, grado di protezione IP54, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/150/300 H = 2,30/2,20/1,70 DN = mm 150 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 2,30/2,20/1,70 DN= mm 150		
	..... (Euro novemilanovecentosettantacinque/88000)	cad	9 975,88000
NP25.22CL.PR.C.000420.100.h	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN= mm 100		
	ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/140¦C PN16 CON TENUTA MECCANICA Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C , PN16, grado di protezione IP54, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN = mm 100 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN= mm 100		
	..... (Euro quattromilaottocentotrentaquattro/01000)	cad	4 834,01000
NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio		
	FINITURA ESTERNA CON LAMIERINO DI ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte FINITURA ESTERNA CON LAMIERINO DI ALLUMINIO Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio		
	..... (Euro ventiquattro/39000)	m²	24,39000
NP25.22CL.PR.C.000610.020.c	Canali spiroidali diametro = 125 mm, spessore= 0.6 mm		
	CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Fornitura e posa in opera di canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Canali spiroidali diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm Canali spiroidali diametro = 125 mm, spessore= 0.6 mm		
	.....	m	24,44000

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventiquattro/44000)		
NP25.22CL.PR.C.000610.020.d	Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore= 0.6 mm CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Fornitura e posa in opera di canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore= 0.6 mm ..... (Euro trentadue/69000)	m	32,69000
NP25.22CL.PR.C.000610.020.e	Canali spiroidali diametro = 200 mm, spessore= 0.6 mm CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Fornitura e posa in opera di canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Canali spiroidali diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm Canali spiroidali diametro = 200 mm, spessore= 0.6 mm ..... (Euro trentanove/96000)	m	39,96000
NP25.22CL.PR.C.000610.020.f	Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore= 0.6 mm CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Fornitura e posa in opera di canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore= 0.6 mm ..... (Euro quarantasette/28000)	m	47,28000
NP25.22CL.PR.C.000610.020.g	Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore= 0.6 mm CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Fornitura e posa in opera di canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore= 0.6 mm ..... (Euro cinquantasette/67000)	m	57,67000
NP25.22CL.PR.C.000610.020.k	Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Fornitura e posa in opera di canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm ..... (Euro centotrentatre/68000)	m	133,68000
NP25.22CL.PR.C.000620.010.a	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 200X100 BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 200X100 Bocchettadi mandata da mm 200X100 ..... (Euro quarantatre/93000)	cad	43,93000
NP25.22CL.PR.C.000620.010.n	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 300X200 Bocchettadi mandata da mm 300X200 BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 300X200 Bocchettadi mandata da mm 300X200 ..... (Euro sessantasette/63000)	cad	67,63000
NP25.22CL.PR.C.000620.010.w	Bocchettadi mandata da mm 600X400 BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 600X400 Bocchettadi mandata da mm 600X400 ..... (Euro centoquarantuno/46000)	cad	141,46000
NP25.22CL.PR.C.000620.010.y	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 1000X400 BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 1000X400 Bocchettadi mandata da mm 1000X400 ..... (Euro duecentodiciannove/57000)	cad	219,57000
NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Da mm 200X100 Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100 ..... (Euro trenta/40000)	cad	30,40000
NP25.22CL.PR.C.000620.070.z33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Da mm 400X400 Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400 ..... (Euro settantaquattro/65000)	cad	74,65000
NP25.22CL.PR.C.000620.170.f	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Da mm 525X525 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Da mm 525X525 Diffusoremultidirezionale da mm 525X525 ..... (Euro duecentoventi/57000)	cad	220,57000
NP25.22CL.PR.C.000620.190.a	SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 diametro mm 200 SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 400, otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993 SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 Di diametro mm 200 Serranda tagliafuoco circolareREI 120, di diametro mm 200 ..... (Euro trecentosessantatre/57000)	cad	363,57000
NP25.22CL.PR.C.000620.190.c	SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 diametro mm 315 SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 400, otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993 SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 Di diametro mm 315 Serranda tagliafuoco circolareREI 120, di diametro mm 315 ..... (Euro trecentosettantuno/87000)	cad	371,87000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.a	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 200 x 210 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	mm 200 x 210 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 200 x 210 ..... (Euro centosette/58000)	cad	107,58000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.b	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 300 x 210 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 300 x 210 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 300 x 210 ..... (Euro centodiciannove/53000)	cad	119,53000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.c	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 300 x 310 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 300 x 310 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 300 x 310 ..... (Euro centoquarantuno/65000)	cad	141,65000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.e	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 400 x 310 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 400 x 310 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 400 x 310 ..... (Euro centocinquantadue/42000)	cad	152,42000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.g	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 500 x 310 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 500 x 310 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 500 x 310 ..... (Euro centosessantadue/82000)	cad	162,82000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.l	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 600 x 510 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 600 x 510 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 600 x 510 ..... (Euro duecentodiciotto/46000)	cad	218,46000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.m	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 600 x 610 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 600 x 610 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 600 x 610 ..... (Euro duecentoquarantadue/49000)	cad	242,49000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.p	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 700 x 510 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 700 x 510 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 700 x 510	cad	229,88000

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentoventinove/88000)		
NP25.22CL.PR.C.000620.210.r	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 700 x 710 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 700 x 710 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 700 x 710 ..... (Euro duecentoottanta/65000)	cad	280,65000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.t	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 410 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 410 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 410 ..... (Euro duecentoquindici/61000)	cad	215,61000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.u	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 510 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 510 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 510 ..... (Euro duecentoquaranta/90000)	cad	240,90000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.v	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 610 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 610 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 610 ..... (Euro duecentosettantatre/94000)	cad	273,94000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.x	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 810 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 810 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 810 ..... (Euro trecentodiciannove/42000)	cad	319,42000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z02	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 710 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 710 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1000 x 710 ..... (Euro trecentoventisette/44000)	cad	327,44000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z03	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 810 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 910 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1000 x 810 ..... (Euro trecentoottanta/33000)	cad	380,33000

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z04	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 910 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 910 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1000 x 910 ..... (Euro quattrocentoquattordici/55000)	cad	414,55000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z05	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 1010 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 1010 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1000 x 1010 ..... (Euro quattrocentoventicinque/43000)	cad	425,43000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z08	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1100 x 610 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1100 x 610 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1100 x 610 ..... (Euro trecentotrentaquattro/90000)	cad	334,90000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z17	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 610 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 610 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 610 ..... (Euro trecentoquindici/47000)	cad	315,47000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z18	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 710 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 810 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 710 ..... (Euro trecentosessantaquattro/00000)	cad	364,00000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z21	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 1010 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 1010 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 1010 ..... (Euro quattrocentocinquantacinque/08000)	cad	455,08000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z22	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 1110 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 1110 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 1110 ..... (Euro quattrocentosettantotto/90000)	cad	478,90000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z27	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1300 x 610 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1300 x 610 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1300 x 610 ..... (Euro trecentosessantaquattro/81000)	cad	364,81000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z33	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1300 x 1210 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1300 x 1210 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1300 x 1210 ..... (Euro cinquecentoventotto/85000)	cad	528,85000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z53	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1500 x 1110 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1500 x 1110 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1500 x 1110 ..... (Euro cinquecentoquarantasei/99000)	cad	546,99000
NP25.22CL.PR.C.000620.210.z58	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1500 x 1510 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1500 x 1510 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1500 x 1510 ..... (Euro seicentosettantacinque/92000)	cad	675,92000
NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda). SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO ON-OFF SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO ON-OFF Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda). Servocomandoper l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari, in opera. Sono esclusii collegamenti elettrici Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda). ..... (Euro duecentocinquantadue/59000)	cad	252,59000
NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO ON-OFF SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO ON-OFF Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario Servocomandoper l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari, in opera. Sono esclusii collegamenti elettrici Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario ..... (Euro ottantadue/47000)	cad	82,47000
NP25.22CL.PR.C.000910.010.a	Attaccomotopompa VV.FF. UNI 70 coninnesto di alimentazione da 4" GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. Fornitura e posa in opera di gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di:a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705;b) valvola di non ritorno in ottone UNI 5705;c) valvola di sicurezza in ottone UNI 5705;d) valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F.Montato compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 4" Attaccomotopompa VV.FF. UNI 70 coninnesto di alimentazione da 4" ..... (Euro seicentoventisei/85000)	cad	626,85000
NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornitura e posa in opera di cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 630 x 370x180 per UNI 45 e mm 695x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di :a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e UNI 70. Manichetta CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 20 Cassettada esterno per idranti, inlamiera verniciata di colore rossoRAL3000 contetto inclinato e feritoie d'aria laterale. Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 20 ..... (Euro duecentoquaranta/72000)	cad	240,72000
NP25.22CL.PR.C.000910.060.f	Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 Idrante acolonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 IDRANTE A COLONNA Fornitura e posa in opera di idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da:a) corpo in ghisa sferoidale;b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone;c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70:d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata;e) saracinesca di intercettazione in ghisa a flusso avviato con asta di manovra;f) curva di raccordo;g) flange in AQ 42 UNI PN16;restano esclusi gli oneri relativi allo scavo , al rinterro e al materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte cad IDRANTE A COLONNA Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 Idrante acolonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 ..... (Euro milletrecentonovantacinque/40000)	cad	1 395,40000
NP25.22CL.PR.C.000910.070.b	Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 IDRANTE SOTTOSUOLO Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da:a) corpo in ghisa sferoidale;b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone;c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70:d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata;e) curva di raccordo;f) flange in AQ 42 UNI PN16;restano esclusi gli oneri relativi allo scavo , al rinterro e al materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte cad IDRANTE SOTTOSUOLO Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 ..... (Euro seicentoventinove/92000)	cad	629,92000
NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE ESTINTORE A POLVERE Fornitura e posa in opera di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 34A 233BC Estintore apolvere da 6 kg, classe34A 233BC ..... (Euro ottantanove/44000)	cad	89,44000
NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Fornitura e posa in opera di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 5 kg, classe 89BC Estintore ad anidride carbonicaCO2, da 5 kg, classe89BC ..... (Euro trecentocinquantanove/99000)	cad	359,99000
NP25.22CL.PR.E.001160.050.a	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria : con isolante spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK ..... (Euro sessantotto/76000)	m²	68,76000
NP25.22CL.PR.E.001160.050.g	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,26 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 - D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria : con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,26 W/mqK ..... (Euro ottantasei/36000)	m²	86,36000
NP25.22CL.PR.E.001170.010.a	Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non inferiore a 3 mm circa, muniti di idoneo elemento o codolo di raccordo con la pluviale saldati con lega di stagno ad una flangia per raccordo con il sistema impermeabile di tenuta opportunamente dimensionata e sagomata, realizzata in piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm, forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per murarie ecc Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane ..... (Euro sette/74000)	kg	7,74000
NP25.22CL.PR.E.001330.040.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca ..... (Euro cinquantasette/73000)	m²	57,73000
NP25.22CL.PR.E.001620.110.a	Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola Rasatura di superfici rustiche già predisposte Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte Rasatura di superfici rustiche giÓ predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali	m²	7,79000

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/79000)		
NP25.22CL.PR.E.001720.080.a	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro con listelli bianchi ..... (Euro cinquantaquattro/34000)	m²	54,34000
NP25.22CL.PR.E.001910.070.b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie. Cancellate apribili semplici Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici ..... (Euro sette/51000)	kg	7,51000
NP25.22CL.PR.E.001910.070.c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie. Ringhiere in profilati normali e a linee diritte Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte ..... (Euro sette/68000)	kg	7,68000
NP25.22CL.PR.E.001920.030.a	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista. Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI emi meccanici non in vista Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati ..... (Euro sedici/93000)	kg	16,93000
NP25.22CL.PR.E.001930.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E- 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66). Grigliato pedonabile industriale Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E- 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tond Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale ..... (Euro sei/72000)	kg	6,72000
NP25.22CL.PR.E.001930.030.a	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR Recinzione da pannello grigliato Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681,		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato ..... (Euro cinque/70000)	kg	5,70000
NP25.22CL.PR.E.001940.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche conten Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza ..... (Euro tre/81000)	kg	3,81000
NP25.22CL.PR.E.002250.010.b	Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio. Cordone prefabbricato da cm 10-12x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 10-12x25x100 ..... (Euro trenta/55000)	m	30,55000
NP25.22CL.PR.E.018130.060.c	CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40 CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40 ..... (Euro ventitre/91000)	m	23,91000
NP25.22CL.PR.L.000110.120.b	PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m¦ 16 Fornitura e posa in opera di punto luce a deviatore.....a compiuta aregola d'artePer punto luce adeviatore e invertitore 10 A Punto luce adeviatore e invertitore corrugato pesante PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m¦ 16 Fornitura e posa in opera di punto luce a deviatore e invertitore 10/A per ambienti fino a mq.16 PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m¦ 16 Punto luce a deviatore e invertitore corrugato pesante Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am¦ 16 completo di:-sistema di distribuzione coneventuali opere in traccesu muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17- 450/750V di sezioneminima di fasee di terra pari amm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 concoperchiooppure seavista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata amuro 3 posti oppure seavista 1 postoda mm 66x82;-supporti conviti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, seriecommerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti amantello o concaratteristiche analoghe;conformialle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,forie quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce adeviatore e invertitore 10 A Punto luce adeviatore e invertitore corrugato pesante ..... (Euro centoventotto/47000)	cad	128,47000
NP25.22CL.PR.L.000110.320.a	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante ..... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante sotto traccia Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione coneventuali opere in traccesu muratura calcolatoper m 6;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fasee di terra pari amm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure seavista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata amuro 3 posti oppure seavista da mm 66x82;-supporto 1 postoconviti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, seriecommerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 postoper scatola 3 posti;-morsetti a mantello o concaratteristiche analoghe;conformialle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, forie quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia ..... (Euro cinquanta/89000)	cad	50,89000
NP25.22CL.PR.L.000110.320.e	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante .....re compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante atirante sotto traccia PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante a tirante sotto traccia Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione coneventuali opere in traccesu muratura calcolatoper m 6;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fasee di terra pari amm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure seavista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata amuro 3 posti oppure seavista da mm 66x82;-supporto 1 postoconviti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, seriecommerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 postoper scatola 3 posti;-morsetti a mantello o concaratteristiche analoghe;conformialle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, forie quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante atirante sotto traccia ..... (Euro sessantatre/98000)	cad	63,98000
NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie modulari da 220 V Fornitura e posa inopera di suonerie inbronzo tipo modulari da 8 VA, corredate di accessoriper l'installazione su scatola per impianto di caposcala contensione di impianto a12 V realizzata in conformita'alle norme CEI14-6 e BTS (norme CEI64-8), oppure a220 V in conformita'delle norme CEI64-8, compreso ogni onere per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V ..... (Euro novantaquattro/08000)	cad	94,08000
NP25.22CL.PR.L.000210.020.k	CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N..... essere installati inaria libera, su passarelleo tubazioni e possono essere direttamente interratiUnipolare Sezione1x95 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Sezione 1x95 mm¦ Cavo in cordadi rame elettrolitico isolatoinPVC, N1V V-K , non propagante di incendio (CEI20 - 22 II),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I), conguaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 70° C conconduttore acordaflessibile di rame rosso ricotto. Ilcavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione CEI20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.Per alimentazione di impianti abassa tensione, possono essere installati inaria libera, su passarelleo tubazioni e possono essere direttamente interratiUnipolare Sezione1x95 mm¦ ..... (Euro trentadue/71000)	m	32,71000
NP25.22CL.PR.L.000210.080.j	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in.....2 IIICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQUnipolare Sezione1x185 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16(O)M16 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Sezione 1x185 mm¦ Cavo in cordarigida di rame rossoricotto isolatoingomma EPR, FG16(O) M16, non propagante di incendio (CEI20-22 II),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gas corrosivi(CEI20-37 I), conguaina di mescola isolante conelevate caratteristiche elettriche, meccanichee termiche (CEI20-13, CEI20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 90° C conconduttore flessibile. Ilcavodovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI20-22 IIICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQUnipolare Sezione1x185 mm¦ ..... (Euro sessantotto/15000)	m	68,15000

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP25.22CL.PR.L.000210.080.k	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in.....2 IIICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQUnipolare Sezione1x240 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16(O)M16 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Sezione 1x240 mm¦ Cavo in cordarigida di rame rossoricotto isolatoingomma EPR, FG16(O) M16, non propagante di incendio (CEI20-22 II),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gas corrosivi(CEI20-37 I), conguaina di mescola isolante conelevate caratteristiche elettriche, meccanichee termiche (CEI20-13, CEI20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 90° C conconduttore flessibile. Ilcavodovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI20-22 IIICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQUnipolare Sezione1x240 mm¦ ..... (Euro ottantasette/84000)	m	87,84000
NP25.22CL.PR.L.000210.130.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 PLURIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato .....IICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPluripolare Sezione24x1,5 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 PLURIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 Pluripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 PLURIPOLARE Sezione 24x1,5 mm¦ Cavo in cordarigida di rame rossoricotto isolatoingomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI20-22 II),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gas corrosivi(CEI20-37 I), conguaina di mescola isolante conelevate caratteristiche elettriche, meccanichee termiche (CEI20-13, CEI20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 90° C conconduttore flessibile. Ilcavodovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI20-22 IIICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPluripolare Sezione24x1,5 mm¦ ..... (Euro venti/80000)	m	20,80000
NP25.22CL.PR.L.000210.190.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame.....a e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x120 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Sezione 1x120 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20 -38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x120 mm¦ ..... (Euro quarantotto/66000)	m	48,66000
NP25.22CL.PR.L.000210.190.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame.....a e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x150 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Sezione 1x150 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20 -38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x150 mm¦	m	58,85000

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantotto/85000)		
NP25.22CL.PR.L.000210.200.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 BIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame .....a e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeBipolare Sezione 2x2,5 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 BIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Bipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 BIPOLARE Sezione 2x2,5 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20 -38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeBipolare Sezione 2x2,5 mm¦ ..... (Euro cinque/41000)	m	5,41000
NP25.22CL.PR.L.000210.220.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x4 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Quadripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Sezione 4x4 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x4 mm¦ ..... (Euro undici/08000)	m	11,08000
NP25.22CL.PR.L.000210.220.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x6 mm¦ CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Quadripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Sezione 4x6 mm¦ Cavo in cordaflessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolatoingomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18, non propagante di incendio (CEI20-22 III),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), contenuta emissione di gascorrosivi(CEI20-37 I, CEI20-38), ridottissima emissione di gastossicie di fumi opachi in casodi incendio (CEI20-37 II,CEI20-37 IIIe CEI20-38) conguaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di eserciziomax 85° C conconduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato arilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezioneCEI20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x6 mm¦ ..... (Euro tredici/99000)	m	13,99000
NP25.22CL.PR.L.000240.130.b	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 50 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata adoppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conformealle norme NC F 68 171, postoin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quattro/04000)	m	4,04000
NP25.22CL.PR.L.000240.130.d	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 75 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata adoppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conformealle norme NC F 68 171, postoin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75		
	..... (Euro cinque/66000)	m	5,66000
NP25.22CL.PR.L.000240.130.e	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 90 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata adoppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conformealle norme NC F 68 171, postoin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90		
	..... (Euro sei/68000)	m	6,68000
NP25.22CL.PR.L.000240.130.f	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....oin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 110 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata adoppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conformealle norme NC F 68 171, postoin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110		
	..... (Euro otto/77000)	m	8,77000
NP25.22CL.PR.L.000240.130.i	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....oin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 160 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata adoppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conformealle norme NC F 68 171, postoin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160		
	..... (Euro ventuno/10000)	m	21,10000
NP25.22CL.PR.L.001010.020.a	CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo ..... armato Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 4 fibre non armato CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 4 fibre non armato Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 4 fibre non armato		
	..... (Euro otto/05000)	m	8,05000
NP25.22CL.PR.L.001010.020.e	CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo .....O SFUSO" 12 fibre Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 12 fibre CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 12 fibre Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 12 fibre ..... (Euro sedici/49000)	m	16,49000
NP25.22CL.PR.L.001010.020.g	CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo .....O SFUSO" 24 fibre Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 24 fibre CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 24 fibre Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 24 fibre ..... (Euro trentatre/93000)	m	33,93000
NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente Elettroserratura da pavimento, per cancelli abattente, da collegarsialla centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente ..... (Euro centoventitre/66000)	cad	123,66000
NP25.22CL.PR.L.001910.020.e	con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore dies.....one 400/231 V¦5%-50 Hz.Consistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA Gruppo elettrogeno trifase, conmotore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento acomando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Consistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA ..... (Euro quarantunomilacinquecentocinquantotto/69000)	cad	41 558,69000
NP25.22CL.PR.L.012100.070.d	MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ MON..... monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico Fornitura e posa inopera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico ..... (Euro milleottocentoquarantasette/45000)	cad	1 847,45000
NP25.22CL.PR.M.000510.030.a	Termometro aquadrante FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante Termometro a quadrante Termometro aquadrante ..... (Euro centoquarantuno/26000)	cad	141,26000
NP25.22CL.PR.M.000510.080.f	Vasodi espansione chiuso da l 24 FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL FORNITURA E POSA DI VASO		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 24 Vasodi espansione chiuso da l 24 ..... (Euro quattrocentotrentanove/28000)	cad	439,28000
NP25.22CL.PR.M.000510.080.h	Vaso di espansione chiuso da l 50 Vasodi espansione chiuso da l 50 FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 50 Vasodi espansione chiuso da l 50 ..... (Euro settecentotrentasette/42000)	cad	737,42000
NP25.22CL.PR.M.000510.080.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150 FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150 ..... (Euro millequarantasette/44000)	cad	1 047,44000
NP25.22CL.PR.M.000510.080.o	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 500 Vasodi espansione chiuso da l 500 FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 500 Vasodi espansione chiuso da l 500 ..... (Euro duemilacentosessanta/82000)	cad	2 160,82000
NP25.22CL.PR.M.000710.070.k	FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 2000 Corpi scaldanti costituiti da radiatori contubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2000 ..... (Euro zero/19000)	W	0,19000
NP25.22CL.PR.M.000710.120.a	ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzione Allaccio di radiatore. Per allaccioda distribuzione ALLACCIO DI RADIATORE Fornitura e posa in opera di allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzione Allaccio di radiatore. Per allaccioda distribuzione ..... (Euro duecentootto/55000)	cad	208,55000
NP25.22CL.PR.M.000810.100.j	Convettore acircolazione forzata PS = 1000 FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1000 Convettore acircolazione forzata PS = 1000		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro ottantanove/16000)	cad	89,16000
NP25.22CL.PR.M.000810.120.f	FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3 Aerotermo per installazione aparete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,90/8,40 P= 4/8 N = 3		
	..... (Euro milleduecentonovantotto/53000)	cad	1 298,53000
NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Fornitura e posa in opera di allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 4 tubi con scarico condensa Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio4 tubi conscaricocondensa		
	..... (Euro seicentoottantotto/94000)	cad	688,94000
NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecameraIP Megapixel di ultima generazione, confattore di forma di tipo Bullet Protezione: almeno IP66; range di temperatura di lavoro -30° C ~ +60° C dovrà essere conformeallo standard ONVIF (ProfileS, Profile G) brand Hikvision . dotata di un'interfaccia utente comune. Di seguito le caratteristiche richieste alla telecamera: Disponibilità Power Over Ethernet Funzionalita di Videoanalisi, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea, conteggio oggetti, FaceDetection, SceneChange numero di pixel effettivo: 2688(H) x1520 (V) Sensore di immagine almeno 1/3 4Megapixel progressive scanCMOS Electronic Shutter SpeedAuto/Manual, 1/3~1/100000s S/R ratio più che50dB Distanza infrarosso:fino a50m zoom ottico 4x controllo del fuocomotorizzato Alimentazione elettrica DC12V, PoE (802.3af)(Class0) CE (EN60950:2000) Gestione motion detection almeno su 4 zone HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP;RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP; Funzionamento notte /giorno Controllo automatico/manuale del guadagno 25/30fps@4Mp (2688×1520) dotata di Micro SD memory Deve disporre di Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet consupporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output		
	..... (Euro novecentoventiquattro/68000)	cad	924,68000
NP25 \.22CL.PR.C.000620.210.z19	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 810 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 810 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 810		
	..... (Euro quattrocentoquindici/90000)	cad	415,90000
NP254.22CL.PR.C.000620.210.f	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 400 x 410 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da		

ELENCO PREZZI UNITARI

da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	mm 400 x 410 Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 400 x 410 ..... (Euro centosettanta/70000)	cad	170,70000

ELENCO PREZZI UNITARI

da AVANCORPO LAMEZIA TERME

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza. Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito di sicurezza, misurato a partire dalla scatola di derivazione (compresa) posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in cavo tipo FTG18OM1-0,6/1 kV di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida o flessibile di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio. Compreso collegamento terminale DALI da Gateway misurato a partire dalla scatola di derivazione (compresa) posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in cavo tipo FG18OM1-0,6/1 kV di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida o flessibile di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza. ..... (Euro centosessantotto/75936)	cad	168,75936
NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari. Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ordinario, misurato a partire dalla scatola (compresa) di derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in cavo tipo FG18OM1-0,6/1 kV di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida o flessibile di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio. Compreso collegamento terminale DALI da Gateway misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in cavo tipo FG18OM1-0,6/1 kV di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida o flessibile di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari. ..... (Euro centootto/74304)	cad	108,74304

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANAS 2025 Rev1.3

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.01.035	GEOCOMPOSITO Fornitura e posa in opera di geocomposito in possesso di marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti e/o sistemi anti capillari alla base dei rilevati in terra. Il geocomposito deve essere costituito da un nucleo drenante racchiuso tra due geotessili in possesso di marcatura CE con spessore a 2 kPa variabile da 0,5 fino a 2 cm (UNI EN 9863-1). Il geocomposito deve avere una capacità drenante valutata a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1, compresa tra 1,0 e 4,0 l/m/s (EN ISO 12958 condizione R/F - rigido morbido), ed essere caratterizzato da una riduzione della prestazione nel tempo legata a fenomeni di fatica dovuti ad effetti viscosi non superiore al 40% a 100 anni di esercizio (ISO TR-18228 -4 - ISO 25619 opzione R/F). I geotessili filtranti devono presentare le seguenti caratteristiche: - permeabilità maggiore di 50 mm/s (UNI EN 11058); - apertura caratteristica dei pori compresa tra 50 e 250 micron (UNI EN 12956); Nel prezzo è compreso ogni ulteriore altro onere, anche se non espressamente richiamato, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
E.01.035.a	- PER SPESSORE DA 0,5 CM E FINO A 0,7 CM Con capacità drenante a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1 - contatto R/F superiore a 1,0 l/m/s e fino a 2.0 l/m/s. ..... (Euro dodici/92000)	m²	12,92000
E.01.065	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento UE 305/2011 con maglia esagonale tipo 6x8, in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al (5%) conforme alla UNI EN 10244-2 (Classe A) con una quantità non inferiore a 230 g/mq, rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm (conforme alle EN 10245). Il materasso metallico deve garantire una durabilità almeno pari alla vita utile dell'opera stessa secondo NTC vigenti. La resistenza a trazione nominale della rete deve essere non inferiore a 37 kN/m. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro 3,00 mm. I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001. Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d'alveo, non friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D) in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in fase di posa in opera né in esercizio. Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.		
E.01.065.c	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M ..... (Euro sessantuno/21000)	m²	61,21000
E.02.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ..... (Euro sedici/96000)	m	16,96000
G.02.015	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretto deviatore rigido redirettivo, quale elemento di margine asimmetrico con profilo di barriera redirettiva, da parete, con funzione di facciata da completarsi a mezzo di getto integrativo a tergo da eseguirsi a fasi controllate, prefabbricato, in calcestruzzo di classe di resistenza minima C32/40 ed armatura in acciaio composta da rete elettro saldata sagomata e/o tralicci, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto. Provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 14992:2012 (elementi prefabbricati da parete).		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANAS 2025 Rev1.3

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Di dimensioni indicative: - altezza minima 1 ml; - larghezze minime 0,28 ml di base e 0,05 ml in sommità; retto o curvo; nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito da muri verticali o poco inclinati. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, la predisposizione di un incavo per l'alloggio di elementi luminosi a led, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ..... (Euro centoquarantanove/40000)	m	149,40000
I.01.004.2	TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI Conformi ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ctg. Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. Compresa fornitura e posa in opera. TUBO CIRCOLARE ARMATO Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio o non e con classe di resistenza minima 90 kN.		
I.01.004.2.a	- DIAMETRO INTERNO CM 80 ..... (Euro duecentoquarantasei/30000)	m	246,30000
I.01.050.1	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, conforme ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, senza aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo, fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione. La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell'acqua non minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà: - resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello; - resistere alla pulizia con raschiatore a catena; - essere opportunamente certificato da organismi accreditati. Sono compresi nel prezzo: - i pezzi speciali; - l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico. SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).		
I.01.050.1.b	- DN DA 200 A 249 ..... (Euro sessantanove/18000)	m	69,18000
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Conformi ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto; - l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
I.02.080.a	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm ..... (Euro centosei/84000)	cad	106,84000
I.02.080.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm ..... (Euro centotrentotto/14000)	cad	138,14000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANAS 2025 Rev1.3

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.02.080.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm ..... (Euro duecentocinquantacinque/10000)	cad	255,10000
I.02.080.d	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm ..... (Euro duecentonovantatre/76000)	cad	293,76000
I.02.080.e	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm ..... (Euro trecentoottantanove/50000)	cad	389,50000
I.02.080.f	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm ..... (Euro quattrocentosettanta/57000)	cad	470,57000
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Conformi ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento; - l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
I.02.085.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm ..... (Euro ottantuno/82000)	cad	81,82000
I.02.085.e	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm ..... (Euro centoottantatre/66000)	cad	183,66000
I.02.085.f	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm ..... (Euro duecentosessantasei/23000)	cad	266,23000
I.02.085.i	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm ..... (Euro duecentocinquantacinque/17000)	cad	255,17000
I.02.085.l	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm ..... (Euro trecentoottantuno/64000)	cad	381,64000
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA Conformi ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, atta a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte. Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANAS 2025 Rev1.3

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.02.090.a	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm ..... (Euro centonovantuno/58000)	cad	191,58000
I.02.090.b	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm ..... (Euro duecentoquarantaquattro/25000)	cad	244,25000
I.02.090.d	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm ..... (Euro quattrocentotrentacinque/89000)	cad	435,89000
P.01.002	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.		
P.01.002.a	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE ..... (Euro cinquantacinque/98000)	cad	55,98000
P.01.006	PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
P.01.006.b	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE ..... (Euro trentacinque/20000)	cad	35,20000
P.01.015.1	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.		
P.01.015.1.a	- PER POZZETTO 30x30 CM ..... (Euro centoventiquattro/74000)	cad	124,74000
P.01.015.1.d	- PER POZZETTO 60X60 CM ..... (Euro trecentonove/67000)	cad	309,67000
P.03.017	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18M16 - FG18(O)M16 0,6/1KV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18M16 - FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 B2ca - s1a, d1, a1, con le seguenti caratteristiche: - tensione nominale 0,6/1kV; - tensione massima 1200V; - temperatura massima di esercizio +90°C; - temperatura massima di cortocircuito +250°C; - isolamento in HEPR di qualità G18 e conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto; - guaina di qualità M16.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANAS 2025 Rev1.3

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predidposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		
P.03.017.40	- FORM X SEZ. 5 X 16 mmq ..... (Euro diciannove/79000)	m	19,79000
P.03.017.45	- FORM X SEZ. 5 X 25 mmq ..... (Euro ventisette/79000)	m	27,79000

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.DEI.015003o	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Bipasso 2 × 10/16 A+T, singola, comando interruttore nella stessa custodia ..... (Euro settantasette/58462)	cad	77,58462
NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, singola ..... (Euro cinquantuno/57308)	cad	51,57308
NP.DEI.015007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazi Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. ..... (Euro sessantatre/69231)	cad	63,69231
NP.DEI.015007f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazi Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Ronzatore per impianto interno ..... (Euro cinquanta/46239)	cad	50,46239
NP.DEI.015008d	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 Ø esterno 50 mm Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: Ø esterno 50 mm ..... (Euro dodici/99000)	m	12,99000
NP.DEI.015008e	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 Ø esterno 63 mm Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: Ø esterno 63 mm ..... (Euro sedici/48000)	m	16,48000
NP.DEI.015011i	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico ∅160 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: ∅160 mm ..... (Euro sessantadue/60000)	m	62,60000
NP.DEI.015086a	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore 80 l Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: integrato senza unità esterna: 80 l ..... (Euro millenovecentosessanta/51000)	cad	1 960,51000
NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq ..... (Euro uno/68077)	m	1,68077
NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq ..... (Euro uno/86752)	m	1,86752
NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 4 mmq ..... (Euro due/64402)	m	2,64402
NP.DEI.025002g	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 25 mmq ..... (Euro sette/61752)	m	7,61752
NP.DEI.025002i	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 50 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro dodici/69915)	m	12,69915
NP.DEI.025002k	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 95 mmq		
	..... (Euro venti/93590)	m	20,93590
NP.DEI.025002l	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 120 mmq		
	..... (Euro venticinque/69316)	m	25,69316
NP.DEI.025002m	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 150 mmq		
	..... (Euro trentuno/38419)	m	31,38419
NP.DEI.025002n	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 185 mmq		
	..... (Euro trentasette/93034)	m	37,93034
NP.DEI.025002o	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 240 mmq		
	..... (Euro quarantasette/52350)	m	47,52350
NP.DEI.025027l	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16-0,6/1 kV: sezione 300 mmq Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16-0,6/1 kV: sezione 300 mmq		
	.....	m	63,02000

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantatre/02000)		
NP.DEI.025034a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV: sezione 25 mmq ..... (Euro sette/40128)	m	7,40128
NP.DEI.025034b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV: sezione 35 mmq ..... (Euro nove/26880)	m	9,26880
NP.DEI.025034c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV: sezione 50 mmq ..... (Euro dodici/42393)	m	12,42393
NP.DEI.025034e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV: sezione 95 mmq ..... (Euro venti/82778)	m	20,82778
NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq ..... (Euro tre/65641)	m	3,65641
NP.DEI.025035c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 4 mmq ..... (Euro cinque/60256)	m	5,60256
NP.DEI.025035d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 6 mmq ..... (Euro sei/86068)	m	6,86068
NP.DEI.025035e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 10 mmq ..... (Euro nove/91752)	m	9,91752
NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq ..... (Euro quattro/52137)	m	4,52137
NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq ..... (Euro cinque/34701)	m	5,34701
NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 4 mmq ..... (Euro sei/86068)	m	6,86068
NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 6 mmq ..... (Euro otto/41368)	m	8,41368
NP.DEI.025036e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 10 mmq ..... (Euro dodici/89573)	m	12,89573
NP.DEI.025036f	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 16 mmq ..... (Euro diciassette/91838)	m	17,91838
NP.DEI.025037a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq ..... (Euro cinque/24872)	m	5,24872
NP.DEI.025037b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq ..... (Euro sei/43803)	m	6,43803
NP.DEI.025037c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 4 mmq	m	8,09915

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro otto/09915)		
NP.DEI.025037e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 10 mmq ..... (Euro sedici/11966)	m	16,11966
NP.DEI.025037g	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 25 mmq ..... (Euro ventisette/70812)	m	27,70812
NP.DEI.025038a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq ..... (Euro sei/03504)	m	6,03504
NP.DEI.025038b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq ..... (Euro sette/32265)	m	7,32265
NP.DEI.025038c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 4 mmq ..... (Euro dieci/12393)	m	10,12393
NP.DEI.025038d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 6 mmq ..... (Euro dodici/78761)	m	12,78761
NP.DEI.025038e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 10 mmq ..... (Euro diciannove/30427)	m	19,30427
NP.DEI.025039g	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M1: sezione 25 mmq ..... (Euro sette/91239)	cad	7,91239
NP.DEI.025039h	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M1: sezione 35 mmq ..... (Euro nove/79957)	cad	9,79957
NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq ..... (Euro tre/72521)	m	3,72521
NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq ..... (Euro sei/28000)	m	6,28000

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.DEI.025041c	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... , classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 4 mmq Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 4 mmq ..... (Euro sette/79000)	m	7,79000
NP.DEI.025041d	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... , classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 6 mmq Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 6 mmq ..... (Euro nove/37000)	m	9,37000
NP.DEI.025041e	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI CAVI E CANALI mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 10 mmq ..... (Euro dodici/12906)	m	12,12906
NP.DEI.025043c	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FTG18OM1: sezione 4 mmq Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FTG18OM1: sezione 4 mmq ..... (Euro undici/51000)	m	11,51000
NP.DEI.025149a	Torretta porta apparecchi a scomparsa, realizzata in materiale termoplastico, per installazioni sottopavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione, conforme norme EN 50085 ed EN 60670-23; coperchio con finitura superficiale metallica a Torretta porta apparecchi a scomparsa, realizzata in materiale termoplastico, per installazioni sottopavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione, conforme norme EN 50085 ed EN 60670-23; coperchio con finitura superficiale metallica antiscivolo completo di leva per apertura volontaria e sistema di chiusura spontaneo a gravità, con capacità di carico puntuale di 1000 N e distribuito di 3000 N; installato su pavimento flottante o affogato (con esclusione della cassaforma); gradi di protezione IP 52 fra cornice e pavimento; IP 40 sul contorno del coperchio quando non in servizio, IP 20 quando in servizio; supporti porta apparecchi di tipo universale con capacità pari a: 8 moduli ..... (Euro centotrentanove/67094)	cad	139,67094
NP.DEI.025150a	Cassaforma in acciaio installata sotto-pavimento, predisposta per la messa a terra, completa di coperchio di protezione non calpestabile, per alloggiamento di torretta porta apparecchi modulare a scomparsa con capacità fino a: 8 moduli Cassaforma in acciaio installata sotto-pavimento, predisposta per la messa a terra, completa di coperchio di protezione non calpestabile, per alloggiamento di torretta porta apparecchi modulare a scomparsa con capacità fino a: 8 moduli	cad	172,15598

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centosettantadue/15598)		
NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: Sezione conduttori da 1,5 a 4 mm2 ..... (Euro trenta/19487)	cad	30,19487
NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 mmq a 16 mmq ..... (Euro quarantaquattro/86966)	cad	44,86966
NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: Sezione conduttori da 6 a 16 mm2 ..... (Euro cinquantasette/21496)	cad	57,21496
NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: Sezione conduttori da 25 a 35 mm2 ..... (Euro settantaquattro/96624)	cad	74,96624
NP.DEI.033484b	Barriera a lama d'aria da incasso con riscaldamento elettrico Barriera a lama d'aria da incasso con riscaldamento elettrico, per installazioni a vista su aperture con altezza fino a 4,0 m, con pannello di controllo remoto, griglia apribile, alimentazione 230 V-1-50 Hz, livello sonoro 60 dBA, delle seguenti caratteristiche: portata aria 2.500 mc/h, potenza termica 25 kW ..... (Euro duemilaquattrocentosettantatre/38000)	cad	2 473,38000
NP.DEI.035001a	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile potenza frigorifera 12,1 kW, potenzialità assorbita 3,03 kW; potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW; fino a 8 unità interne collegabili Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressore regolato da inverter, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie: alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 12,1 kW, potenzialità assorbita 3,03 kW; potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW; fino a 8 unità interne collegabili ..... (Euro quattromiladuecentosessantotto/39000)	cad	4 268,39000
NP.DEI.035001b	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile potenza frigorifera 14,0 kW, potenzialità assorbita 3,73 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW; fino a 10 unità		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	interne collegabili Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressore regolato da inverter, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie: alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 14,0 kW, potenzialità assorbita 3,73 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW; fino a 10 unità interne collegabili ..... (Euro quattromilaseicentodiciotto/10000)	cad	4 618,10000
NP.DEI.035012a	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, completa di filtro ispezionabile, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, dimensioni 600 ÷ 900 x 600 ÷ 900 mm, alimentazione elettrica 230 V 1 - 50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA ..... (Euro millecentosessantaquattro/12000)	cad	1 164,12000
NP.DEI.035012b	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, completa di filtro ispezionabile, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, dimensioni 600 ÷ 900 × 600 ÷ 900 mm, alimentazione elettrica 230 V 1 - 50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA ..... (Euro millecentonovantaquattro/02000)	cad	1 194,02000
NP.DEI.035112a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW ..... (Euro millequattrocentosessantasette/50000)	cad	1 467,50000
NP.DEI.035112c	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto resa frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW	cad	1 680,01000

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro milleseicentoottanta/01000)		
NP.DEI.035124c	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 ..... (Euro milleottocentotrentasette/60000)	cad	1 837,60000
NP.DEI.035124d	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35 -32 ..... (Euro duemilaseicentoventiquattro/43000)	cad	2 624,43000
NP.DEI.035138b	Condizionatore autonomo senza unità esterna potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del Ø di 160 mm (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, installato: a parete: potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA ..... (Euro duemilaventisette/32000)	cad	2 027,32000
NP.DEI.035150a	Aspiratore centrifugo da canale portata aria massima 1.550 mc/h, potenza 0,25 kW Aspiratore centrifugo da canale, conforme alla direttiva ErP 125/2009/CE e al Regolamente UE 327/2011, con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione 400 V-3-50 Hz, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità: portata aria massima 1.550 mc/h, potenza 0,25 kW ..... (Euro ottocentoventuno/32000)	cad	821,32000
NP.DEI.035161c	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A) Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A) ..... (Euro trecentosessantacinque/92607)	cad	365,92607
NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm)		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron ..... (Euro sessantatre/36000)	m²	63,36000
NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron ..... (Euro centododici/61000)	m²	112,61000
NP.DEI.035316c	Recuperatore di calore centralizzato 200 mc/h Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'aspirazione dell'aria espulsa e sulla presa d'aria esterna, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera compresi accessori ed esclusi collegamenti elettrici: scambiatore di calore sensibile, delle seguenti portate nominali: 200 mc/h ..... (Euro quattromilaquattrocentoottantasette/05000)	cad	4 487,05000
NP.DEI.035316d	Recuperatore di calore centralizzato 300 ÷ 350 mc/h Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'aspirazione dell'aria espulsa e sulla presa d'aria esterna, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera compresi accessori ed esclusi collegamenti elettrici: scambiatore di calore sensibile, delle seguenti portate nominali: 300 ÷ 350 mc/h ..... (Euro quattromilaseicentoquarantaquattro/78000)	cad	4 644,78000
NP.DEI.035316f	Recuperatore di calore centralizzato 600 mc/h Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'aspirazione dell'aria espulsa e sulla presa d'aria esterna, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera compresi accessori ed esclusi collegamenti elettrici: scambiatore di calore sensibile, delle seguenti portate nominali: 600 mc/h ..... (Euro seimilasettecento/80000)	cad	6 700,80000
NP.DEI.095101a	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca ..... (Euro due/35897)	m	2,35897
NP.DEI.095102a	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca	m	2,59487

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/59487)		
NP.DEI.095127e	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: Cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP ..... (Euro sessantotto/22350)	cad	68,22350
NP.DEI.095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata ..... (Euro ventotto/32735)	cad	28,32735
NP.DEI.095190	Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Minitrasmettitore quarzato con led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia e batteria: Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno ..... (Euro duecentotrentasei/57564)	cad	236,57564
NP.DEI.115029d	Lana minerale di vetro in pannelli spessore 20 mm Lana minerale di vetro in pannelli rivestiti su una faccia con un foglio di polietilene, per isolamento termico ed acustico di pavimenti, Euroclasse di reazione al fuoco A2-s1, d0, conducibilità termica λD = 0,031 W/Mk [115029d] spessore 20 mm ..... (Euro trentatre/01581)	m²	33,01581
NP.DEI.125004c	Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di.....olveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: Potenza reattiva 15 kVAR Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: Potenza reattiva 15 kVAR ..... (Euro quattrocentosessanta/67000)	cad	460,67000
NP.DEI.125006o	Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automa.....iche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 300 kVAR (10 gradini) Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 300 kVAR (10 gradini) ..... (Euro cinquemilacentoottantadue/66000)	cad	5 182,66000
NP.DEI.125116b	DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA: 20 mt DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA [125116] Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. Sistema costituito da n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da una piastra in alluminio estrusa su matrice personalizzata in lega di alluminio 6063 T6 con guide di posizionamento per l'ancoraggio con rivetti strutturali sui diversi tipi di pannelli metallici in lamiera e coperture sandwich. Le guide della piastra in alluminio possono ospitare i profili ad Ω in acciaio inox AISI 304 (spessore 3mm) h 69 mm, come ancoraggi di estremità, intermedi e puntuali di tipo A; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 × 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: [125116b] 20 m ..... (Euro milleottocentotrentasei/99231)	cad	1 836,99231
NP.DEI.145007b	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: Ottico di fumo, tipo a riflessione, portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore ..... (Euro milleseicentododici/26068)	cad	1 612,26068
NP.DEI.155036c	Soccorritore permanente (P) e non permanente (NP), ingresso e uscita monofase 230 V c.a., una uscita permanente (P) ed una.....connessione a sistema di controllo centralizzato: autonomia di 60 minuti per l'80% della potenza nominale: potenza 6.000 VA Soccorritore permanente (P) e non permanente (NP), ingresso e uscita monofase 230 V c.a., una uscita permanente (P) ed una uscita non permanente (NP) con trasformatore di isolamento per ciascuna linea di uscita (sistema IT), by-pass per funzionamento permanente, stabilità di tensione 1%, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi 0,8, tempo di ricarica batterie 12 ore, completo di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in armadio separato, carica batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,1 secondi, pannello di controllo, relè, interfaccia per connessione a sistema di controllo centralizzato: autonomia di 60 minuti per l'80% della potenza nominale: potenza 6.000 VA ..... (Euro diciannovemilaquattrocentoottantadue/59000)	cad	19 482,59000
NP.DEI.155165a	Pavimento civile o industriale ad alta resistenza meccanica con spessore fino a 1,5 mm, Pavimento civile o industriale ad alta resistenza meccanica eseguito con un rivestimento termoplastico a finire, per superfici pedonabili e carrabili, con spessore fino a 1,5 mm, ecologico, facilmente riparabile, certificato per il contatto permanente con alimenti, secondo normativa vigente, applicato mediante spruzzatura a fiamma di polveri funzionalizzate ad alte prestazioni, PPA571, resistente agli UV, alle aggressioni ambientali (nebbia salina, contaminanti, inquinanti, sostanze chimiche) e alle aggressioni meccaniche (abrasione e impatto), ad alta elasticità, su superfici non impermeabili o impermeabilizzate, inclusa preparazione del fondo tramite aspirazione ed applicazione del primer epossidico bicomponente privo di solventi in due mani, escluso il consolidamento, livellatura e stuccatura dei supporti e la realizzazione dei dovuti giunti di dilatazione: [155165a] con finitura colorata, liscia (R9) o antiscivolo (R13), anche con variazioni cromatiche a disegno tramite mascheratura ..... (Euro sessantaquattro/58000)	m²	64,58000
NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm ..... (Euro cinquantatre/94000)	m²	53,94000
NP.DEI.195038e	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore		

ELENCO PREZZI UNITARI

da DEI 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	bianco: pannello 600 × 1.200 mm, spessore 0,6 mm Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 1.200 mm, spessore 0,6 mm ..... (Euro sessantadue/59000)	m²	62,59000
NP.DEI.225001a	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati diametro 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da cost Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 2 conduttori, standard, da interno, posa fissa ..... (Euro tre/85299)	m	3,85299
NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il controllo dell'illuminazione avviene in base al movimento (2 canali) o alla luminosità (1 canale) mediante i telegrammi KNX, se la luce diurna è sufficiente, l'illuminazione viene spenta o adattata a una luminosità di rilevamento (regolazione della luce costante), angolo di rilevamento 180°, angolo di apertura 180°, raggio massimo di 18 m (tangenziale), altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare ..... (Euro duecentoquarantaquattro/45000)	cad	244,45000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP.IDR.001	Fornitura e posa in opera di Vasca di accumulo rettangolare in c.a dimensioni 1050x250x245cm Fornitura e posa in opera di Vasca di accumulo rettangolare in c.a dimensioni 1050x250x245cm composta da : Vasca rettangolare in c.a. 1050 x 250 x 245 cm; Vasca prefabbricata in c.a. tipo KMC-V-RE-250-1050-245-52 monolitica con volume utile di 52,01 mc a base di forma rettangolare delle dimensioni esterne (LxLxH) di 1050 x 250 x 245 cm con spessore pareti di 10/12 cm e del peso di 24,83 ton, realizzata secondo NTC in vigore. Caratteristiche tecniche come da descrizioni e schemi allegati. Soletta rettangolare in c.a. 1050x250 cm, h 20 cm Soletta di copertura in c.a. tipo KMC-S-RE-250-1050-H20, monolitica di forma rettangolare delle dimensioni (lxlxh) 1050x250x20 cm e del peso di 12,76 ton, realizzata secondo NTC in vigore. Caratteristiche tecniche come da descrizioni e schemi allegati Sono inclusi: - Chiusino in ghisa RUEDO 600 "Separatore" - Elemento monolitico troncoconico di diametro 80/100/120 riduzione 62,5 H= 90 cm ..... (Euro trentasettemilacinquecentouno/85000)	cad	37 501,85000
AP.IDR.002	Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 630 - SN8 Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 630 - SN8 ..... (Euro quindici/38000)	m	15,38000
AP.IDR.003	Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 1000÷1200 - SN8 Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 1000÷1200 - SN8 ..... (Euro ventinove/33000)	m	29,33000
AP.IDR.004	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe F900 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe F900 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale di fabbricazione Europea in conformità al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, art. 170 comma 2, con passo d'uomo Ø 600 mm., realizzato interamente in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7 secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla classe F 900 della norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con carico di rottura > 900kN, tipo "SOLO SFC" o equivalente, proveniente da ciclo produttivo certificato ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001:2018 e con auto-dichiarazione ambientale, certificata di terza parte secondo ISO14021:2016, attestante il contenuto minimo di almeno l'80% di materia prima proveniente da processo di riciclo; Peso non inferiore a Kg 106,00. Composto da: •Coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucciolo del diametro di 650 mm., articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale in posizione aperto a 90° e sfilabile dal telaio, senza smontaggio di particolari della articolazione, a 120° in posizione ergonomica per l'operatore. •Guarnizione circolare continua, antirumore ed antibasculamento, in elastomero (policloroprene) ad alta densità con larga base piana di appoggio e profilo speciale posizionata in una apposita gola nella parte inferiore del coperchio per garantire la possibilità di sostituzione operando fuori dalla sede di esercizio, in condizioni di massima sicurezza per gli operatori. •Il telaio di forma quadrangolare con dimensioni di ingombro non inferiori a 850x850 mm. lungo tutta la sua periferia, altezza 100 mm, profondità d'incastro garantita non inferiore a 70 mm e luce netta circolare Ø 600 mm., munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e 4 fori Ø 25 mm., per l'utilizzo di eventuali sistemi di fissaggio meccanico al pozzetto. •Rivestimenti protettivo: Vernice idrosolubile di colore nero non tossica Montato in opera sul pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero ..... (Euro seicentonovantanove/44000)	cad	699,44000
AP.IDR.005	FORNITURA E POSA DI CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE Classe F900 FORNITURA E POSA DI CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE Classe F900 Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa fabbricazione Europea in conformità al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, art. 170 comma 2, con passo d'uomo Ø 600 mm., realizzata interamente in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7 secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla classe F 900 della norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con carico di rottura > 900kN, tipo "SOLO SFGC" o		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	equivalente, proveniente da ciclo produttivo certificato ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001:2018 e con auto-dichiarazione ambientale, certificata di terza parte secondo ISO14021:2016, attestante il contenuto minimo di almeno l' 80% di materia prima proveniente da processo di materiale riciclato; Peso non inferiore a Kg 104,00. Composto da: •Griglia circolare con superficie di scarico minima di 1010 cm² del diametro di 650 mm., articolata al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotata di bloccaggio antichiusura accidentale in posizione aperta a 90°, e sfilabile senza smontaggio di particolari della articolazione nella sua posizione di massima apertura. •Guarnizione circolare continua antirumore ed antivibrazioni, in policloroprene ad alta densità con larga base piana di appoggio e profilo speciale, posizionata in una apposita alloggiamento ricavato per fusione nel bordo inferiore della griglia. •Telaio a base quadrata 850 x 850 mm lungo tutta la sua periferia, altezza 100 mm, profondità d'incastro garantita non inferiore a 60 mm e luce netta circolare Ø 600 mm., munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e 4 fori Ø 25 mm., per l'utilizzo di sistemi meccanici di fissaggio al pozzetto nei casi in cui sia necessario. Rivestimenti protettivo: Vernice idrosolubile di colore nero non tossica Montato in opera sul pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero ..... (Euro ottocentosettantacinque/90000)	cad	875,90000
AP.IDR.006	Fornitura e posa di canale in getto di cls con parete sp. 60 mm…. Luce netta 600 mm … Griglia in ghisa sferoidale antitacco F 900 Fornitura e posa di canale in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale antitacco F900, a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta 600 mm. ..... (Euro milleottocentootto/75000)	m	1 808,75000
AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ ..... (Euro quattromilaseicentoquaranta/25000)	cad	4 640,25000
AP.IEL.019	Fornitura e posa in opera di Video wall 2X2 4 display 55" Fornitura e posa in opera di Video wall 2X2 4 display 55" ..... (Euro quarantanovemilaottocentoottanta/30000)	cad	49 880,30000
AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge ..... (Euro diecimilanovecentocinquantanove/44000)	cad	10 959,44000
AP.IEL.166	Fornitura e posa in opera di numero 1 torre faro Fornitura e posa in opera di numero 1 torre faro con le seguenti caratteristiche: - altezza 35 m; Diametro di base 840 mm; Diametro testa 240MM; - dotata di UNITA' ELETTRICA CARRELLATA - dotata di SOV NOTTURNO COMPOSTO DA DOPPIO GRUPPO OTTICO A LUCE ROSSA FISSA - dotata di cavo bipolare 5x2,5 mmq - montaggio in opera ..... (Euro trentasettemilaottocentoottantotto/86000)	cad	37 888,86000
AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro tre/05000)	kg	3,05000
AP.SGN.001	SEGNALETICA WAYFINDING Fornitura e posa in opera della segnaletica wayfinding secondo quanto indicato negli elaborati di progetto esecutivo e dalla DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe e ancoraggi per il sostegno e/o collegamento di ogni elemento compresi quelli per raccordarsi agli interventi di adeguamento strutturale, le sigillature, i giunti, gli eventuali adattamenti di controsoffitti e/o rivestimenti, compresi e compensati altresì tutti i pezzi speciali, gli oneri di rilievo puntuale delle opere esistenti dove collegarsi e la progettazione di dettaglio, le protezioni perimetrali antinfortunistiche, tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quant'altro occorra per dare il lavoro finito in ogni sua parte e collaudabile. Essclusa la fornitura e posa di monitor, info voli, totem.		
	..... (Euro centocinquantamila/00000)	a corpo	150 000,00000
AP.STR.005	Manovellismi di dissipazione alla base della torre Fornitura e posa in opera di dispositivo meccanico di dissipazione disposto in senso radiale alla base della torre composto da manovellismo meccanico in acciaio "S 355" completo dei sistemi di ancoraggio alle strutture in c.a. e dissipatore viscoso marcato CE secondo EN15129:2009 (forza assiale massima - trazione o compressione [280 - 300 KN] - scorrimento totale termico e sismico [110 mm]. Costante C=320 KNsec/m; alfa=0,3), come da particolare esecutivo di progetto. Il dissipatore viscoso è a doppio effetto, costituito da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico che consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui sono collegati. Al verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, si ha la laminazione del fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. E' munito di snodi sferici alle estremità esenti da manutenzione. Il manovellismo è costituto da bracci metallici e snodi sferici radiali atti a garantire movimenti ribaltanti e oscillanti, di alta resistenza, elevata precisione ed esenti da manutenzione; acciaio su tessuto PTFE, tenute striscianti da entrambi i lati, calibrati per i carichi massimi di esercizio e le rotazioni di progetto. I giochi previsti fra perni fori su piastre e snodi sferici sia del manovellismo che del collegamento del dissipatore dovranno essere nulli (inserimento a forza) ed in ogni caso inferiori ad 1/10 di mm. Le lavorazioni sono di tipo meccanico effettuate da personale specializzato con anche fresature e torniture; le saldature dovranno essere sottoposte a controllo radiografico sempre in officina meccanica. La protezione superficiale prevista è la verniciatura. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la prova di qualifica (Type Test) secondo EN15129:2009, su di un numero minimo di dissipatori previsto dalle NTC 2018, valevole anche come prova di accettazione (Factory Production Control Test). Il tutto in opera compresi anche gli oneri di puntellature e sostegni provvisori della torre in fase di montaggio.		
	..... (Euro novemilaseicentosettantaquattro/14000)	cad	9 674,14000
AP.STR.006	Apparecchio di appoggio a cerniera sferica Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a cerniera sferica di tipo fisso, in asse centrale in testa al baggiolo alla base delle torri, realizzato in acciaio/PTFE a calotta sferica a contatto superficiale, tipo "Sferoflon", conformati in modo tale da consentire rapporti fra carichi orizzontali e verticali sfavorevoli, eliminando il problema dello scalottamento. Conformi, alla norma europea armonizzata della serie EN1337 con marcatura CE. Il collegamento avviene mediante zanche alla struttura inferiore e attraverso viti con quella superiore. Compresa sigillatura perni in appositi alloggiamenti in testa al baggiolo, con colatura di malte reoplastiche, tixotropiche, antiritiro, ad alta resistenza meccanica. Caratteristiche: - Angolo di rotazione verticale di ± 0,6 – 0,8°. - Carico verticale [250 t] - forza longitudinale [380-400 t] - forza trasversale [380-400 t]		
	..... (Euro quindicimilatrecentoventuno/96000)	cad	15 321,96000
AP.STR.007	Test su dispositivi viscosi Test previsti dalla normativa europea UNI EN 15129:2009 per la marcatura CE (FPC) e le prove aggiuntive utili al raggiungimento delle percentuali di prova richieste dal DM 2018 §11.9.3 (le prove di accettazione previste dal DM 2018, devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera). I test proposti si intendono svolti nelle modalità previste dalla norma UNI EN 15129:2009, coincidenti con il DM 2018, e nel numero e campionatura previsti dalla norma italiana DM2018. Come previsto dal DM 2018 sono quindi considerati validi ai fini dell'accettazione anche i test FPC. I suddetti test saranno condotti presso laboratorio interno del FORNITORE, alla presenza di un funzionario dell'Università di Padova con rilascio di verbale da questi asseverato.		
	.....	cad	2 087,25000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duemilaottantasette/25000)		
AP.STR.008	Posa dime pilastri tipo PDTI-NPS Posa dime di fissaggio per pilastri tipo PDTI-NPS comprensiva di getto di completamento ..... (Euro centosessantaquattro/63000)	cad	164,63000
AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: ..... (Euro zero/70000)	kg	0,70000
AP.STR.010	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento Profili laminati in qualità di acciaio S355 - Classe di esecuzione EXC3 ..... (Euro cinque/01000)	kg	5,01000
AP-E.ARC.001	0.MS.00 - Vespaio aerato controterra 0.MS.00 - Vespaio aerato controterra ..... (Euro centosessantasei/72000)	m²	166,72000
AP-E.ARC.002	0.MS.01 - Vespaio aerato su solaio alveolare 0.MS.01 - Vespaio aerato su solaio alveolare ..... (Euro centoquarantasei/20000)	m²	146,20000
AP-E.ARC.003	0.MS.02 - Massetto di posa per pavimentazione flottante MS.01 - Massetto di posa per pavimentazione flottante ..... (Euro centosessantotto/63000)	m²	168,63000
AP-E.ARC.004	0.MS.03 - Vespaio controterra esterno MS.03 - Vespaio controterra esterno ..... (Euro trecentoquarantacinque/70000)	m²	345,70000
AP-E.ARC.005	0.PL.01_Placcatura in legno con sottostruttura in acciaio zincato sp. 75 mm Placcatura in legno di rivestimento costituita da, sottostruttura in acciaio zincato sp. 75 mm, lastra di cartongesso sp. 12.5 mm ..... (Euro ottantadue/65000)	m²	82,65000
AP-E.ARC.006	0.PL.02_Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm Carter in alluminio preverniciato con sottostruttura sp. 75 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centonove/80000)	m²	109,80000
AP-E.ARC.007	0.PL.05 - Placcatura in cartongesso a lastra singola 0.PL.05 - Placcatura in cartongesso a lastra singola ..... (Euro sessantadue/15000)	m²	62,15000
AP-E.ARC.008	0.PL.06_Placcatura travi lamellari con doppia sottostruttura sp. 60 mm Placcatura in lamiera costituita da,sottostruttura in acciaio zincato sp. 60 mm, Intercapedine per passaggi impiantistici 128 cm, sottostruttura in acciaio zincato sp. 60 mm, lamiera in alluminio sp. 20 mm ..... (Euro centotrenta/94000)	m²	130,94000
AP-E.ARC.009	0.PL.08_Placcatura con doppia lastra di gesso rivestito su struttura metallica Placcatura con lastre di gesso rivestito su struttura metallica, costituita da doppia lastra in cartongesso ignifuga sp 15 mm su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato. ..... (Euro ottantadue/93000)	m²	82,93000
AP-E.ARC.010	1.PL.01_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in fibrogesso ad alta resitenza meccanica - sp. 6,5 cm Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in fibrogesso ad alta resitenza meccanica - sp. 6,5 cm ..... (Euro centododici/08000)	m²	112,08000
AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 11,5 cm ..... (Euro centonove/80000)	m²	109,80000
AP-E.ARC.012	1.PL.03_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 6.0 cm Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 6.0 cm ..... (Euro centodue/40000)	m²	102,40000
AP-E.ARC.013	1.PL.04_Carter metallico con sottostruttura_REI Carter metallico con sottostruttura_REI ..... (Euro centosettantatre/88000)	m²	173,88000
AP-E.ARC.014	0.ME.00_Pannello sandwich in alluminio preverniciato con isolante in lana di roccia dello sp.100 mm. Pannello sandwich in alluminio preverniciato con isolante in lana di roccia dello sp.100 mm. Prestazione acustica Rw 30 dB ..... (Euro ottantasei/47000)	m²	86,47000
AP-E.ARC.015	0.ME.01_Tamponamento esterno composto da doppio pannello OSB sp. 19+19 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Tamponamento esterno composto da doppio pannello OSB sp. 19+19 mm, Pannello isolante in lana di roccia sp. 150 mm su struttura metallica, Doppia lastra di gesso fibrorinforzato 12.5+12.5 mm, Pannelli di lamiera di alluminio a fissaggio nascosto e antivibrazione della dimensione standard 600x1200mm.. Prestazione acustica Rw 30 dB per la parete base. ..... (Euro duecentotrenta/70000)	m²	230,70000
AP-E.ARC.016	0.ME.02_Tamponamento esterno con pannello isolante in lana di roccia e lastra di cartongesso fibrorinforzato. Tamponamento esterno così costituito da pannello isolante di lana minerale sp. 100 mm su struttura metallica, lastra di gesso fibrorinforzato sp. 12.5 mm, rasatura con rete e rivestimento colorato sp. 6 mm ..... (Euro ottantacinque/93000)	m²	85,93000
AP-E.ARC.017	0.ME.03_Tamponamento esterno così costituito, scatolari metallici 100x100mm Tamponamento esterno così costituito, scatolari metallici 100x100mm, passo xxx, pannello sandwich in alluminio preverniciato con isolante in lana di roccia sp. 100 mm ..... (Euro centotrentaquattro/06000)	m²	134,06000
AP-E.ARC.018	0.ME.04_Controparete esterna così costituita, Pannello isolante in lana minerale sp.120 mm Controparete esterna così costituita, Pannello isolante in lana minerale sp.120 mm interposto tra i montanti in acciaio scatolare 120 x120 della controparete dello spessore equivalente con passo XXX, Pannello in gesso fibrorinforzato sp. 12,5 mm, Rasatura con rete e rivestimento colorato sp. 6 mm ..... (Euro centoventotto/38000)	m²	128,38000
AP-E.ARC.019	0.ME.05_Tamponamento in blocchi di cls, sp. Tot. 23 cm ..... (Euro centoventuno/94000)	m²	121,94000
AP-E.ARC.020	0.ME.06_Tamponamento così costituito, pannello isolante in lana minerale, sp. 150 mm Tamponamento così costituito, pannello isolante in lana minerale, sp. 150 mm con relativa sottotruttura in acciaio zincato, lastra in gesso fibrorinforzato sp. 12.5 mm, rasatura con rete e rivestimento colorato sp. 6 mm ..... (Euro ottantotto/07000)	m²	88,07000
AP-E.ARC.021	0.ME.07-0.ME.10_Pannello coibentato a doppia lamiera in alluminio preverniciato ed isolante interno in lana di roccia sp.80 mm Pannello coibentato a doppia lamiera in alluminio preverniciato ed isolante interno in lana di roccia sp.80 mm ..... (Euro ottantacinque/79000)	m²	85,79000
AP-E.ARC.022	0.ME.08_Tamponamento così costituito, blocco in calcestruzzo cellulare sp. 8 mm Tamponamento così costituito, blocco in calcestruzzo cellulare sp. 8 mm, rasatura con rete e rivestimento colorato sp. 6 mm ..... (Euro settantatre/34000)	m²	73,34000
AP-E.ARC.023	0.ME.09_Muretto perimetrale così costituito, blocchi di laterizio porizzato 250 mm Muretto perimetrale così costituito, blocchi di laterizio porizzato 250 mm, tipo Poroton, pannello isolante in lana minerale sp. 80 mm, doppio strato di membrana impermeabilizzante sp. 4+4mm, con strato esterno ardesiato.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro duecentotre/78000)	m²	203,78000
AP-E.ARC.024	0.ME.11_Rivestimento impermeabilizzante costituito da, doppio strato di membrana impermeabilizzante sp. 4+4mm, con strato esterno ardesiato. Rivestimento impermeabilizzante costituito da, doppio strato di membrana impermeabilizzante sp. 4+4mm, con strato esterno ardesiato. Le membrane dovranno rispondere alle caratteristiche di Classe "1" e "S" richiesta dal codice di pratica legale.		
	..... (Euro trentacinque/40000)	m²	35,40000
AP-E.ARC.025	0.ME.12_Blocco in calcestruzzo cellulare idrofugato Blocco in calcestruzzo cellulare idrofugato		
	..... (Euro centoventisette/99000)	m²	127,99000
AP-E.ARC.026	0.ME.14_Cordolo di copertura per ENFC Muretto perimetrale così costituito: Blocchi di calcestruzzo cellulare sp. 120 mm Pannello isolante XPS sp. 80 mm, Doppio strato di membrana impermeabilizzante sp. 4+4mm, con strato esterno ardesiato.		
	..... (Euro centosei/80000)	m²	106,80000
AP-E.ARC.027	0.ME.15 - Cordolo in blocchi di calcestruzzo sp. 220 mm Muretto così costituito: Blocchi di calcestruzzo sp. 220 mm Strato di membrana impermeabilizzante sp. 4mm		
	..... (Euro centosei/80000)	m²	106,80000
AP-E.ARC.028	0.ME.16_Tamponamento esterno in gesso fibrorinforzato (passerella mezzanino) Tamponamento esterno così costituito: Lastra di gesso fibrorinforzato sp. 12.5 mm Rasatura con rete e rivestimento colorato sp. 6 mm Pannello isolante di lana minerale sp. 100 mm su struttura metallica Lastra di gesso fibrorinforzato sp. 12.5 mm Rasatura con rete e rivestimento colorato sp. 6 mm Pannello isolante di lana minerale sp. 100 mm su struttura metallica, Lastra di gesso fibrorinforzato sp. 12.5 mm Rasatura con rete e rivestimento colorato sp. 6 mm		
	..... (Euro centoquarantuno/23000)	m²	141,23000
AP-E.ARC.029	0.MI.02 - Controparete interna a doppia lastra cartongesso (controparete lucernario) Controparete così costituita, struttura in acciaio zincato sp. 50 mm, doppio pannello in cartongesso 12.5 + 12.5 mm, tinta lavabile per interni.		
	..... (Euro settanta/09000)	m²	70,09000
AP-E.ARC.030	0.MI.03 - Controparete interna costituita da sottostruttura in acciaio zincato Controparete così costituita, struttura in acciaio zincato sp. 50 mm, soppio pannello in cartongesso 12.5 + 12.5 mm, tinta lavabile per interni.		
	..... (Euro settantacinque/56000)	m²	75,56000
AP-E.ARC.031	0.MI.04_Tamponamento in blocchi di cls, sp. 10 cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	55,25000
	(Euro cinquantacinque/25000)		
AP-E.ARC.032	0.MI.05_Tamponamento in blocchi di cls intonacati, sp. tot 16,5 cm		
	.....	m²	80,31000
	(Euro ottanta/31000)		
AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm 1.MI.01A Partizione verticale interna così costituita: Pannelli di calcestruzzo vibrocompresso Alfa sp. 120 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 95 mm su orditura metallica sp. 100 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm		
	.....	m²	169,87000
	(Euro centosessantanove/87000)		
AP-E.ARC.034	1.MI.01B_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, lastra di fibrogesso e rivestimento in gres - sp. tot. 25,3 cm 1.MI.01B Partizione verticale interna così costituita: Pannelli di calcestruzzo leggero vibrocompresso Alfa sp. 120 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 95 mm su orditura metallica sp. 100 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm		
	.....	m²	222,49000
	(Euro duecentoventidue/49000)		
AP-E.ARC.035	1.MI.01C_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, controparete con doppia lastra di cartongesso di cui una fibrorinforzata e pannello in legno - sp. tot. 25,1 cm 1.MI.01C Partizione verticale interna così costituita: Pannelli di calcestruzzo leggero vibrocompresso Alfa sp. 120 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metallica sp. 50 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Intercapedine d'aria e struttura per controparete con fissaggio a muro sp. 35 mm		
	.....	m²	222,78000
	(Euro duecentoventidue/78000)		
AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm 1.MI.02A Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale sp. 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm		
	.....	m²	175,31000
	(Euro centosettantacinque/31000)		
AP-E.ARC.037	1.MI.02B_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato , singola lastra con rivestimento in gres sull'altra e doppio isolante interno - sp. tot 16,8 cm 1.MI.02B Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale sp. 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm		
	.....	m²	253,91000
	(Euro duecentocinquantatre/91000)		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.ARC.038	1.MI.02C_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres su entrambi i lati, con interposto doppio isolante interno - sp. tot 16,8 cm 1.MI.02C Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale sp. 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm Pannelli di cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm ..... (Euro duecentosessantatre/85000)	m²	263,85000
AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm 1.MI.02D Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale sp. 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Intercapedine d'aria e struttura per controparete con fissaggio a muro sp. 35 mm ..... (Euro centoottantanove/89000)	m²	189,89000
AP-E.ARC.040	1.MI.02E_Parete con singola lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm 1.MI.02E Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm Intercapedine d'aria e struttura per controparete con fissaggio a muro sp. 35 mm ..... (Euro duecentocinquanta/55000)	m²	250,55000
AP-E.ARC.041	1.MI.03A_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres su un lato , doppia lastra di cartongesso sull'altra, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 28,8 cm 1.MI.03A Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm separati da intercapedine d'aria per passaggio scarico WC sp. 130 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm ..... (Euro duecentocinquantanove/55000)	m²	259,55000
AP-E.ARC.042	1.MI.03B_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento su entrambi i lati, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 29,0 cm 1.MI.03B Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm separati da intercapedine d'aria per passaggio scarico WC sp. 130 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm 1.MI.03B WALL-04_Intercapedine aria_sp.130mm ..... (Euro duecentonovantasette/47000)	m²	297,47000
AP-E.ARC.043	1.MI.03C_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento su un lato, pannello in legno sull'altro, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 32,6 cm 1.MI.03C Partizione verticale interna così costituita: Doppio strato di isolamento in lana minerale 45+45 mm su doppia orditura metallica 50+50 mm separati da intercapedine d'aria per passaggio scarico WC sp. 130 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm Intercapedine d'aria e struttura per controparete con fissaggio a muro sp. 35 mm	m²	262,16000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro duecentosessantadue/16000)		
AP-E.ARC.044	1.MI.04A_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su entrambi i lati, con interposto strato di isolante - sp. tot. 11,0 cm 1.MI.04A Partizione verticale interna così costituita: Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metalica sp. 50 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm ..... (Euro duecentoundici/32000)	m²	211,32000
AP-E.ARC.045	1.MI.04B_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su singolo lato, con strato di isolante - sp. tot. 8,0 cm 1.MI.04B Controparete verticale interna così costituita: Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metallica 50 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm ..... (Euro duecentoquattro/94000)	m²	204,94000
AP-E.ARC.046	1.MI.05_Partizione verticale modulare mobile vetrata Parete doppio vetro stratificato trasparente 66.2mm acustico, profilo alluminio H 35 mm. (48dB da certificazione di laboratorio). Compreso traverso per sopraluce ad h.3000mm .Finitura alluminio: Cat.A - Anodizzato Naturale, Vern nero RAL9005, Vern. Bianco RAL 9010 H.4000 mm ..... (Euro seicentoottantuno/81000)	m²	681,81000
AP-E.ARC.047	1.MI.06A_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato di isolante - sp. tot. 7,8 cm 1.MI.06A Controparete verticale interna per setto portante corpo scala così costituita: Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metallica sp. 50 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm ..... (Euro centoquattro/73000)	m²	104,73000
AP-E.ARC.048	1.MI.06B_Controparete con singola lastra di cartongesso, pannello in legno e strato di isolante - sp. tot. 16,6 cm 1.MI.06B Controparete verticale interna per setto portante corpo scala così costituita: Strato di isolamento in lana minerale sp. 95 mm su orditura metallica sp. 100 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Intercapedine d'aria e stuttura per controparete con fissaggio a muro sp. 35 mm ..... (Euro centoquarantadue/63000)	m²	142,63000
AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm 1.MI.08A Controparete verticale interna così costituita: Sottostruttura in acciaio zincato sp. 100 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metallica sp. 50 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm ..... (Euro centoottantasei/59000)	m²	186,59000
AP-E.ARC.050	1.MI.08B_Controparete con doppia lastra di cartongesso su un lato, lastra singola in cartongesso e rivestimento in gres sull'altro, su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,5 cm 1.MI.08B		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Controparete verticale interna così costituita: Sottostruttura in acciaio zincato sp. 100 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metallica sp. 50 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm Pannelli in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm ..... (Euro centoottanta/05000)	m²	180,05000
AP-E.ARC.051	1.MI.08C_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 15,3 cm 1.MI.08C Controparete verticale interna così costituita: Sottostruttura in acciaio zincato sp. 100 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metallica sp. 50 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm ..... (Euro centosettantotto/53000)	m²	178,53000
AP-E.ARC.052	1.MI.09_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato isolante sul lato esterno, muratura in cls vibrocompresso su quello esterno- sp. tot. 19,8 cm 1.MI.09 Controparete verticale interna così costituita: Pannelli di calcestruzzo leggero vibrocompresso Alfa sp. 120 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 45 mm su orditura metallica sp. 50 mm Pannelli in cartongesso sp. 12,5 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm ..... (Euro centosessantacinque/06000)	m²	165,06000
AP-E.ARC.053	1.MI.10_Parete sandwich in pannelli di alluminio preverniciato- sp. tot. 18.5 cm 1.MI.10 Controparete verticale interna così costituita: Strato di isolamento in lana minerale sp. 95 mm su orditura metallica sp. 100 mm Sistema di fissaggio del rivestimento in alluminio su struttura metallica sp. 45 mm dotato di guide di scorrimento antivibrazioni regolabili in profili d'acciaio sp. 40 mm ..... (Euro centocinquantasei/18000)	m²	156,18000
AP-E.ARC.054	1.MI.12A_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm ..... (Euro duecentotrentuno/34000)	m²	231,34000
AP-E.ARC.055	1.MI.12B_Parete con doppia lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannello in legno sul lato esteno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,3 cm Parete con doppia lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannello in legno sul lato esteno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,3 cm ..... (Euro duecentosessanta/50000)	m²	260,50000
AP-E.ARC.056	1.MI.12C_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno ed interposto isolante- sp. tot. 33,1 cm Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno ed interposto isolante- sp. tot. 33,1 cm	m²	266,29000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentosessantasei/29000)		
AP-E.ARC.057	1.MI.12D_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno, ed interposto isolante- sp. tot. 33,3 cm Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno, ed interposto isolante- sp. tot. 33,3 cm ..... (Euro duecentonovantacinque/43000)	m²	295,43000
AP-E.ARC.058	1.MI.13_Rivestimento ceramico in gres dim. 120x60 cm ..... (Euro sessantaquattro/49000)	m²	64,49000
AP-E.ARC.059	0.PE.01 - PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE da mm L 3590 x 2294 H circa, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali SEMIFISSE e le centrali apribili automaticamente. 0.PE.01 - PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE da mm L 3590 x 2294 H circa, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali SEMIFISSE e le centrali apribili automaticamente. ..... (Euro diciannovemilaseicentosette/50000)	cad	19 607,50000
AP-E.ARC.060	0.PE.02_PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE TELESCOPICA TSA TOS, da mm L 2500 x 2500 H realizzata in tre ante di cui una SEMIFISSA e due scorrevoli 0.PE.02_PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE TELESCOPICA TSA TOS, da mm L 2500 x 2500 H realizzata in tre ante di cui una SEMIFISSA e due scorrevoli parallelamente e simultaneamente a sovrapporsi sull'elemento fisso ..... (Euro diciottomilanovecentosettantacinque/00000)	cad	18 975,00000
AP-E.ARC.061	0.PE.03_Porta battente esterna anta doppia con maniglione antipanico - dim. (90+90)x210 cm 0.PE.03_Porta battente esterna anta doppia con maniglione antipanico - dim. (90+90)x210 cm ..... (Euro tremilatrecentosessantotto/98000)	cad	3 368,98000
AP-E.ARC.062	0.PE.04_Porta battente esterna anta doppia con maniglioni antipanico - dim. (100+100)x210 cm 0.PE.04_Porta battente esterna anta doppia con maniglioni antipanico - dim. (100+100)x210 cm ..... (Euro tremilaseicentoottantadue/94000)	cad	3 682,94000
AP-E.ARC.063	0.PE.05_Porta battente esterna anta doppia con maniglioni antipanico - dim. (120+120)x210 cm 0.PE.05_Porta battente esterna anta doppia con maniglioni antipanico - dim. (120+120)x210 cm ..... (Euro quattromilatrecentocinquantatre/06000)	cad	4 353,06000
AP-E.ARC.064	0.PE.06 - Porta battente anta doppia esterna Landside, vetrata con maniglione antipanico - dim. (125+125)x230 cm 0.PE.06 - Porta battente anta doppia esterna Landside, vetrata con maniglione antipanico - dim. (125+125)x230 cm ..... (Euro cinquemilacentonovantasette/76000)	cad	5 197,76000
AP-E.ARC.065	0.PE.07_Porta battente esterna anta doppia - dim. (90+90)x210 cm 0.PE.07_Porta battente esterna anta doppia - dim. (90+90)x210 cm	cad	2 988,87000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duemilanovecentoottantotto/87000)		
AP-E.ARC.066	0.PE.08_Porta battente esterna anta doppia - dim. (110+110)x250 cm 0.PE.08_Porta battente esterna anta doppia - dim. (110+110)x250 cm ..... (Euro quattromilatrecentosedici/83000)	cad	4 316,83000
AP-E.ARC.067	0.PE.09-0.PE.20_Porta battente esterna anta asimmetrica con maniglione antipanico - dim. (90+30) x210 cm 0.PE.09-0.PE.20_Porta battente esterna anta asimmetrica con maniglione antipanico - dim. (90+30) x210 cm ..... (Euro duemilatrecentosettanta/07000)	cad	2 370,07000
AP-E.ARC.068	0.PE.10_Porta battente esterna anta asimmetrica, - dim. (90+30)x210 cm 0.PE.10_Porta battente esterna anta asimmetrica, - dim. (90+30)x210 cm ..... (Euro millenovecentoottantanove/94000)	cad	1 989,94000
AP-E.ARC.069	0.PE.11 - Porta battente esterna vetrata ad anta singola - dim 90x210 cm 0.PE.11 - Porta battente esterna vetrata ad anta singola - dim 90x210 cm ..... (Euro milleseicentosettantanove/68000)	cad	1 679,68000
AP-E.ARC.070	0.PE.12_Porta battente esterna anta singola - dim. 60x210 cm 0.PE.12_Porta battente esterna anta singola - dim. 60x210 cm ..... (Euro millesessanta/86000)	cad	1 060,86000
AP-E.ARC.071	0.PE.13_Porta battente esterna anta singola - dim. 90x210 cm 0.PE.13_Porta battente esterna anta singola - dim. 90x210 cm ..... (Euro millecinquecentosettantasei/50000)	cad	1 576,50000
AP-E.ARC.072	0.PE.14-0.PE.15_Porta battente esterna anta doppia con maniglione antipanico - dim. (110+110)x250 cm 0.PE.14-0.PE.15_Porta battente esterna anta doppia con maniglione antipanico - dim. (110+110)x250 cm ..... (Euro quattromilaseicentonovantasei/95000)	cad	4 696,95000
AP-E.ARC.073	0.PE.16 - Porta esterna con griglie di aereazione, dim. 130x2100 0.PE.16 - Porta esterna con griglie di aereazione, dim. 130x2100 ..... (Euro milleduecentosettantanove/40000)	cad	1 279,40000
AP-E.ARC.074	0.PE.17_Porta battente esterna anta doppia con griglie di aereazione, in metallo, conforme a specifica ENEL DS919, (90+90)x220cm. Porta battente esterna anta doppia con griglie di aereazione, in metallo, conforme a specifica ENEL DS919, (90+90)x220cm. ..... (Euro millecinquecentocinquantuno/64000)	cad	1 551,64000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.ARC.075	0.PE.18 - Porta esterna con griglie di aereazione, dim. 70x2100 Porta esterna con griglie di aereazione, dim. 70x2100 ..... (Euro settecentocinquantanove/31000)	cad	759,31000
AP-E.ARC.076	0.PE.19 - Serramento alettato dim. 180x220+180x120 cm 0.PE.19 - Serramento alettato dim. 180x220+180x120 cm ..... (Euro tremilaquattrocentotrentacinque/92000)	cad	3 435,92000
AP-E.ARC.077	1.PI-REI.01_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglione antipanico - Dimensioni: 90 x H210 cm Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglione antipanico - Dimensioni: 90 x H210 cm ..... (Euro milleduecentoventuno/89000)	cad	1 221,89000
AP-E.ARC.078	1.PI-REI.02_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm ..... (Euro milleottocentosettantanove/31000)	cad	1 879,31000
AP-E.ARC.079	1.PI-REI.03_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 220 x H250 cm Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 220 x H250 cm ..... (Euro duemiladuecentoottantatre/09000)	cad	2 283,09000
AP-E.ARC.080	1.PI-REI.04_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico e apertura ante a 180° - Dimensioni: 180 x H210 cm Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico e apertura ante a 180° - Dimensioni: 180 x H210 cm ..... (Euro duemila/60000)	cad	2 000,60000
AP-E.ARC.081	1.PI-REI.05_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm ..... (Euro milletrentuno/82000)	cad	1 031,82000
AP-E.ARC.082	1.PI-REI.06_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 80 x H210 cm Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 80 x H210 cm ..... (Euro novecentotrentadue/58000)	cad	932,58000
AP-E.ARC.083	1.PI-REI.07_Porta tagliafuoco a doppia anta battente (ante asimmetriche) interamente zincata con profilo zincato [REI120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: L 90+30 x H 210 cm Porta tagliafuoco a doppia anta battente (ante asimmetriche) interamente zincata con profilo zincato [REI120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: L 90+30 x H 210 cm	cad	1 749,42000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro millesettecentoquarantanove/42000)		
AP-E.ARC.084	1.PI.01_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm ..... (Euro cinquecentoundici/09000)	m²	511,09000
AP-E.ARC.085	1.PI.02_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm ..... (Euro quattrocentocinquantaquattro/30000)	m²	454,30000
AP-E.ARC.086	1.PI.03_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con apertura automatica - Dimensioni: 180 x H210 cm Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con apertura automatica - Dimensioni: 180 x H210 cm ..... (Euro milleduecentocinque/95000)	m²	1 205,95000
AP-E.ARC.087	1.PI.04 - Porta a singola anta vetrata acidata scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 90 x H210 cm Porta a singola anta vetrata acidata scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 90 x H210 cm ..... (Euro duemiladuecentosessantadue/04000)	cad	2 262,04000
AP-E.ARC.088	1.PI.05 - Porta a singola anta vetrata acidata scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 80 x H210 cm Porta a singola anta vetrata acidata scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 80 x H210 cm ..... (Euro duemilacentodiciotto/91000)	cad	2 118,91000
AP-E.ARC.089	1.PI.06 - Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 180 x H210 cm Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 180 x H210 cm ..... (Euro quattromilatrecentosessanta/22000)	cad	4 360,22000
AP-E.ARC.090	1.PI.07_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglione antipanico - 1.PI.07_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglione antipanico -Dimensioni: 90 x H210 cm ..... (Euro settecentouno/16000)	m²	701,16000
AP-E.ARC.091	1.PI.08_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm 1.PI.08_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm	m²	1 586,07000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro millecinquecentoottantasei/07000)		
AP-E.ARC.092	1.PI.09_Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio con pannello in laminato plastico HPL, dim. 1.60 x 2.10 m 1.PI.09_Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio con pannello in laminato plastico HPL, dim. 1.60 x 2.10 m ..... (Euro duemilaseicentoottantotto/04000)	cad	2 688,04000
AP-E.ARC.093	1.PI.10_Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio con pannello in laminato plastico HPL, dim. 1.80 x 2.10 m 1.PI.10_Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio con pannello in laminato plastico HPL, dim. 1.80 x 2.10 m ..... (Euro duemilasettecentotrentotto/75000)	cad	2 738,75000
AP-E.ARC.094	1.PI-DI.01_Fornitura e posa in opera di porte per sistema di pareti divisorie per BOX WC 1.PI-DI.01_Fornitura e posa in opera di porte per sistema di pareti divisorie per BOX WC, avente le seguenti caratteristiche: - porta realizzata con pannello in HPL di spessore 14mm, Euroclasse di reazione al fuoco B-s1,d0, di dimensioni cm 80x210(h) con angoli bordati e arrotondati; - cerniere auto-chiudenti in alluminio a chiusura ammortizzata; - serratura a leva in acciaio inox provvista di segnalatore esterno libero/occupato; - Colore dei pannelli in HPL a scelta della committenza sulla base dei campioni forniti da DMP. ..... (Euro milletrentanove/83000)	cad	1 039,83000
AP-E.ARC.095	1.PI-DI.02_Porta a doppia anta battente per balaustra vetrata mobile - 180x230 cm 1.PI-DI.02_Porta a doppia anta battente per balaustra vetrata mobile - 180x230 cm ..... (Euro ottocentotrentuno/07000)	cad	831,07000
AP-E.ARC.096	1.PI-DI.03_Porta a doppia anta battente per balaustra vetrata mobile - 180x1200 cm 1.PI-DI.03_Porta a doppia anta battente per balaustra vetrata mobile - 180x1200 cm ..... (Euro quattrocentosettantasette/08000)	cad	477,08000
AP-E.ARC.097	1.PI-PM.01_Pannello modulare porta a singola anta battente in legno truciolare - 93 x 246 cm F.P.O. DI PORTA A MURO CIECA REALIZZATA CON: - Telaio della porta è composta da 2 parti telescopiche e mostrine integrate realizzata in estruso di alluminio spessore 1,5 mm. - con finitura anodizzata naturale e guarnizione perimetrale interna in PVC anti urto e rumore. - Il telaio in alluminio abbraccia pareti da 105 a 104 mm. Per pareti più spesse sono disponibili prolunghe in alluminio. - Le porte cieche sono realizzate con telaio di abete tamburato e ricoperto con pannelloMDF dello spessore di 10 mm. placcato laminato melamminico a colore - .La maniglia prevista sulle ante e una maniglia a leva in metallo con sistema di chiusuramagnetico ed è provvisto di serratura con cilindro tipo europeo e chiave da entrambi i lati. - Le cerniere sono del tipo esterne a vista con piastrine in alluminio anodizzato naturale. ..... (Euro milletrecentotrentadue/05000)	cad	1 332,05000
AP-E.ARC.098	1.PI-PM.02_Pannello modulare porta a singola anta battente in vetro temperato con telaio in alluminio estruso - 100 x 300 cm Fornitura e posa in opera di porta anta battente intelaiata, doppio vetro temperato trasparente con ghigliottina e fermaporta a pavimento. Maniglione H.900 incluso. Serratura e cilindro europeo inclusi. Compreso chiudi porta aereo con fermo a 90° a scomparsa per porte intelaiate. Lavorazioni su traverso incluse. H.3000mm + sopraluce h.1000mm (considerato alla voce PARETE) (36dB da certificazione di laboratorio) - dim. 1,00x3,00 (h) mt		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cad	2 982,87000
	(Euro duemilanovecentoottantadue/87000)		
AP-E.ARC.099	0.CO.03_Copertura metallica in lamiera grecata semplice per pensiline esterne airside Copertura metallica costituita da: Doppia guaina impermeabilizzante sp 4 + 4 mm Trasversali metallici di h 200 x 100 mm, spessore 4 mm con passo xxx Lamiera grecata di alluminio altezza 38 mm.		
	.....	m²	77,30000
	(Euro settantasette/30000)		
AP-E.ARC.100	0.CO.05 - Copertura in lamiera grecata Copertura metallica costituita da: Barriera al vapore sp. 2 mm Doppio pannello OSB sp.19+19 mm Pannello isolante in lana di roccia sp. 40 mm ad alta densità di 156 kg/m3/ Pannello isolante in lana di roccia sp. 80 mm a media densità di 140kg/m3/ Doppio pannello OSB sp. 19+19 mm Doppia membrana impermabilizzante sp. 4+4 mm Pannello acustico fonoisolante, antirombo e anticalpestio sp. 10 mm Lamiera grecata in alluminio di altezza di 38 mm. Prestazione acustica Rw 47 dB.		
	.....	m²	135,67000
	(Euro centotrentacinque/67000)		
AP-E.ARC.101	0.CO.08_Copertura metallica pensilina Landside. Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura con le seguenti caratteristiche : - Lamiera grecata di altezza H = 55 mm in acciaio zincato, S250+Z275, sp.0,7 mm preverniciato MP20 B/G 35 microns lato a vista, fissato alle strutture sottostanti in acciaio a mezzo di idonei fissaggi. Interasse appoggi ~ 1,5 m. - Strato di isolamento termo-acustico costituito da feltro in lana di vetro, trattata con leganti termoindurenti, classe di reazione al fuoco A1 (spessore 60 mm, densità 12 kg/m³, conduttività termica . = W/mK 0,039 - Profili distanziatori ad Omega in acciaio zincato spessore 1,5 mm, H 30 mm fissati alla lamiera grecata ad interasse ~1,2 m. - Sistema di copertura metallica completamente impermeabile in qualsiasi condizione atmosferica, ivi compresa la condizione di completo allagamento del manto stesso, senza l'utilizzo di guarnizioni o sigillanti. - Lattoneria in alluminio preverniciato PVDF 2L, sp.1,0 mm per la realizzazione dei raccordi, semicolmi, gocciolatoi e quant'altro necessario a garantire la tenuta all'acqua e consegnare l'opera finita a regola d'arte - Canale di gronda costituito da sottocanale in acciaio zincato preverniciato sp.1,5 mm completo di isolante in lana di vetro sp. 30 mm densità 50kg/m3, canale a finire in alluminio preverniciato PVDF 2L, sp.1 mm. Sono compresi i giunti in EPDM e alluminio da applicare sulle gronde. I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e siliconatura		
	.....	m²	157,77000
	(Euro centocinquantasette/77000)		
AP-E.ARC.102	0.CO.09 - Copertura piana rovescia (corpi vani scala) Copertura piana calda costituita da: Strato di tessuto non tessuto Massetto delle pendenze (min. 2,2% - max 7,7%) di sp. da 60 mm a 120 mm Barriera al vapore sp. 2 mm pannello isolante in lana minerale di vetro sp. 80 mm, densità 156 kg/m3/, 70 kPa di resistenza alla compressione. Membrana impermeabilizzante bituminosa sp. 4 mm Membrana impermeabilizzante bituminosa con finitura esterna ardesiata sp. 4 mm		
	.....	m²	185,28000
	(Euro centoottantacinque/28000)		
AP-E.ARC.103	0.CO.11 - Copertura impermeabile isolata Copertura dei cordoli costituita da pannello isolante in lana minerale sp. 80 mm e doppio strato di membrana impermeabilizzante sp. 4+4mm, con strato esterno ardesiato.		
	.....	m²	78,85000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantotto/85000)		
AP-E.ARC.104	1.CO.01 - Soffitto interno di chiusura delle bussole lato landside in alluminio e pannello isolante - sp. 80 mm Soffitto interno di chiusura delle bussole lato landside in alluminio e pannello isolante - sp. 80 mm ..... (Euro centoquattro/37000)	m²	104,37000
AP-E.ARC.105	0.FI.01-0.FI.02_ F.p.O di serramenti costituiti con profili estrusi in lega primaria di alluminio 0.FI.01-0.FI.02_ F.p.O di serramenti costituiti con profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 ed EN AW-6063. Trattamento superficiale realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS - EWAA per l'ossidazione anodica. ..... (Euro settecentotrentatre/70000)	m²	733,70000
AP-E.ARC.106	0.FI.03_ F.p.O di serramenti costituiti con profili estrusi in lega primaria di alluminio 0.FI.03_ F.p.O di serramenti costituiti con profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 ed EN AW-6063. Trattamento superficiale realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS - EWAA per l'ossidazione anodica. ..... (Euro millecinquecentoventicinque/24000)	cad	1 525,24000
AP-E.ARC.107	1.FI.01_ Finestra a singola anta fissa con telaio in alluminio, dim. 0,90x1,50 mt Finestra a singola anta fissa con telaio in alluminio, dim. 0,90x1,50 mt ..... (Euro millenovantanove/85000)	cad	1 099,85000
AP-E.ARC.108	1.VL.01B_Veletta in pannelli di cls vibrocompresso - sp. tot. 12,3 cm Veletta verticale interna così costituita: Pannelli di calcestruzzo leggero vibrocompresso Alfa sp. 120 mm ..... (Euro sessantasette/07000)	m²	67,07000
AP-E.ARC.109	1.VL.01F_Veletta con lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 10 cm (interposto) - sp. tot. 23,5 cm Veletta verticale interna così costituita: Pannelli di calcestruzzo leggero vibrocompresso Alfa sp. 120 mm Strato di isolamento in lana minerale sp. 95 mm su orditura metallica sp. 100 mm Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm ..... (Euro centosessantuno/65000)	m²	161,65000
AP-E.ARC.110	1.VL.01G_Veletta con doppia lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 5 cm (interposto) - sp. tot. 19,8 cm Veletta con doppia lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 5 cm (interposto) - sp. tot. 19,8 cm ..... (Euro centosettantatre/49000)	m²	173,49000
AP-E.ARC.111	1.VL.02B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno con isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 9,0 cm Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno con isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 9,0 cm	m²	178,79000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centosettantotto/79000)		
AP-E.ARC.112	1.VL.02C_Veletta con lastra singola in cartongesso ed isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno ed - sp. tot. 12,8 cm Veletta con lastra singola in cartongesso ed isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno ed - sp. tot. 12,8 cm ..... (Euro duecentoventicinque/93000)	m²	225,93000
AP-E.ARC.113	1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm 1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm ..... (Euro centonovantotto/20000)	m²	198,20000
AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm ..... (Euro centoottanta/81000)	m²	180,81000
AP-E.ARC.115	1.VL.03C_Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm ..... (Euro centotrentuno/70000)	m²	131,70000
AP-E.ARC.116	1.VL.04_Veletta con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, sottostruttura in acciaio zincato con lastra singola di cartongesso sul lato estrno e strato di isolante interposto - sp. tot. 18,8 cm Veletta con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, sottostruttura in acciaio zincato con lastra singola di cartongesso sul lato estrno e strato di isolante interposto - sp. tot. 18,8 cm ..... (Euro centosettantuno/35000)	m²	171,35000
AP-E.ARC.117	1.VL.05_Veletta in sottostruttura in acciaio zincato - sp. tot. 10,0 cm Veletta verticale interna così costituita: Sottostruttura in acciaio zincato sp. 100 mm ..... (Euro sessanta/10000)	m²	60,10000
AP-E.ARC.118	1.VL.06_Pannello in cartongesso per realizzazione gole su controsoffitto - sp. 1,25 cm Veletta verticale interna così costituita: Pannelli in fibrogesso rivestito ad alta resistenza meccanica sp. 12,5 mm ..... (Euro ventidue/34000)	m²	22,34000
AP-E.ARC.119	1.VL.07A_Veletta in muratura di blocchi armati di cls - sp. tot. 20,0 cm 1.VL.7A_Veletta in muratura di blocchi armati di cls - sp. tot. 20,0 cm ..... (Euro novantacinque/23000)	m²	95,23000
AP-E.ARC.120	1.VL.07B_Veletta in muratura di blocchi armati di cls con finiture sul lato esterno - sp. tot. 20,3 cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	1.VL.7B_Veletta in muratura di blocchi armati di cls con finiture sul lato esterno - sp. tot. 20,3 cm ..... (Euro centodieci/92000)	m²	110,92000
AP-E.ARC.121	1.VL.07C_Veletta in muratura di blocchi armati di cls e pannello di rivestimento in legno - sp. tot. 25,3 cm 1.VL.07C_Veletta in muratura di blocchi armati di cls e pannello di rivestimento in legno - sp. tot. 25,3 cm ..... (Euro centosettantuno/45000)	m²	171,45000
AP-E.ARC.122	1.VL.07D_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno) e controparete con doppia lastra in cartonegesso ed isolante sp. 10 cm (lato esterno) - sp. tot. 32,8 cm Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno) e controparete con doppia lastra in cartonegesso ed isolante sp. 10 cm (lato esterno) - sp. tot. 32,8 cm ..... (Euro duecentotrentaquattro/69000)	m²	234,69000
AP-E.ARC.123	1.VL.07E_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno), controparete con doppia lastra in fibrogesso ed isolamento termico sp. 5 cm (lato esterno) - sp. tot. 27,8 cm Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno), controparete con doppia lastra in fibrogesso ed isolamento termico sp. 5 cm (lato esterno) - sp. tot. 27,8 cm ..... (Euro duecentoquarantotto/85000)	m²	248,85000
AP-E.ARC.124	1.VL.07F_Veletta composta da controparete con doppia lastra di cartonegesso ed isolante sp. 5 cm (lato interno), muratura di blocchi armati di cls (interposto) e pannello di rivestimento in legno (lato esterno) - sp. tot. 33,1 cm Veletta composta da controparete con doppia lastra di cartonegesso ed isolante sp. 5 cm (lato interno), muratura di blocchi armati di cls (interposto) e pannello di rivestimento in legno (lato esterno) - sp. tot. 33,1 cm ..... (Euro duecentosessantacinque/57000)	m²	265,57000
AP-E.ARC.125	1.VS.01_Veletta strutturale ad orditura metallica doppia- sp. tot. 10,0 cm Veletta strutturale verticale interna così costituita: Doppia sottostruttura in acciaio zincato sp. 50+50 mm con passo guide orizzontali 300 mm ..... (Euro quarantanove/68000)	m²	49,68000
AP-E.ARC.126	1.VS.02_Veletta strutturale a singola orditura metallica- sp. tot. 5,0 cm Veletta strutturale verticale interna così costituita: Sottostruttura in acciaio zincato sp. 50 mm con passo guide orizzontali 300 mm ..... (Euro trentotto/20000)	m²	38,20000
AP-E.ARC.127	0.PA.03 - Pannello in lamiera stirata con insegna su pensilina air-side. Pannello in lamiera stirata con insegna su pensilina air-side. ..... (Euro centodiciannove/06000)	m²	119,06000
AP-E.ARC.128	0.BR.01 - Paracolpi esterni da pavimento in acciaio inox 304 L 0.BR.01 - Paracolpi esterni da pavimento in acciaio inox 304 L	m	126,76000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoventisei/76000)		
AP-E.ARC.129	0.BR.04 - Dissuasore cilindrico in calcestruzzo, dim. 26x100x32 cm Dissuasore cilindrico in calcestruzzo, dim. 26x100x32 cm ..... (Euro duecentonovantasette/21000)	cad	297,21000
AP-E.ARC.130	0.BR.05 - Dissuasore sferico in calcestruzzo, dim. 40x40x40 cm Dissuasore sferico in calcestruzzo, dim. 40x40x40 cm ..... (Euro settecentoquarantanove/07000)	cad	749,07000
AP-E.ARC.131	1.PC.01 - Paracolpi interni da pavimento in acciaio inox 304 L 1.PC.01 - Paracolpi interni da pavimento in acciaio inox 304 L ..... (Euro centododici/16000)	m	112,16000
AP-E.ARC.132	1.AS.01 (2)_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 2 postazioni, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 2 postazioni, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. Struttura interamente costruita in Solid Surface, comprensiva di lavabo di dimensioni mm 600x340, perfettamente saldato sul piano. La mensola superiore, dotata di un sistema di apertura/chiusura a scomparsa, contiene i tre erogatori dell'acqua, del sapone e dell'aria; l'area di alloggiamento dei componenti, ispezionabile per manutenzione, è posta nella parte inferiore ed è provvista di un'anta apribile e di un'apposita sede adibita alla ricarica del serbatoio di sapone. La struttura comprende inoltre i seguenti elementi per ciascuna postazione: - Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi. Regolatore di portata d'acqua incorporato da 1,9 l/min. Aeratore con retina interna in acciaio inox e rompigetto in gomma anticalcare. Circuito elettronico: 5 V. Elettrovalvola: 3 V con doppio filtro interno. Parti elettriche con protezione IP65. Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. - Pressione acqua: 0,7 – 7 bar. Tensione di funzionamento: 5Vdc. - Dosatore elettronico di sapone liquido, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di pompa peristaltica professionale, con dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml. Raggio d'azione dei sensori: 3 - 12 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. Tensione di funzionamento: 9Vdc. - Asciugamani elettronico ad aria calda, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di termico di protezione per le sovratemperature, scocca di protezione meccanica delle parti in movimento e tubi di raccordi ad innesto fra gruppo motore coclea e uscita aria. Potenza massima assorbita: 1,4 kW. Tensione di funzionamento motore: 230Vac. Tensione di funzionamento circuito 5Vdc. - Centralina elettronica di smistamento per alimentazione e controllo di 1 rubinetto (5Vdc) e 1 dosatore (9Vdc); chip programmato per l'utilizzo non contemporaneo di rubinetto ed asciugamani. - Trasformatore di sicurezza 230Vac/10Vac a doppio isolamento, approvato VDE/UL e realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61558-1/-2-6 - Scatola di derivazione con protezione IP67 per entrata cavo 230Vac monofase più terra e per cavi di alimentazione trasformatori e smistatori elettrici. - Serbatoio di sapone da 3 litri. Dimensioni: mm 1500x540x850(h). ..... (Euro quattordicimilanovecentouno/70000)	cad	14 901,70000
AP-E.ARC.133	1.AS.01 (3)_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 3 postazioni, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. Struttura interamente costruita in Solid Surface, comprensiva di lavabo di dimensioni mm 600x340, perfettamente saldato sul piano. La mensola superiore, dotata di un sistema di apertura/chiusura a scomparsa, contiene i tre erogatori dell'acqua, del sapone e dell'aria; l'area di alloggiamento dei componenti, ispezionabile per manutenzione, è posta nella parte inferiore ed è provvista di un'anta apribile e di un'apposita sede adibita alla ricarica del serbatoio di sapone. La struttura comprende inoltre i seguenti elementi per ciascuna postazione: - Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi. Regolatore di portata d'acqua incorporato da 1,9 l/min. Aeratore con retina		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	interna in acciaio inox e rompigetto in gomma anticalcare. Circuito elettronico: 5 V. Elettrovalvola: 3 V con doppio filtro interno. Parti elettriche con protezione IP65. Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. - Pressione acqua: 0,7 – 7 bar. Tensione di funzionamento: 5Vdc. - Dosatore elettronico di sapone liquido, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di pompa peristaltica professionale, con dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml. Raggio d'azione dei sensori: 3 - 12 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. Tensione di funzionamento: 9Vdc. - Asciugamani elettronico ad aria calda, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di termico di protezione per le sovratemperature, scocca di protezione meccanica delle parti in movimento e tubi di raccordi ad innesto fra gruppo motore coclea e uscita aria. Potenza massima assorbita: 1,4 kW. Tensione di funzionamento motore: 230Vac. Tensione di funzionamento circuito 5Vdc. - Centralina elettronica di smistamento per alimentazione e controllo di 1 rubinetto (5Vdc) e 1 dosatore (9Vdc); chip programmato per l'utilizzo non contemporaneo di rubinetto ed asciugamani. - Trasformatore di sicurezza 230Vac/10Vac a doppio isolamento, approvato VDE/UL e realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61558-1/-2-6 - Scatola di derivazione con protezione IP67 per entrata cavo 230Vac monofase più terra e per cavi di alimentazione trasformatori e smistatori elettrici. - Serbatoio di sapone da 3 litri. Dimensioni: mm 2250x540x850(h). ..... (Euro ventiduemilatrecentocinquantadue/55000)	cad	22 352,55000
AP-E.ARC.134	1.AS.01 (4)_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 4 postazioni comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 4 postazioni comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. Struttura interamente costruita in Solid Surface, comprensiva di lavabo di dimensioni mm 600x340, perfettamente saldato sul piano. La mensola superiore, dotata di un sistema di apertura/chiusura a scomparsa, contiene i tre erogatori dell'acqua, del sapone e dell'aria; l'area di alloggiamento dei componenti, ispezionabile per manutenzione, è posta nella parte inferiore ed è provvista di un'anta apribile e di un'apposita sede adibita alla ricarica del serbatoio di sapone. La struttura comprende inoltre i seguenti elementi per ciascuna postazione: - Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi. Regolatore di portata d'acqua incorporato da 1,9 l/min. Aeratore con retina interna in acciaio inox e rompigetto in gomma anticalcare. Circuito elettronico: 5 V. Elettrovalvola: 3 V con doppio filtro interno. Parti elettriche con protezione IP65. Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. - Pressione acqua: 0,7 – 7 bar. Tensione di funzionamento: 5Vdc. - Dosatore elettronico di sapone liquido, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di pompa peristaltica professionale, con dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml. Raggio d'azione dei sensori: 3 - 12 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. Tensione di funzionamento: 9Vdc. - Asciugamani elettronico ad aria calda, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di termico di protezione per le sovratemperature, scocca di protezione meccanica delle parti in movimento e tubi di raccordi ad innesto fra gruppo motore coclea e uscita aria. Potenza massima assorbita: 1,4 kW. Tensione di funzionamento motore: 230Vac. Tensione di funzionamento circuito 5Vdc. - Centralina elettronica di smistamento per alimentazione e controllo di 1 rubinetto (5Vdc) e 1 dosatore (9Vdc); chip programmato per l'utilizzo non contemporaneo di rubinetto ed asciugamani. - Trasformatore di sicurezza 230Vac/10Vac a doppio isolamento, approvato VDE/UL e realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61558-1/-2-6 - Scatola di derivazione con protezione IP67 per entrata cavo 230Vac monofase più terra e per cavi di alimentazione trasformatori e smistatori elettrici. - Serbatoio di sapone da 3 litri. Dimensioni: mm 3000x540x850(h). ..... (Euro ventinovemilaottocentotre/40000)	cad	29 803,40000
AP-E.ARC.135	1.AS.01 (5)_ F.p.O diGRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 5 postazioni mod. SUPERTRIS TF 5-375, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. F.p.O diGRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 5 postazioni mod. SUPERTRIS TF 5-375, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. Struttura interamente costruita in Solid Surface, comprensiva di lavabo di dimensioni mm 600x340, perfettamente saldato sul piano. La mensola superiore, dotata di un sistema di apertura/chiusura a scomparsa, contiene i tre erogatori dell'acqua, del sapone e dell'aria; l'area di alloggiamento dei componenti, ispezionabile per manutenzione, è posta nella parte inferiore ed è provvista di un'anta apribile e di un'apposita sede adibita alla ricarica del serbatoio di sapone. La struttura comprende inoltre i seguenti elementi per ciascuna postazione: - Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	continuativo di 90 secondi. Regolatore di portata d'acqua incorporato da 1,9 l/min. Aeratore con retina interna in acciaio inox e rompigetto in gomma anticalcare. Circuito elettronico: 5 V. Elettrovalvola: 3 V con doppio filtro interno. Parti elettriche con protezione IP65. Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. - Pressione acqua: 0,7 – 7 bar. Tensione di funzionamento: 5Vdc. - Dosatore elettronico di sapone liquido, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di pompa peristaltica professionale, con dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml. Raggio d'azione dei sensori: 3 - 12 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. Tensione di funzionamento: 9Vdc. - Asciugamani elettronico ad aria calda, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di termico di protezione per le sovratemperature, scocca di protezione meccanica delle parti in movimento e tubi di raccordi ad innesto fra gruppo motore coclea e uscita aria. Potenza massima assorbita: 1,4 kW. Tensione di funzionamento motore: 230Vac. Tensione di funzionamento circuito 5Vdc. - Centralina elettronica di smistamento per alimentazione e controllo di 1 rubinetto (5Vdc) e 1 dosatore (9Vdc); chip programmato per l'utilizzo non contemporaneo di rubinetto ed asciugamani. - Trasformatore di sicurezza 230Vac/10Vac a doppio isolamento, approvato VDE/UL e realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61558-1/-2-6 - Scatola di derivazione con protezione IP67 per entrata cavo 230Vac monofase più terra e per cavi di alimentazione trasformatori e smistatori elettrici. - Serbatoio di sapone da 3 litri. Dimensioni: mm 3750x540x850(h). ..... (Euro trentasettemiladuecentocinquantaquattro/25000)	cad	37 254,25000
AP-E.ARC.136	1.AS.02_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 1 postazione F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 1 postazione, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria. Struttura interamente costruita in Solid Surface, comprensiva di lavabo di dimensioni mm 600x340, perfettamente saldato sul piano. La mensola superiore, dotata di un sistema di apertura/chiusura a scomparsa, contiene i tre erogatori dell'acqua, del sapone e dell'aria; l'area di alloggiamento dei componenti, ispezionabile per manutenzione, è posta nella parte inferiore ed è provvista di un'anta apribile e di un'apposita sede adibita alla ricarica del serbatoio di sapone. La struttura comprende inoltre i seguenti elementi: - Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi. Regolatore di portata d'acqua incorporato da 1,9 l/min. Aeratore con retina interna in acciaio inox e rompigetto in gomma anticalcare. Circuito elettronico: 5 V. Elettrovalvola: 3 V con doppio filtro interno. Parti elettriche con protezione IP65. Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. - Pressione acqua: 0,4 - 10 bar. Tensione di funzionamento: 5Vdc. - Dosatore elettronico di sapone liquido, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di pompa peristaltica professionale, con dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml. Raggio d'azione dei sensori: 3 - 12 cm regolabile. Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2. Tensione di funzionamento: 9Vdc. - Asciugamani elettronico ad aria calda, dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare. Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech". Corpo in ottone cromato. Dotato di termico di protezione per le sovratemperature, scocca di protezione meccanica delle parti in movimento e tubi di raccordi ad innesto fra gruppo motore coclea e uscita aria. Potenza massima assorbita: 1,4 kW. Tensione di funzionamento motore: 230Vac. Tensione di funzionamento circuito 5Vdc. - Centralina elettronica di smistamento per alimentazione e controllo di 1 rubinetto (5Vdc) e 1 dosatore (9Vdc); chip programmato per l'utilizzo non contemporaneo di rubinetto ed asciugamani. - Trasformatore di sicurezza 230Vac/10Vac a doppio isolamento, approvato VDE/UL e realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61558-1/-2-6 - Scatola di derivazione con protezione IP67 per entrata cavo 230Vac monofase più terra e per cavi di alimentazione trasformatori e smistatori elettrici. - Serbatoio di sapone da 3 litri. Dimensioni: mm 750x540x850(h). ..... (Euro settemilaquattrocentocinquanta/85000)	cad	7 450,85000
AP-E.ARC.137	1.AS.03_ Pannello divisorio per orinatoio, con pannello in HPL di spessore 14mm PANNELLO DIVISORIO PER ORINATOIO, con pannello in HPL di spessore 14mm, Euroclasse di reazione al fuoco B-s1,d0, sagomato con angoli arrotondati e bordi smussati, profilo a parete in alluminio estruso anodizzato argento. Dimensioni cm 80x50. Colore pannello HPL a scelta da gamma di colori DMP. ..... (Euro quattrocentodiciannove/31000)	cad	419,31000
AP-E.ARC.138	1.AS.04_Barra di appoggio per WC disabili Barra d'apppoggio per W.C. disabili		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centotrentasei/76000)	cad	136,76000
AP-E.ARC.139	1.AS.05_Maniglione ribaltabile per WC disabili Maniglione ribaltabile per W.C. disabili ..... (Euro trecentodiciannove/35000)	cad	319,35000
AP-E.ARC.140	1.AS.06_ Barra d'appoggio per W.C. disabili Barra d'appoggio per W.C. disabili ..... (Euro centoottantaquattro/78000)	cad	184,78000
AP-E.ARC.141	0.DI.00 - Divisorio in rete per esterni Divisorio verticale in pannelli in rete stirata preverniciati di colore bianco percentuale di foratura 40 %, e struttura tubolare di 50x50 mm, montato su cornice in profili di alluminio L con la stessa finitura preverniciata di dimensioni 50 x 50 mm. ..... (Euro centocinque/77000)	m²	105,77000
AP-E.ARC.142	0.DI.01 - Divisorio in rete metallica stirata Divisorio verticale in pannelli di alluminio in lamiera stirata preverniciati di colore bianco percentuale di foratura 40 %, e struttura tubolare di 50x50 mm, montato su cornice in profili di alluminio L con la stessa finitura preverniaciata di dimensioni 50 x 50 mm. ..... (Euro centocinque/89000)	m²	105,89000
AP-E.ARC.143	1.DI.01_Parete divisoria per servizi igienici e docce Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/ arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete: - frontale con porta/e ..... (Euro cinquecentocinquantadue/71000)	m²	552,71000
AP-E.ARC.144	1.DI.02 - Balaustra mobile in pannelli di vetro - H 230 cm Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/ arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete: - frontale con porta/e ..... (Euro trecentocinquantasette/40000)	m	357,40000
AP-E.ARC.145	1.DI.03_Balaustra mobile in pannelli di vetro - H 120 cm Balaustra mobile in pannelli di vetro - H 120 cm ..... (Euro duecentoquarantasette/53000)	m	247,53000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.ARC.146	0.RI.01 - Rivestimento portale in alluminio scatolare Rivestimento portale in alluminio scatolare ..... (Euro centotrentuno/99000)	m²	131,99000
AP-E.ARC.147	0.RI.03_Rivestimento intradosso in alluminio scatolare Rivestimento intradosso in alluminio scatolare ..... (Euro centoquarantatre/28000)	m²	143,28000
AP-E.ARC.148	0.RI.04 - Pannello in lamiera stirata, dim. 35x35 cm Pannello in lamiera stirata, dim. 35x35 cm ..... (Euro quarantasei/84000)	cad	46,84000
AP-E.ARC.149	0.GR.01 - Infisso grigliato dim. 1200x500 Infisso grigliato dim. 1200x500 ..... (Euro trecentonove/34000)	cad	309,34000
AP-E.ARC.150	0.VAD.01 - Vasca a dispersione per acque meteoriche Vasca a dispersione per acque meteoriche ..... (Euro seicentoquarantatre/54000)	cad	643,54000
AP-E.ARC.151	1.VE.01_Solaio per formazione del tappeto erboso con piantumazioni di medio-alto fusto ..... (Euro centoventi/10000)	m²	120,10000
AP-E.ARC.152	0.RN.10_Corrimano in ferro Corrimano in ferro ..... (Euro ottanta/69000)	m	80,69000
AP-E.ARC.153	1.RN.01_ Parapetto in acciaio, H=1,00 mt 1.RN.01_ Parapetto in acciaio, H=1,00 mt ..... (Euro trecentodue/74000)	m²	302,74000
AP-E.ARC.154	0.LVE.06 - 1.LVE.06_Mappa tattile a parete Mappa tattile a parete ..... (Euro seicentonove/19000)	cad	609,19000
AP-E.ARC.155	1.LVE.07_Mappa tattile su leggio a pavimento Mappa tattile su leggio a pavimento ..... (Euro duemilacentoquarantadue/79000)	cad	2 142,79000
AP-E.ARC.156	0.CS.02 - Controsoffitto con doppia lastra in cartongesso e pannello isolante - sp. tot. 125 mm. Controsoffitto con doppia lastra in cartongesso e pannello isolante - sp. tot. 125 mm.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centoottantanove/68000)	m²	189,68000
AP-E.ARC.157	0.CS.03 - Controsoffitto, con pannelli in lamiera su telaio in acciaio zincato. CO03 - Controsoffitto, con pannelli in lamiera su telaio in acciaio zincato. ..... (Euro centotrentotto/68000)	m²	138,68000
AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100mm. ..... (Euro settantadue/20000)	m²	72,20000
AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica. Pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica antisismica ..... (Euro settantanove/01000)	m²	79,01000
AP-E.ARC.160	1.CS.06 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso del solaio strutturale del piano mezzanino - sp. 50 mm. Pannelli di isolamento in lana minerale - sp. 50 mm ..... (Euro settantuno/04000)	m²	71,04000
AP-E.ARC.161	1.CS.07 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso della copertura dell'aereostazione - sp. 20 mm. Pannelli di isolamento in lana minerale - sp. 20 mm ..... (Euro quarantasei/21000)	m²	46,21000
AP-E.ARC.162	1.CS.08_Controsoffitto a membrana: pannelli di cartongesso su struttura metallica autoportante Controsoffitto a membrana: pannelli di cartongesso su struttura metallica autoportante ..... (Euro centocinque/85000)	m²	105,85000
AP-E.ARC.163	0.PU.05 - Tubazione in pvc Ø 140 mm 0.PU.05 - Tubazione in pvc Ø 140 mm ..... (Euro ventotto/39000)	m	28,39000
AP-E.ARC.164	0.PU.10_Tubazione in PVC Ø 110 mm 0.PU.10_Tubazione in PVC Ø 110 mm ..... (Euro ventuno/36000)	m	21,36000
AP-E.ARC.165	0.PU.11_Tubazione in PVC Ø 125 mm 0.PU.11_Tubazione in PVC Ø 125 mm ..... (Euro ventiquattro/28000)	m	24,28000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.ARC.166.a	0.FC.01-0.FC.02_ Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato, reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera, Modulo 150 x 320 cm Modulo 150 x 320 cm Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o neoprene, dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o i Fornitura e posa in opera di facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o neoprene, dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o in alluminio, superficie vetrata trasparente, pari al 50% della superficie totale, in vetrocamere costituite da una lastra monolitica spessore 8 mm, intercapedine spessore 16 mm riempita con gas argon al 90%, lastra stratificata spessore 66.1 e trattamento bassoemissivo, con distanziatore isolato, superficie opaca costituita da pannelli isolanti opachi formati da un vetro di spessore 8 mm smaltato, lana minerale da 100 mm e lamiera d'acciaio zincato, trasmittanza termica dei pannelli opachi pari a 0,30 W/mqK, bulloni per il collegamento, da valutare a parte, con gli anelli di messa a terra; permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 (EN 12152), permeabilità all'aria aperture classe 4 (EN 12207), tenuta all'acqua classe R6 (EN 12154), freccia elastica massima ammissibile dell'elemento telaio per il carico del vento, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm (EN 13116), potere fonoisolante Rw = 30 dB, trasmittanza termica dell'intera facciata Ucw <= 1,5 W/mqK. Sono compresi: disegni esecutivi, imballo e trasporto entro 200 km franco cantiere su automezzo, montaggio meccanico delle strutture, posa in opera dei vetri e dei pannelli con relative guarnizioni, posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi, allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture, revisione finale. Sono esclusi: lo scarico dei materiali in cantiere, i mezzi di sollevamento e i ponteggi, il tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata, la fornitura, posa e pulizia degli inserti da incorporare nella struttura dell'edificio per il fissaggio degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento, le opere murarie di qualsiasi tipo e la pulizia finale della facciata, la superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc.: reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera, peso medio delle parti metalliche 6,5 kg/mq Modulo 150 x 320 cm Modulo 150 x 320 cm ..... (Euro millecentotredici/20000)	m²	1 113,20000
AP-E.ARC.166.b	0.FC.03_ Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato, reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera, Modulo 150 x 320 cm Modulo 150 x 320 cm Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o neoprene, dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o i Fornitura e posa in opera di facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o neoprene, dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o in alluminio, superficie vetrata trasparente, pari al 50% della superficie totale, in vetrocamere costituite da una lastra monolitica spessore 8 mm, intercapedine spessore 16 mm riempita con gas argon al 90%, lastra stratificata spessore 66.1 e trattamento bassoemissivo, con distanziatore isolato, superficie opaca costituita da pannelli isolanti opachi formati da un vetro di spessore 8 mm smaltato, lana minerale da 100 mm e lamiera d'acciaio zincato, trasmittanza termica dei pannelli opachi pari a 0,30 W/mqK, bulloni per il collegamento, da valutare a parte, con gli anelli di messa a terra; permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 (EN 12152), permeabilità all'aria aperture classe 4 (EN 12207), tenuta all'acqua classe R6 (EN 12154), freccia elastica massima ammissibile dell'elemento telaio per il carico del vento, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm (EN 13116), potere fonoisolante Rw = 30 dB, trasmittanza termica dell'intera facciata Ucw <= 1,5 W/mqK. Sono compresi: disegni esecutivi, imballo e trasporto entro 200 km franco cantiere su automezzo, montaggio meccanico delle strutture, posa in opera dei vetri e dei pannelli con relative guarnizioni, posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi, allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture, revisione finale. Sono esclusi: lo scarico dei materiali in cantiere, i mezzi di sollevamento e i ponteggi, il tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata, la fornitura, posa e pulizia degli inserti da incorporare nella struttura dell'edificio per il fissaggio degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento, le opere murarie di qualsiasi tipo e la pulizia finale della facciata, la superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc.: reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera, peso medio delle parti metalliche 6,5 kg/mq Modulo 150 x 320 cm Modulo 150 x 320 cm ..... (Euro seicentocinquantasette/46000)	m²	657,46000
AP-E.ARC.167	0.OP.01_ Base in vetroresina coib. castelletto, dim. ml 1.70 Base in vetroresina coib. castelletto, dim. ml 1.70 In accoppiamento a copertura SAND H 38 passo 183 mm a creazione cordolo per inserimento cupole e sistemi apribili. Realizzato in resina rinforzata con fibre di vetro, trattato esternamente con gelcoat. Coibentata alle sole pareti verticali con poliuretano sp.60 mm e rivestito da resina, spessore appoggio superiore 130 mm, H castelletto 300mm costante per tutti e 4 i lati. Foro netto base ml 1.10 x 1.70 Dimensioni massime ingombro base:		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	_mm 2196 nell'ingombro di n. 2 lastre Sand 38 - passo 1098mm (rif. dim. ml 1.70) _mm 2100 nella dimensione parallela alle greche (rif. dim. ml 1.10) ..... (Euro millenovecentosessanta/19000)	cad	1 960,19000
AP-E.ARC.168	0.OP.02_ Base in vetroresina coib. castelletto, dim. ml 1.20 Base in vetroresina coib. castelletto, dim. ml 1.20 In accoppiamento a copertura SAND H 38 passo 183 mm a creazione cordolo per inserimento cupole e sistemi apribili. Realizzato in resina rinforzata con fibre di vetro, trattato esternamente con gelcoat. Coibentata alle sole pareti verticali con poliuretano sp.60 mm e rivestito da resina, spessore appoggio superiore 130 mm, H castelletto 300mm costante per tutti e 4 i lati. Foro netto base ml 1.10 x 1.70 Dimensioni massime ingombro base: _mm 2196 nell'ingombro di n. 2 lastre Sand 38 - passo 1098mm (rif. dim. ml 1.20) _mm 2100 nella dimensione parallela alle greche (rif. dim. ml 1.10) ..... (Euro millenovecentotrentaquattro/33000)	cad	1 934,33000
AP-E.ARC.169	0.OP.09_ Ricollocazione di bussola ad un modulo per gates d'imbarco dall'area avancorpo a quella del terminal partenze. 0.OP.09_ Ricollocazione di bussola ad un modulo per gates d'imbarco dall'area avancorpo a quella del terminal partenze. ..... (Euro quattromilacinquecentoquarantadue/86000)	cad	4 542,86000
AP-E.ARC.170	0.OP.10_ Ricollocazione di bussola a due moduli per gates d'imbarco dall'area avancorpo a quella del terminal partenze 0.OP.10_ Ricollocazione di bussola a due moduli per gates d'imbarco dall'area avancorpo a quella del terminal partenze ..... (Euro novemilaottantacinque/71000)	cad	9 085,71000
AP-E.ARC.171	0.OP.11_ F.p.O. di bussola a due moduli per gates d'imbarco F.p.O. di bussola a due moduli per gates d'imbarco, costuita da vetrate realizzate con profilo in alluminio estruso senza taglio termico con sezione di 50 mm., superfici realizzate con pannello in doppia lamiera di alluminio spessore 12/10 di mm con interposto coibente spessore 50 mm, sottostuttura metallica portante realizzata in scatolare di acciaio di qualità S235JR. ..... (Euro trentamilaseicentocinquantasette/46000)	cad	30 657,46000
AP-E.ARC.172	0.OP.12_ F.p.O. di bussola ad un modulo per gates d'imbarco F.p.O. di bussola ad un modulo per gates d'imbarco, costuito da vetrate realizzate con profilo in alluminio estruso senza taglio termico con sezione di 50 mm., superfici realizzate con pannello in doppia lamiera di alluminio spessore 12/10 di mm con interposto coibente spessore 50 mm, sottostuttura metallica portante realizzata in scatolare di acciaio di qualità S235JR. ..... (Euro quindicimilacinquecentonovantatre/97000)	cad	15 593,97000
AP-E.ARC.173	0.PT.01 - Pavimento flottante con finitura in gres PT.01 - Pavimento flottante con finitura in gres ..... (Euro centosessantanove/07000)	m²	169,07000
AP-E.ARC.174	0.PT.02_Chiusura metallica cunicolo per cavidotto Pavimento in cemento industriale così costituito: Igloo per la formazione dello strato di areazione H = 300 mm Caldana fibrorinforzata sp. 68 mm Barriera al vapore sp. 2 mm Membrana antiradon sp. 2 mm Pannello in XPS Calcestrutzzo additivato con rete sp. 130 mm Finitura corazzante e antiusura a spolvero sp. 20 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centosettantaquattro/04000)	m²	174,04000
AP-E.ARC.175	0.PT.03 - Pavimentazione esterna mezzanino PT.03 - Pavimentazione esterna mezzanino ..... (Euro duecentotrentanove/77000)	m²	239,77000
AP-E.ARC.176	0.PT.04 - Pavimentazione esterna in autobloccanti, pacchetto sp. tot. 37 cm Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 13338 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm, colore grigia. Fondazione in misto cementato previa stesa di geotessuto e sovrastante guaina antiradice. ..... (Euro settanta/73000)	m²	70,73000
AP-E.ARC.177	0.PT.05 - Pavimentazione esterna in asfalto, pacchetto sp. tot. 37 cm 0.PT.05 - Pavimentazione esterna in asfalto, pacchetto sp. tot. 37 cm ..... (Euro sessantaquattro/57000)	m²	64,57000
AP-E.ARC.178	0.PT.09_Pavimentazione in cemento industriale al quarzo per esterni 0.PT.06_Pavimentazione in cemento industriale al quarzo per interni ..... (Euro centotrentasei/27000)	m²	136,27000
AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm. Tipologie 1.PT.01 - 1.PT.02 - 1.PT.03 - 1.PT.04 - 1.PT.05 - 1.PT.07 - 1.PT.11 - 0.SC.01 - 1.SC.01 ..... (Euro sessantaquattro/63000)	m²	64,63000
AP-E.ARC.180	1.PT.06_Pavimento in lastre di graniglia dim. 60x60 1.PT.06_Pavimento in lastre di graniglia dim. 60x60 ..... (Euro duecentocinque/80000)	m²	205,80000
AP-E.ARC.181	1.PT.08_Pavimento in resina con massetto sp. 3,5 cm 1.PT.08_Pavimento in resina con massetto sp. 3,5 cm ..... (Euro settantanove/73000)	m²	79,73000
AP-E.ARC.182	1.PT.09_Tappetino d'ingresso su massetto sp. 3,5 cm 1.PT.09_Tappetino d'ingresso su massetto sp. 3,5 cm ..... (Euro trentottomilasettecentocinquantadue/82000)	cad	38 752,82000
AP-E.ARC.183	0.GI.01_Giunto in copertura. Banda elastica per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione 0.OG.01-Doppio giunto in copertura. Doppia banda elastica per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, realizzata in un compound a base di gomma sintetica EPDM, lo strato inferiore ha uno strato autoadesivo in bitume modificato. Nelle aree marginali esterne integra uno strato di tela in fibra di vetro, nella zona centrale è priva di rinforzo per consentire movimenti in tutte le direzioni fino a +/- 120 mm. Saldabile a se stessa, a membrane bituminose o in TPO mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro duecento/74000)	m	200,74000
AP-E.ARC.184	0.GI.03_Giunto in copertura. Banda elastica per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione. 0.OG.03_Giunto in copertura. Banda elastica per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, realizzata in un compound a base di gomma sintetica EPDM, lo strato inferiore ha uno strato autoadesivo in bitume modificato. Nelle aree marginali esterne integra uno strato di tela in fibra di vetro, nella zona centrale è priva di rinforzo per consentire movimenti in tutte le direzioni fino a +/- 120 mm. Saldabile a se stessa, a membrane bituminose o in TPO mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm.		
	..... (Euro centonovantasei/49000)	m	196,49000
AP-E.ARC.185	0.GI.04_Giunto a pavimento. Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 600 mm soggetti ad elevati movimenti fino a +/-100 mm in ambienti suscettibili di affollamento. 0.OG.04_Giunto a pavimento. Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 600 mm soggetti ad elevati movimenti fino a +/-100 mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è realizzato mediante carrello centrale basculante in lamiera zincata da riempire con getto in ca (spess. min. 40 mm) e finitura, doppia guarnizione laterale ed angolari in alluminio di fissaggio esterno. Superato il movimento termico il carrello si alza di 5 mm.		
	..... (Euro ottocentonovantotto/94000)	m	898,94000
AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm. 1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.		
	..... (Euro centosettantotto/98000)	m	178,98000
AP-E.ARC.187	1.GS-A.03_ Coprigiunto applicato a soffitto costituito da un profilo rigido angolare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 450 mm. 1.GS-A.03_ Coprigiunto applicato a soffitto costituito da un profilo rigido angolare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 450 mm.		
	..... (Euro centosessantuno/10000)	m	161,10000
AP-E.ARC.188	1.GP-L-REI.01_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 400 mm. 1.GP-L-REI.01_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 400 mm.		
	..... (Euro cinquecentocinquantadue/81000)	m	552,81000
AP-E.ARC.189	1.GP-L-REI.02_1.GS-L-REI.02_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete (1.GP-L) e a pavimento/soffitto (1.GS-L) costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 500 mm 1.GP-L-REI.02_1.GS-L-REI.02_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete (1.GP-L) e a pavimento/soffitto (1.GS-L) costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 500 mm		
	..... (Euro seicentoquarantacinque/59000)	m	645,59000
AP-E.ARC.190	0.LU.01_ F.p.O. di lucernario in alluminio con profili a taglio termico. Passo dei montanti 2 x 2,05 m. Dimensioni totali 40 x 4,2 metri. Spessore 60 mm, doppio vetro 19 mm. Presenza di infissi apribili per smoke-out F.p.O. di lucernario in alluminio con profili a taglio termico. Passo dei montanti 2 x 2,05 m. Dimensioni totali 40 x 4,2 metri. Spessore 60 mm, doppio vetro 19 mm. Presenza di infissi apribili per smoke-out		
	.....	a corpo	524 975,00000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquecentoventiquattromilanovecentosettantacinque/00000)		
AP-E.ARC.191	0.OF.01_Coprigiunto sismico costituito da piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, Larghezza 135 cm. Coprigiunto sismico costituito da piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, tagliata a misura e sagomata secondo disegno, sp. 3mm. La piastra è dotata di doppio supporto in profilato metallico rettangolare 80x40mm, dei quali uno a uso di piastra di scorrimento e l'altro a uso di supporto di fissaggio. Larghezza 135 cm. ..... (Euro seicentodieci/04000)	m	610,04000
AP-E.ARC.192	0.OF.02_Coprigiunto sismico costituito da piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, Larghezza 61 cm. Coprigiunto sismico costituito da piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, tagliata a misura e sagomata secondo disegno, sp.3mm. La piastra è dotata di supporto in profilato metallico rettangolare 80x40mm, sul quale è fissata meccanicamente con viti in acciaio inox autoperforanti. Larghezza 61 cm. ..... (Euro duecentosettantasei/53000)	m	276,53000
AP-E.ARC.193	0.OF.03_Coprigiunto sismico di connessione pavimento-parete, costituito da struttura metallica in tubolari quadrati 50x50mm. Coprigiunto sismico di connessione pavimento-parete, costituito da struttura metallica in tubolari quadrati 50x50mm, assemblati a forma di prisma a tre lati, del quale il lato a 45° sull'orizzontale è rivestito da piastra metallica in acciaio AISI 316 spazzolato, tagliata a misura e sagomata secondo disegno, sp.3mm. ..... (Euro seicentocinque/90000)	m	605,90000
AP-E.ARC.194	0.OF.04_Coprigiunto sismico costituito da un pannello in grigliato metallico zincato. Coprigiunto sismico costituito da un pannello in grigliato metallico zincato, fissato meccanicamente al vano scala in c.a., accoppiato a una lastra metallica inossidabile AISI 316 mandorlata, tagliata a misura e sagomata secondo disegno. Il pannello si installa in corrispondenza degli ingressi dei locali in copertura. Larghezza 105 cm. ..... (Euro seicentodieci/32000)	m	610,32000
AP-E.ARC.195	0.OF.08_Coprigiunto sismico costituito da una piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, Larghezza 130 cm. Coprigiunto sismico costituito da una piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, tagliata a misura e sagomata secondo disegno. La piastra è dotata di doppio supporto in profilato metallico rettangolare 80x40mm, dei quali uno a uso di piastra di scorrimento e l'altro a uso di supporto di fissaggio. Larghezza 130 cm. ..... (Euro cinquecentosessantanove/28000)	m	569,28000
AP-E.ARC.196	0.OF.33 -Scala alla marinara prefabbricata Scala alla marinara prefabbricata ..... (Euro centocinquantasei/89000)	ml	156,89000
AP-E.ARC.197	0.OF.40 - Recinzione in rete zincata e plastificata, h=2,30 mt Recinzione in rete zincata e plastificata, h=2,30 mt ..... (Euro quarantuno/01000)	ml	41,01000
AP-E.ARC.198	0.OF.41 - Cancello a doppia anta battente in grigliato elettrosaldato, dim. 2,20x2,48 mt		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Cancello a doppia anta battente in grigliato elettrosaldato, dim. 2,20x2,48 mt ..... (Euro cinquecentonovantanove/96000)	cad	599,96000
AP-E.ARC.199	0.OF.44 - Recinzione in lamiera stirata Recinzione in lamiera stirata ..... (Euro centosettantatre/57000)	m²	173,57000
AP-E.ARC.200	0.OF.45 - Cancello a doppia anta battente in grigliato di lamiera stirata, dim. 6,00x3,00 mt Cancello a doppia anta battente in grigliato di lamiera stirata, dim. 6,00x3,00 mt ..... (Euro tremilatrecentoventisette/79000)	cad	3 327,79000
AP-E.ARC.201	0.OF.47 - Infisso grigliato dim. 1100x1050 Infisso grigliato dim. 1100x1050 ..... (Euro settecentoventisette/79000)	cad	727,79000
AP-E.ARC.202	0.OF.48 - Infisso grigliato dim. 900x1200 Infisso grigliato dim. 900x1200 ..... (Euro seicentoventisette/30000)	cad	627,30000
AP-E.ARC.203	0.OF.49_Chiusura metallica cunicolo per cavidotto Chiusura metallica cunicolo per cavidotto ..... (Euro centosettantasette/20000)	m²	177,20000
AP-E.ARC.204	0.OF.51-Gronda coibentata Gronda coibentata ..... (Euro quarantuno/66000)	m	41,66000
AP-E.ARC.205	0.OF.55 - Pannello in lamiera stirata Pannello in lamiera stirata ..... (Euro centoottantanove/94000)	m²	189,94000
AP-E.ARC.206	0.OF.64 - Canale di gronda coibentato, sez=0,30 mt Canale di gronda coibentato, sez=0,30 mt ..... (Euro quarantatre/46000)	ml	43,46000
AP-E.ARC.207	0.OF.67_Pannello in lamiera stirata (Numero ingresso), dim.35x35 cm Pannello in lamiera stirata (Numero ingresso), dim.35x35 cm ..... (Euro ottocentonovantotto/82000)	cad	898,82000
AP-E.ARC.208	1.AR.01_ F.p.O di banco gate, larghezza 125 cm, profondità 60 cm, altezza 120 cm F.p.O di banco gate, larghezza 125 cm, profondità 60 cm, altezza 120 cm.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	La struttura interna del banco è completamente realizzata in MDF di spessore 20/30 mm, del tipo ignifugo di Classe 1, assemblato con l'utilizzo di staffe e rinforzi in acciaio. Il rivestimento esterno del banco è realizzato con un materiale speciale, tipo Corian/Betacryl. A circa 63 cm di altezza dalla parte inferiore viene realizzata una nicchia orizzontale, sul fronte e sui due laterali, di circa 1,2x1 cm, predisposta per contenere una barra led, a luce bianca, le singole strip led sono posizionate su uno speciale profilo in alluminio, il sistema prevede un profilo estruso di copertura in policarbonato bianco satinato per una diffusione uniforme della luce. Alla base del banco alla fine del rivestimento è previsto uno "zoccolo" di circa 10 cm di altezza, rientrante di circa 1,5 cm, questo consente il posizionamento di una ulteriore linea di luce. Lo zoccolo nella parte inferiore è rivestito da una lamiera in acciaio inox, fissata sulla struttura sottostante senza sistemi di fissaggio a vista del tipo goffrato. Sul fronte principale di ogni banco è realizzato il logo aziendale e il numero di identificazione dello stesso, entrambi realizzati in metacrilato opalino traslucente di spessore 10 mm rispetto al banco, con applicata una lastra di acciaio inox satinato di 1 mm di spessore, questa tipologia consente di avere una illuminazione perimetrale e non diretta, proteggendo al tempo stesso gli elementi retroilluminati. ..... (Euro undicimilacinquecentosettantaquattro/75000)	cad	11 574,75000
AP-E.ARC.209	1.AR.05_ Panche per repacking area 1.AR.05_ Panche per repacking area ..... (Euro tremiladuecentoventidue/36000)	cad	3 222,36000
AP-E.ARC.210	1.AR.06_ F.p.O di banco controllo passaporti, larghezza 220 cm, altezza 200 cm. F.p.O di banco controllo passaporti, larghezza 220 cm, altezza 200 cm. La base del box è una pedana rialzata, galleggiante e ispezionabile, realizzata in truciolare di spessore minimo 30 mm, con una portata di 800 kg/mq, montata su appositi supporti, rivestita con linoleum nero/grigio. Sui quattro spigoli della pedana sono presenti quattro montanti verticali in acciaio verniciato, uniti tra loro nella parte inferiore tramite una struttura, sempre in acciaio verniciato, bloccata con viti di fissaggio, completamente amovibile, e strutturalmente calcolati per poter contenere e sostenere il rivestimento. Il rivestimento perimetrale inferiore, è realizzato con pannelli in truciolare ignifugo spessore 30 mm, rivestito, internamente in laminato di colore grigio scuro antracite finitura da definire, esternamente, per tre dei quattro lati, in BETACRYL® White spessore 12 mm, il quarto lato quello frontale è rivestito con un vetro stratificato antiurto colorato da 10 mm (5+1,52+5 con anima in plastica). Il perimetro della base, su tutti i lati, per 30 cm di altezza è rivestito con uno zoccolo in acciaio inox, satinato, a protezione dei pannelli contro gli urti provocati dal passaggio dei passeggeri con i trolley, e nella parte inferiore del fronte è previsto anche il posizionamento di un poggiapiedi in acciaio inox, fissato con staffe. La parte superiore del box su tutti i quattro lati è chiusa da vetri stratificati extrachiari di 5+1,52+5, fissati sia ai montanti in acciaio laterali che inseriti nei pannelli di legno inferiore, il bloccaggio è previsto con guarnizioni in gomma amovibili, e non con silicone, sempre per agevolare una futura eventuale rimozione, i vetri laterali e posteriori sono trattati con effetto satinato utilizzando una pellicola adesiva 3M a lunga durata, sui vetri laterali verranno poste "piccole" aperture che consentano all'operatore di controllare anche il corridoio di passaggio, senza consentire al passeggero di vedere all'interno. Nella parte posteriore del box verrà posta una porta con le stesse finiture del box con maniglia e chiave. ..... (Euro ventinovemilaseicentouno/00000)	cad	29 601,00000
AP-E.ARC.211	0.VV.00 - Intervento di sistemazioni esterne e aiuole interne, negli ambiti 01 e 08 ..... (Euro settantamila/01000)	a corpo	70 000,01000
AP-E.BHS.001	Impianto di smistamento bagagli BHS, completo di fornitura e posa e di tutto quanto necessario per il funzionamento: nastr.....fuoco, rulliere, motori IE4, quadri comando check-in in due nastri, quadro mcp come da scheda tecnico economica di offerta. Impianto di smistamento bagagli BHS, completo di fornitura e posa e di tutto quanto necessario per il funzionamento: nastri trasportatori di varie misure, nastri check-in two stages, nastri metering, deviatori orizzontali e verticali, curve a 60° e 90°, sponde, fotocellule, strutture portanti standard, scavalchi, serrande antintrusione, serrande tagliafuoco, rulliere, motori IE4, quadri comando check-in in due nastri, quadro mcp come da scheda tecnico economica di offerta.	a corpo	3 856 916,69000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tremilioniottocentocinquantaseimilanovecentosedici/69000)		
AP-E.BHS.002	Fornitura e posa in opera di ATR 360° camere 6 lati, completo di controllore, struttura di sostegno, software, interfacce e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento all'interno dell'impianto BHS. Fornitura e posa in opera di ATR 360° camere 6 lati, completo di controllore, struttura di sostegno, software, interfacce e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento all'interno dell'impianto BHS. ..... (Euro settantaduemilaseicentoottantasei/90000)	cad	72 686,90000
AP-E.BHS.003	Fornitura e posa in opera di carosello a piastre piane di lunghezza 45000 mm per area allestimento voli in partenza. Fornitura e posa in opera di carosello a piastre piane di lunghezza 45000 mm per area allestimento voli in partenza. ..... (Euro centotrentaduemilanovantacinque/10000)	cad	132 095,10000
AP-E.BHS.004	Fornitura e posa in opera di MACCHINA SMISTATRICE SORTER "CROSS BELT", completa di motori, struttura di sostegno, sponde, parte elettrica bordo macchina, controllo e gestione (lunghezza 48000 mm) per area allestimento voli in partenza. Fornitura e posa in opera di MACCHINA SMISTATRICE SORTER "CROSS BELT", completa di motori, struttura di sostegno, sponde, parte elettrica bordo macchina, controllo e gestione (lunghezza 48000 mm) per area allestimento voli in partenza. ..... (Euro seicentodiecimilaquattrocentodiciotto/16000)	a corpo	610 418,16000
AP-E.BHS.005	Fornitura e posa in opera di STAZIONE DI INTRODUZIONE per sorter "cross belt", completa di motori, struttura di sostegno, sponde, per area allestimento voli in partenza. Fornitura e posa in opera di STAZIONE DI INTRODUZIONE per sorter "cross belt", completa di motori, struttura di sostegno, sponde, per area allestimento voli in partenza. ..... (Euro ottantamilatrecentonovantotto/34000)	cad	80 398,34000
AP-E.BHS.006	Fornitura e posa in opera di QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE e CONTROLLO per SMISTRATRICE e STAZIONI DI INTRODUZIONE nuovo BHS. Fornitura e posa in opera di QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE e CONTROLLO per SMISTRATRICE e STAZIONI DI INTRODUZIONE nuovo BHS. ..... (Euro duecentocinquantatremila/00000)	a corpo	253 000,00000
AP-E.BHS.007	Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema software di controllo, supervisione scada, sac e gateway per il sistema BHS, smistatrice e caroselli. Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema software di controllo, supervisione scada, sac e gateway per il sistema BHS, smistatrice e caroselli. ..... (Euro seicentosettantottomilasettecentoottanta/03000)	a corpo	678 780,03000
AP-E.BHS.008	Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal..... BHS per bagagli regolari. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal partenze di macchina radiogena EDS standard 3 NUTECH mod. XT2100HS; da installare in corrispondenza della linea BHS per bagagli regolari. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. ..... (Euro ventimilaottocentosessantacinque/30000)	cad	20 865,30000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.BHS.009	Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal..... per bagagli fuori sagoma. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal partenze di macchina radiogena dual view tipo Gilardoni, mod. FEP ME975HC; da installare in corrispondenza della linea BHS per bagagli fuori sagoma. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. ..... (Euro quattromilacinquecentotredici/50000)	cad	4 513,50000
AP-E.BHS.010	Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal.....ntrollo di quarto livello. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal partenze di macchina radiogena dual view tipo Gilardoni, mod. FEP ME975HC o similare; da installare in corrispondenza della linea BHS dedicata al controllo di quarto livello. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. ..... (Euro quattromilacinquecentotredici/50000)	cad	4 513,50000
AP-E.BHS.011	Fornitura e posa in opera di Banchi Check-In con le seguenti dimensioni di ingombro: Larghezza cm 80, profondità cm 90, al..... bassa tensione per l'accensione dei numeri e delle lame di luce e un interruttore a disposizione dell'operatore del banco. Fornitura e posa in opera di Banchi Check-In con le seguenti dimensioni di ingombro: Larghezza cm 80, profondità cm 90, altezza 120 cm. Struttura interna del banco realizzata in MDF di spessore 20 mm, ignifugo di Classe 1, assemblato con l'utilizzo di staffe e rinforzi in acciaio. Rivestimento esterno del banco realizzato con materiale tipo Corian/Betacryl. Uno "zoccolo" di circa 10 cm di altezza alla base rivestito in lamiera di acciaio inox goffrato rientrante di circa 1,5 cm, nella parte superiore dello stesso è posizionata sul fronte e sui due laterali una linea di luce led di colorazione bianca. Sul fronte principale di ogni banco è realizzato il numero di identificazione dello stesso, realizzato in metacrilato opalino traslucente di spessore 10 mm, con applicata una lastra di acciaio inox satinato di 1 mm di spessore, questa tipologia consente di avere una illuminazione perimetrale e non diretta, proteggendo al tempo stesso gli elementi retroilluminati. Il rivestimento interno è realizzato in laminato, preincollato industrialmente sulle lastre di Mdf ignifugo, di colore bianco. E' previsto un cassetto con chiusura a serratura univoca posizionati sotto il piano di lavoro. Sotto il cassetto sono previsti due ripiani per il posizionamento di pc e/o stampante. In uno dei due lati del banco è previsto un ribassamento del fianco verticale per consentire il passaggio delle carte di imbarco e dei documenti necessari. È compreso il collegamento elettrico e dati (4 prese di alimentazione elettrica e 3 prese dati) l'alimentatore di bassa tensione per l'accensione dei numeri e delle lame di luce e un interruttore a disposizione dell'operatore del banco. ..... (Euro novemilaottocentosessantasette/00000)	cad	9 867,00000
AP-E.BHS.012	Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema server ridondato necessario per la distribuzione/archiviazione da.....il sistema di BHS. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia. Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema server ridondato necessario per la distribuzione/archiviazione dati e immagini per il sistema di BHS. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia. ..... (Euro duecentoottomilasettecentoventicinque/00000)	a corpo	208 725,00000
AP-E.BHS.013	Fornitura, consegna, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio di varchi per controllo automatico dei p..... semantico, attraverso dati biometrici, come il riconoscimento facciale o delle impronte digitali per i cittadini italiani; Fornitura, consegna, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio di varchi per controllo automatico dei passaporti del tipo ABC gates per accesso area voli extra-schengen. Caratteristiche minime: - I dispositivi devono essere progettati in modo da effettuare due tipi di controllo: sintattico, per la verifica sull'originalità del passaporto, la veridicità dei dati con il database del Ministero dell'Interno e semantico, attraverso dati biometrici, come il riconoscimento facciale o delle impronte digitali per i cittadini italiani;		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centoventimilacentosettantacinque/00000)	cad	120 175,00000
AP-E.BHS.014	Fornitura, consegna, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio di EES kiosk per accesso area voli extra.....elligente del chiosco, alla fotocamera ad alta risoluzione, alle illuminazioni e agli scanner di impronte digitali interne. Fornitura, consegna, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio di EES kiosk per accesso area voli extra-schengen. Caratteristiche minime: - Dispositivi progettati per il controllo delle frontiere; - Dispositivi altamente personalizzabili per adattarsi al design dell'aeroporto e alle specifiche esigenze dei passeggeri; - Controllo remoto touchless dal dispositivo mobile del passeggero, dati biometrici e controlli sanitari. Specifiche chiave: - Conforme a EU EES seguendo gli standard richiesti per l'acquisizione biometrica; - Ingombro ottimizzato e facilità di utilizzo; - Qualità biometrica grazie al design intelligente del chiosco, alla fotocamera ad alta risoluzione, alle illuminazioni e agli scanner di impronte digitali interne.		
	..... (Euro ventisettemilaottocentotrenta/00000)	cad	27 830,00000
AP-E.BHS.015	Sistema ATRS ((Automatic Tray Return System) per il processo di controllo automatico dei bagagli a mano in corrispondenza .....partenze. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia biennale. Sistema ATRS ((Automatic Tray Return System) per il processo di controllo automatico dei bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aeroportuale terminal partenze. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia biennale.		
	..... (Euro duecentocinquantanovemilatrecentoventicinque/00000)	cad	259 325,00000
AP-E.BHS.016	Sistema di controllo automatico dei bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side terminal partenze del .....onamento. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia biennale. Sistema di controllo automatico dei bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side terminal partenze del personale aeroportuale. Completo di nastri e rulliere per il processo e di tutto quanto necessario per il completo funzionamento. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia biennale.		
	..... (Euro cinquantunomilaottocentosessantacinque/00000)	cad	51 865,00000
AP-E.BHS.017	Fornitura e posa di macchine radiogene per controllo bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aero.....n il sistema ATRS. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia. Fornitura e posa di macchine radiogene per controllo bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aeroportuale terminal partenze compatibili con il sistema ATRS. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia.		
	..... (Euro trecentoquarantasettemilaottocentosettantacinque/00000)	cad	347 875,00000
AP-E.BHS.018	Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema server ridondato necessario per la distribuzione/archiviazione da.....terminal partenze. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia. Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema server ridondato necessario per la distribuzione/archiviazione dati e immagini per il sistema di controllo bagagli mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aeroportuale terminal partenze. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia.		
	..... (Euro quattrocentoquarantaduemilasettecentocinquanta/00000)	a corpo	442 750,00000
AP-E.BHS.019	Spostamento con manodopera specializzata di n. 4 e-gates accesso controli di sicurezza terminal partenze. Spostamento con manodopera specializzata di n. 4 e-gates accesso controli di sicurezza terminal		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	partenze. ..... (Euro quattromilacinquecentotredici/50000)	a corpo	4 513,50000
AP-E.BHS.020	Spostamento con manodopera specializzata di n. 3 archetti metal detector in accesso area controlli terminal partenze. Spostamento con manodopera specializzata di n. 3 archetti metal detector in accesso area controlli terminal partenze. ..... (Euro tremiladuecentonovantatre/63000)	a corpo	3 293,63000
AP-E.BHS.022	Fornitura in opera di archetti body-scanner e metal detector, completo di accessori e sw per il collegamento al sistema di controllo accessi terminal partenze. Fornitura in opera di archetti body-scanner e metal detector, completo di accessori e sw per il collegamento al sistema di controllo accessi terminal partenze. ..... (Euro duemilacentoottantasette/20000)	cad	2 187,20000
AP-E.BHS.023	Rimozione carosello esistente all'estremità ovest dell'area di riconsegna bagagli al p. terra del terminal arrivi. Compreso ogni onere. Rimozione carosello esistente all'estremità ovest dell'area di riconsegna bagagli al p. terra del terminal arrivi. Compreso ogni onere. ..... (Euro diecimilanovecentouno/20000)	a corpo	10 901,20000
AP-E.BHS.024	Nuovo carosello di consegna bagagli al p. terra del terminal arrivi, di lungheza pari a ca. 87 m, comprensivo di n. 8 cur.....erali in acciaio inox, apparecchiatue di alimentazione e controllo e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento. Nuovo carosello di consegna bagagli al p. terra del terminal arrivi, di lungheza pari a ca. 87 m, comprensivo di n. 8 curve a 90°, nastri e coppelle in gomma, lamiere laterali in acciaio inox, apparecchiatue di alimentazione e controllo e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento. ..... (Euro duecentosessantaquattromilacentonovanta/19000)	m	264 190,19000
AP-E.BHS.026	Smontaggio dell'esistente e rifacimento a nuovo del rivestimento esterno in acciaio inox sagomato dei nastri del terminal .....presi gli oneri per sovrapposizioni, saldature, giunti, raccordi e staffe in ferro (n. 2; estensione complessiva ca. 85 m). Smontaggio dell'esistente e rifacimento a nuovo del rivestimento esterno in acciaio inox sagomato dei nastri del terminal arrivi compresi gli oneri per sovrapposizioni, saldature, giunti, raccordi e staffe in ferro (n. 2; estensione complessiva ca. 85 m). ..... (Euro dodicimilaseicentoottantuno/65000)	a corpo	12 681,65000
AP-E.BHS.027	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 4 chioschi EES da installare nell'avancorpo terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 4 chioschi EES da installare nell'avancorpo terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. ..... (Euro tremiladuecentonovantatre/63000)	a corpo	3 293,63000
AP-E.BHS.028	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 4 portelli ABC da installare nell'avancorpo terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 4 portelli ABC da installare nell'avancorpo terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro tremiladuecentonovantatre/63000)	a corpo	3 293,63000
AP-E.BHS.029	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di nastro per vaschette, macchina radiogena, rullie.....tuale nel terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di nastro per vaschette, macchina radiogena, rulliera, archetto body-scanner metal detector; da collocare in corrispondenza del controllo accesso personale aeroportuale nel terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. ..... (Euro ottomilaottocentotrentasette/73000)	a corpo	8 837,73000
AP-E.BHS.030	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo terminal partenze di apparecc.....d + n. 1 dim. maggiorate). Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo terminal partenze di apparecchiature e-gates di accesso ai controlli di sicurezza (n. 3 dim. standard + n. 1 dim. maggiorate). Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. ..... (Euro seimilanovecentoottantaquattro/56000)	a corpo	6 984,56000
AP-E.BHS.031	Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio dei server da installare nel datacenter della committente ternina..... - 1 server fisico di management - Apparati di rete in HA - 5 postazioni di controllo manuale dotate di tastiera e monitori Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio dei server da installare nel datacenter della committente terninal partenze in configurazione ridondata, comprensiva di tutti i dispositivi hardware necessari al corretto funzionamento e di ogni attività necessaria al corretto funzionamento del sistema (installazione, configurazione, test, collaudo e messa in esercizio di tutti gli apparati/componenti forniti/e). I server forniti saranno alloggiati in un rack, dimensionati e adeguati alle specifiche generali di operatività del sistema. Architettura Centrale HW: L'architettura proposta prevede l'utilizzo di una suite di software, librerie e framework. L'Architettura Hardware, viene prevista una configurazione ridondata di tipo "high level", "active active" composta da: - 3 server fisici ridondati in HA - 1 server fisico di management - Apparati di rete in HA - 5 postazioni di controllo manuale dotate di tastiera e monitori ..... (Euro duecentoottomilasettecentoventicinque/00000)	a corpo	208 725,00000
AP-E.BHS.032	Attività di smontaggio nel terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 3 archetti body scanner metal detector. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. Attività di smontaggio nel terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 3 archetti body scanner metal detector. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura. ..... (Euro tremiladuecentonovantatre/63000)	a corpo	3 293,63000
AP-E.BHS.034	Fornitura e posa di macchine radiogene per controllo bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aero.....on il sistema ATR. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia. Fornitura e posa di macchine radiogene per controllo bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aeroportuale del personale nel terminal partenze, compatibili con il sistema ATR. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia. ..... (Euro settantacinquemilanovecento/00000)	cad	75 900,00000
AP-E.BHS.035	Attività di smontaggio nel terminal esistente, trasporto e smaltimento di nastri, apparecchiature,		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dispositivi e varie per..... terminal partenze. Lo spostamento delle appparecchiature radiogene è previsto in voci del computo specificamente dedicate. Attività di smontaggio nel terminal esistente, trasporto e smaltimento di nastri, apparecchiature, dispositivi e varie per liberare l'area del BHS esistente. L'attività deve essere prevista in almeno due fasi in modo da rendere possibile il riutilizzo delle apparecchiture radiogene che è previsto di reinstallare nel nuovo BHS del nuovo terminal partenze. Lo spostamento delle appparecchiature radiogene è previsto in voci del computo specificamente dedicate. ..... (Euro ventimilanovecentonovantacinque/28000)	cad	20 995,28000
AP-E.EFC.001	Fornitura e posa sistema di Automazione e Controllo applicato ad un SEFC. Descrizione: - armadio metallico tinto Ral 7035;.....controllo e connessioni con evacuatori; - shema elettrico e morsettiere; - distinta componenti; - elenco fogli e revisioni. Fornitura e posa sistema di Automazione e Controllo applicato ad un SEFC. Descrizione: - armadio metallico tinto Ral 7035; - targhe esterne di identificazione e monito; - sezionatore generale Controllo tensione rete; - UPS per circuiti ausiliari 24 VDC; - gestione ENFC elettrici - gestione centrali barriere al fumo Logica di comando: - digital input; - digital output; -controllo conrrente motori. Componenti montati sulla porta: - maniglia interruttore generale. - lampade FIRE / Warning. - predispositore a chiave aut / Test Locale. - pannello operatore 7" (pollici). Completano la fornitura: - conduttori ed accessori di cablaggio; - morsettiere di interconnessione suddivise per evacuatore ed segnali verso esterno; - siglatura componenti; - siglatura cavi; - siglatura morsetti; - layout sistema di controllo e connessioni con evacuatori; - shema elettrico e morsettiere; - distinta componenti; - elenco fogli e revisioni. ..... (Euro duecentonovantamilanovecentocinquanta/00000)	cad	290 950,00000
AP-E.EFC.002	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 64 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP105-4 Dimensioni interne: 1050x1100 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 0,72 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,584 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 64 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. ..... (Euro novemilaseicentoquattordici/00000)	cad	9 614,00000
AP-E.EFC.003	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 66 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP120-4 Dimensioni interne: 1200x1100 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 0,832 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,584 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 66 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. ..... (Euro settemilaseicentotrentaquattro/28000)	cad	7 634,28000
AP-E.EFC.004	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 80 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP170-4 Dimensioni interne: 1700x1100 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 1,197 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,578 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 80 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro ottomilaseicentotrentanove/95000)	cad	8 639,95000
AP-E.EFC.005	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 68 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP120-4 Dimensioni interne: 1200x1200 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 0,907 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,579 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 68 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. ..... (Euro novemilasettecentonovantasette/43000)	cad	9 797,43000
AP-E.EFC.006	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 72 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP105-6 Dimensioni interne: 1050x1420 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 0,93 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,568 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 72 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. ..... (Euro diecimilaseicentosettantasei/60000)	cad	10 676,60000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.EFC.007	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 74 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP142-4 Dimensioni interne: 1420x1200 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 1,091 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,568 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 74 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. ..... (Euro diecimilacentosettanta/60000)	cad	10 170,60000
AP-E.EFC.008	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 97 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP164-5 Dimensioni interne: 1640x1640 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 1,721 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,553 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 97 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. ..... (Euro dodicimilaottocentouno/80000)	cad	12 801,80000
AP-E.EFC.009	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 80 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolati termicamente per posizionamento lamelle e flangia di appoggio e fissaggio adattabile		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ad ogni tipologia costruttiva. Lamelle ad alte prestazioni energetiche orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe E1050) e buon isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover salire in copertura per la chiusura dei singoli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello OP120-7 Dimensioni interne: 1200x1640 mm Tipologia lamelle: alluminio isolato Superficie utile di apertura: 1,26 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di apertura sotto carico SL: 125 N/m2 Classe di carico del vento WL: 1500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,56 W/m2K (EN 10077-2) Peso: 80 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta. ..... (Euro diecimilatrecentoventidue/40000)	cad	10 322,40000
AP-E.EFC.010	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad impatto Estetico, costituiti da telaio perimetriale fisso per posizio.....: 500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,7 W/m2K Peso: 42 kg Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad impatto Estetico, costituiti da telaio perimetriale fisso per posizionamento lamelle e flangia adattabile ad ogni tipologia costruttiva (muratura o facciate vetrate). Lamelle orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe 6A) e buono isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover chiudere singolarmente gli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003. Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello TG 201-100 Dimensioni esterne: 2010x1000 mm Tipologia lamelle: pannello sandwich in alluminio coibentato Superficie utile di apertura: 1,03 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di carico del vento WL: 500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,7 W/m2K Peso: 42 kg ..... (Euro ottomilanovecentoquarantatre/55000)	cad	8 943,55000
AP-E.EFC.011	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad impatto Estetico, costituiti da telaio perimetriale fisso per posizio..... 500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,68 W/m2K Peso: 52 kg Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad impatto Estetico, costituiti da telaio perimetriale fisso per posizionamento lamelle e flangia adattabile ad ogni tipologia costruttiva (muratura o facciate vetrate). Lamelle orientabili con tenuta all'aria (Classe 4) e all'acqua (Classe 6A) e buono isolamento acustico, comandate da remoto e con attuatore apri-chiudi, per l'evacuazione di fumo e calore e per ventilazione naturale, senza necessità di dover chiudere singolarmente gli evacuatori. I movimenti di rotazione sono con perni in alluminio, montati su boccole di nylon, senza bisogno di manutenzione o ingrassaggio. L'evacuatore è costruito in alluminio marino per esterni (AlMg3). A bordo dell'evacuatore è integrato dispositivo per l'apertura automatica in caso d'incendio. Gli evacuatori di fumo e calore Bovema sono realizzati secondo lo standard di qualità ISO 9001 ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-2:2003.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Al fine del rispetto della progettazione sono inderogabili le seguenti prestazioni ENFC a lamelle: modello TG 180-140 Dimensioni esterne: 1800x1400 mm Tipologia lamelle: pannello sandwich in alluminio coibentato Superficie utile di apertura: 1,29 m2 Tipologia di azionamento: motore elettrico 24V c.c. Dispositivo per apertura scatto termico: sensore di temperatura 75/90° Classe di affidabilità RE 1000 Caratteristica per utilizzare l'enfc anche in ventilazione giornaliera tipo B 10.000 Classe di carico del vento WL: 500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,68 W/m2K Peso: 52 kg ..... (Euro novemilatrecentoquarantotto/35000)	cad	9 348,35000
AP-E.EFC.012	Fornitura e posa di barriere al fumo flessibili, mobili a scomparsa, modello Bovema Stop Smoke costituite da cassonetto in.....4.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 3.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 2.000 (h) mm N° 5 dimensione 7.000 x 1.500 (h) mm Fornitura e posa di barriere al fumo flessibili, mobili a scomparsa, modello Bovema Stop Smoke costituite da cassonetto in lamiera di acciaio zincata, telo in tessuto di colore grigio in fibra di vetro con elevata impermeabilità al fumo ed ottima rigidità (rivestito con poliuretano su entrambi i lati resistente al taglio e agli acidi), barra di fondo in alluminio con contrappeso. Le barriere in posizione di riposo sono alimentate con motore a 24V c.c. ed avvolte su cilindro avvolgitore. In caso di allarme, in modalità "gravity fail safe" scendono con corsa controllata fino alla posizione operativa. Le barriere sono gestite da QCC, il quale permette la scelta della posizione di partenza e la verifica dello stato di allarme o di guasto, e da moduli di campo che controllano lo stato del motore. Il QCC alimentato a 220V contiene trasformatore e batterie tampone che in caso di mancanza di corrente elettrica mantengono le barriere in posizione di riposo. Le barriere al fumo flessibili, mobili, Stop Smoke Bovema sono realizzate secondo lo standard di qualità europeo ed hanno marcatura CE secondo la norma di prodotto armonizzata EN12101-1:2005 con classificazione DH60 / DA150. Classificazione DH60: mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco a 1000° per 60 min. Classificazione DA150: mantenimento delle caratteristiche di tenuta ed impermeabilità al fumo a 600° per 150 min. Barriera al fumo: modello Stop Smoke N° 5 dimensione 4.000 x 7.000 (h) mm N° 5 dimensione 4.000 x 6.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 5.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 4.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 3.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 2.000 (h) mm N° 5 dimensione 7.000 x 1.500 (h) mm ..... (Euro cinquecentoottantasettemilaottanta/18000)	a corpo	587 080,18000
AP-E.EFC.013	Consegna della documentazione certificativa di sistema e di prodotto. SISTEMA ENFC: - Corretta posa ENFC - Manuale di uso .....IERE DI CONTROLLO DEL FUMO Dichiarazione di prestazione (DOP) secondo il CPR; Manuale di installazione, uso e manutenzione. Consegna della documentazione certificativa di sistema e di prodotto. SISTEMA ENFC: - Corretta posa ENFC - Manuale di uso e manutenzione con istruzioni di funzionamento, controlli periodici e manutenzioni del sistema; - Relazione tipologica dei materiali con schede tecniche dei singoli componenti. PRODOTTO: - ENFC Dichiarazione di prestazione (DOP) secondo il CPR; Manuale di installazione, uso e manutenzione. - BARRIERE DI CONTROLLO DEL FUMO Dichiarazione di prestazione (DOP) secondo il CPR; Manuale di installazione, uso e manutenzione. ..... (Euro millecinquecentoottantuno/25000)	a corpo	1 581,25000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.IDR.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø160 mm. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø160 mm. ..... (Euro trentadue/40000)	m	32,40000
AP-E.IDR.002	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø200 mm. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø200 mm. ..... (Euro quarantasei/23000)	m	46,23000
AP-E.IDR.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....ido lavato (pietrisco 3/8) come da sezione tipo (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø315 mm. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø315 mm. ..... (Euro centootto/67000)	m	108,67000
AP-E.IDR.004	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø400 mm. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø400 mm. ..... (Euro centosettantasette/88000)	m	177,88000
AP-E.IDR.005	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 ..... (Euro ventisei/14000)	cad	26,14000
AP-E.IDR.006	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....a tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 costante o con diametro esterno da mm 200 a mm 160. Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 costante o con diametro esterno da mm 200 a mm 160. ..... (Euro trentotto/62000)	cad	38,62000
AP-E.IDR.007	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....a tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 costante o con diametro esterno da mm 315 a mm 200.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 costante o con diametro esterno da mm 315 a mm 200. ..... (Euro centotrentaquattro/50000)	cad	134,50000
AP-E.IDR.008	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Tee a-90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 ..... (Euro cinquantaquattro/09000)	cad	54,09000
AP-E.IDR.009	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Tee a-90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Tee a-90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 ..... (Euro duecentoundici/54000)	cad	211,54000
AP-E.IDR.010	Fornitura e posa in opera di collare distanziatore HDPE per tubo PE 630 dente h 40mm Fornitura e posa in opera di collare distanziatore HDPE per tubo PE 630 dente h 40mm ..... (Euro settanta/59000)	cad	70,59000
AP-E.IDR.011	Fornitura e posa in opera di vasca di prima pioggia Fornitura e posa in opera di Dissabbiatore-Disoleatore mq.13000 da cm.246x870xh250+20 cop. volume totale prima pioggia mc.45,0 portata 72,80 lt/sec dimensionato con i seguenti dati di progetto: portata prima pioggia 20 mm/h; coefficiente afflusso 1; coefficiente ritardo 1. Impianto di prima pioggia in continuo DISSABBIATORE-DISOLEATORE con by-pass esterno, per il trattamento delle acque provenienti da piazzali con solo transito di automezzi, composto da: 1) POZZETTO SCOLMATORE ESTERNO mod.SCOLM4 in c.a.v. delle dimensioni esterne di cm.175x180xh150+20 cop. completo di fori di entrata, by-pass e uscita alla vasca prima pioggia, lastra di copertura carrabile traffico pesante h=20 cm. con n.1 foro da cm.60x60 per ghisa (ghisa esclusa), peso: ql.23,8+15,6; 2) VASCA DI PRIMA PIOGGIA monoblocco in c.a.v. delle dimensioni esterne di cm.246x870xh250+20 cop. volume totale mc.45,0, completa di: - entrata/uscita DN300; - deflettore in acciaio inox AISI 304 in entrata; - n.1 filtro per coalescenza; - dispositivo di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante in acciaio inox AISI 304 conforme alla norma UNI EN 858-1; - n.1 lastra di copertura carrabile traffico pesante h=20 cm. con n.2 fori da cm.60X60 per ghisa (ghisa esclusa); peso: ql.236,4+106,3. ..... (Euro quarantamiladuecentoquarantuno/39000)	cad	40 241,39000
AP-E.IDR.012	Fornitura e posa di pozzetto realizzato in polipropilene (PP), completo di telaio e coperchio - dimensioni 400x400x400mm Fornitura e posa di pozzetto realizzato in polipropilene (PP), completo di telaio e coperchio - dimensioni 400x400x400mm ..... (Euro quarantacinque/90000)	cad	45,90000
AP-E.IDR.013	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	della canalizzazione .....rosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione valutato per ogni ora di utilizzo della pompa. Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione valutato per ogni ora di utilizzo della pompa. ..... (Euro undici/86000)	h	11,86000
AP-E.IDR.014	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø125 mm. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø125 mm. ..... (Euro ventidue/23000)	m	22,23000
AP-E.IDR.015	Fornitura e posa in opera di prolunga e piastra di copertura per elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemen.....trattsre con acqua in pressione. Dimensioni interne cm 200 x 150, altezza utile 200 cm, spessore minimo delle pareti cm. 16 Fornitura e posa in opera di prolunga e piastra di copertura per elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento (>= Rck 45 N/mmq, B450C), a sezione rettangolare interna ad uso pozzetto di sollevamento per alloggiamento pompe, camerette di ispezione, pozzetto di raccordo per spezzate ecc. con sistema di giunzione con incastro a bicchiere (anello di tenuta in gomma butilica, a norma ASTM C-990). I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle norme previste dalle specifiche tecniche di capitolato e dimensionati per resistere a carichi di prima categoria. Nel prezzo è compresa la posa in opera dell'elemento prefabbricato, anche l'ausilio di autogrù, la sigillatura con idonei additivi dei prefabbricati. Trattamento della cameretta delle pareti mediante un sistema ecologico di impermeabilizzazione, con fornitura e posa di boiacca cementizia (rivestimento cementizio e quarzo, compresa la pulizia preliminare delle superfici da trattsre con acqua in pressione. Dimensioni interne cm 200 x 150, altezza utile 200 cm, spessore minimo delle pareti cm. 16 ..... (Euro milletrecentonovantacinque/96494)	cad	1 395,96494
AP-E.IDR.016	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura super.....peso totale di 80 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero. - n. 2 coperchi triangolari, luce netta 600mm Chiusino a coperchi triangolari in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 cconforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura > 400 kN, fabbricato in stabilimento certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001, con rivestimento protettivo realizzato con vernice idrosolubile nera non tossica, caratterizzato da coperchi triangolari con articolazione al telaio, con apertura in successione su due o tre lati, muniti di bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità: luce netta 1200x600 mm, telaio 1394x770 mm ..... (Euro settecentotrentasette/74000)	cad	737,74000
AP-E.IDR.017	Fornitura e posa di valvola a clapet in acciaio zincato - diametro interno DN 600 Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio zincato a sezione circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circonferenza; tenute in EPDM, carico idraulico 3 m H20; telaio con struttura autoportante per fissaggio ad innesto maschio su tubo avente diametro interno DN 600 mm ..... (Euro ottomilasettecentocinquantuno/89000)	cad	8 751,89000
AP-E.IDR.018	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera flangiata, corpo in fusione, DN125 - PN16 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera flangiata, corpo in fusione, DN125 - PN16 ..... (Euro milletrecento/30000)	cad	1 300,30000
AP-E.IDR.019	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a palla DN250 - PN16 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a palla DN250 - PN16		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro milleduecentouno/56000)	cad	1 201,56000
AP-E.IDR.020	Fornitura e posa in opera di n. 4 elettropompe sommergibili comprensivi di tutti gli accessori e quadro elettrico di comando pompe. Fornitura e posa in opera di n. 4 elettropompe sommergibili comprensivi di tutti gli accessori e quadro elettrico di comando pompe. ..... (Euro duecentocinquantacinquemiladuecentoquattordici/37000)	cad	255 214,37000
AP-E.IDR.021	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200 ..... (Euro due/41000)	kg	2,41000
AP-E.IEL.001	Fornitura e posa in opera di Quadro SM AirSeT con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s con le seguenti..... Profondità mm 1220 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 8 unità per una lunghezza totale di 5293 mm. Fornitura e posa in opera di Quadro SM AirSeT con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s con le seguenti caratteristiche tecniche: Tensione nominale kV 24 Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace kV 50 Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco kV 125 Tensione di esercizio kV 20 Frequenza nominale Hz 50 / 60 N° fasi 3 Corrente nominale delle sbarre principali A 630 Corrente nominale max delle derivazioni A 630 Corrente nominale ammissibile di breve durata kA 16 Corrente nominale di picco kA 40 Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale kA 16 Durata nominale del corto circuito s 1 Tensione nominale degli ausiliari Vca 230 Larghezza mm 5293 Altezza mm 2050 Profondità mm 1220 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 8 unità per una lunghezza totale di 5293 mm. ..... (Euro duecentoventitremilanovecentonovantaquattro/96000)	cad	223 994,96000
AP-E.IEL.002	Fornitura e posa in opera di Apparecchiatura MT: TRAFO TRIHAL RESINA 1250KVA 20000-400V Vcc6% CON BOX (TRIHAL Tier2 - AA0.....te °C 40 Classificazione Ambientale Classificazione Climatica Resistenza al Fuoco E4 C4 F1 Protezione sismica Ag3K1 Fornitura e posa in opera di Apparecchiatura MT: TRAFO TRIHAL RESINA 1250KVA 20000-400V Vcc6% CON BOX (TRIHAL Tier2 - AA0Ak) con le seguenti caratteristiche tecniche: Potenza nominale * kVA 1250 Tensione di riferimento kV 24 Tensione di prova a frequenza industriale 50 Hz 1 min kV 50 Tensione di impulso 1,2 / 50 microS kV 125 Tensione primaria kV 20 Tensione secondaria tra le fasi, salvo altra scelta V 400 (a vuoto) Tens. sec. tra le fasi e il neutro, salvo altra scelta V 231 (a vuoto) Regolazione MT standard, salvo scelta differente 2 x 2,5% Collegamenti triangolo / stella con neutro - Dyn 11 Tensione di corto circuito % 6 Perdite a vuoto W 1620 Perdite dovute al carico 120 °C W 11000 Rumore potenza acustica Lwa dB (A) 66 Rumore pressione acustica Lpa a 1 m dB (A) 52 Condizioni normali di servizio: - Massima altitudine m 1000 - Massima temperatura ambiente °C 40 Classificazione Ambientale		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Classificazione Climatica Resistenza al Fuoco E4 C4 F1 Protezione sismica Ag3K1 ..... (Euro sessantaseimilaseicentotrenta/18000)	cad	66 630,18000
AP-E.IEL.003	Fornitura e posa in opera di Quadro: QPC.C3-definitivo - Quadro generale Power-Center QPC.C3 - 2500AMP 50kA FORMA 4B PROF.....Altezza del quadro mm 2365 Profondità del quadro mm 1490 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 8 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro: QPC.C3-definitivo - Quadro generale Power-Center QPC.C3 - 2500AMP 50kA FORMA 4B PROF.1490mm. (QPC.C3-definitivo) con le seguenti caratteristiche tecniche: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V Tensione di esercizio Vca 400 Corrente nominale nelle sbarre A 2520 Corrente di corto circuito kA 50 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria Vca-Vcc 230-24 Sistema di neutro TNS Sbarre (3F o 3F + N/2) 3F+N Materiale P-Bloc Lamiera 15-20/10 Verniciatura esterna RAL 9002 Bucciato Forma di segregazione 4B Grado di protezione esterno (IP) 31 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 6750 Altezza del quadro mm 2365 Profondità del quadro mm 1490 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 8 colonne. ..... (Euro cinquecentoottantunomilacentosettantuno/48000)	cad	581 171,48000
AP-E.IEL.004	Fornitura e posa in opera di Quadro: Quadro di parallelo gruppi elettrogeni QPAR (QPAR) con le seguenti caratteristiche t..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 2 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro: Quadro di parallelo gruppi elettrogeni QPAR (QPAR) con le seguenti caratteristiche tecniche: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente nominale nelle sbarre A 1600 Corrente di corto circuito kA 30 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 1106 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 1091 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 2 colonne. ..... (Euro trentasettemilaseicentododici/67000)	cad	37 612,67000
AP-E.IEL.005	Fornitura e posa in opera di Quadro ausiliari cabina C3 QSA.C3 (QSA.C3) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 2 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro ausiliari cabina C3 QSA.C3 (QSA.C3) Dati Tecnici:		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 20 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 1106 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 465 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 2 colonne. ..... (Euro quindicimiladuecentodieci/52000)	cad	15 210,52000
AP-E.IEL.006	Fornitura e posa in opera di Quadro ausiliari locale gruppi elettrogeni QSA.GE (QSA.GE) Dati Tecnici: Tensione di isolamen..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro ausiliari locale gruppi elettrogeni QSA.GE (QSA.GE) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 10 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP40 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 43 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 595 Altezza del quadro mm 1080 Profondità del quadro mm 257 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro cinquemilacinquecentoquarantaquattro/38000)	cad	5 544,38000
AP-E.IEL.007	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.CRH locale control room HVAC (QE.CRH) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Te.....quadro mm 151 Capacità 3x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro i è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro QE.CRH locale control room HVAC (QE.CRH) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 426 Altezza del quadro mm 600		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Profondità del quadro mm 151 Capacità 3x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro duemilacinquantanove/06000)	cad	2 059,06000
AP-E.IEL.008	Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. A "Meccanico" (QGBT-A) Dati Tecnici: Tensione d..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. A "Meccanico" (QGBT-A) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente nominale nelle sbarre A 630 Corrente di corto circuito kA 25 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Sbarre (3F o 3F + N/2) 3F+N Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 2A Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 2306 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 465 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne. ..... (Euro quarantamilacinquecentosettantuno/27000)	cad	40 571,27000
AP-E.IEL.009	Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. B "L/FM NORMALE" (QGBT -B) Dati Tecnici: Tension..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. B "L/FM NORMALE" (QGBT -B) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente nominale nelle sbarre A 630 Corrente di corto circuito kA 25 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Sbarre (3F o 3F + N/2) 3F+N Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 2A Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 3656 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 465 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne.	cad	72 960,45000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantaduemilanovecentosessanta/45000)		
AP-E.IEL.010	Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. C "PRIVILEGIATA" (QGBT-C) Dati Tecnici: Tension..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. C "PRIVILEGIATA" (QGBT-C) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente nominale nelle sbarre A 630 Corrente di corto circuito kA 25 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Sbarre (3F o 3F + N/2) 3F+N Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 2A Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 3656 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 465 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne. ..... (Euro ottantaquattromilanovecentosessantadue/60000)	cad	84 962,60000
AP-E.IEL.011	Fornitura e posa in opera di Quadro generale Continuità assoluta QCA (QCA) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base a..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro generale Continuità assoluta QCA (QCA) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente nominale nelle sbarre A 400 Corrente di corto circuito kA 15 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Sbarre (3F o 3F + N/2) 3F+N Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 2A Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 3156 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 465 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne. ..... (Euro quarantacinquemilanovecentosettantatre/29000)	cad	45 973,29000
AP-E.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Quadro generale servizi di sicurezza QSIC (QSIC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in bas..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro generale servizi di sicurezza QSIC (QSIC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 15 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 1956 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 465 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne. ..... (Euro ventinovemiladuecentoottantasette/27000)	cad	29 287,27000
AP-E.IEL.013	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.CS controlli sicurezza (QE.CS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in bas..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.CS controlli sicurezza (QE.CS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 10 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP40 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 43 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 1800 Altezza del quadro mm 1980 Profondità del quadro mm 257 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne. ..... (Euro ventiseimilatrecentotrentasette/53000)	cad	26 337,53000
AP-E.IEL.014	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.CK area check-in (QE.CK) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.CK area check-in (QE.CK) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 10 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP40 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 43 Grado di protezione interno IP 20		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Larghezza del quadro mm 845 Altezza del quadro mm 1980 Profondità del quadro mm 257 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro quattordicimilasettantatre/12000)	cad	14 073,12000
AP-E.IEL.015	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.BHS-INT area BHS interna (QE.BHS-INT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento ..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.BHS-INT area BHS interna (QE.BHS-INT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 10 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP55 con porta piena o trasparente IK10 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 55 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 870 Altezza del quadro mm 1900 Profondità del quadro mm 290 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro undicimilasettantanove/32000)	cad	11 079,32000
AP-E.IEL.016	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.BHS-INT area BHS esterna (QE.BHS-EST) Dati Tecnici: Tensione di isolamento ..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.BHS-INT area BHS esterna (QE.BHS-EST) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 10 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP55 con porta piena o trasparente IK10 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 55 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 870 Altezza del quadro mm 1900 Profondità del quadro mm 290 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro undicimilasettantanove/32000)	cad	11 079,32000
AP-E.IEL.017	Fornitura e posa in opera di Quadro centrale termofrigorifera QCTF (QCTF) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base al..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di Quadro centrale termofrigorifera QCTF (QCTF) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente nominale nelle sbarre A 250 Corrente di corto circuito kA 15 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc/24ac Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP55 con porta piena o trasparente IK10 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 55 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 2156 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 465 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne. ..... (Euro ventisettemilanovecentocinquantaquattro/41000)	cad	27 954,41000
AP-E.IEL.018	Fornitura e posa in opera di Quadro componenti impianto KNX (QKNX) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle appa..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro componenti impianto KNX (QKNX) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 230 Corrente di corto circuito kA 4,5 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac-24cc Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP40 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 43 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 845 Altezza del quadro mm 1980 Profondità del quadro mm 257 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro cinquemiladiciassette/23000)	cad	5 017,23000
AP-E.IEL.019	Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC (tipo 1) (QE.WC_tipo 1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Ten..... Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC (tipo 1) (QE.WC_tipo 1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Larghezza del quadro mm 486 Altezza del quadro mm 810 Profondità del quadro mm 138 Capacità 4x18 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro tremilacentodiciassette/21000)	cad	3 117,21000
AP-E.IEL.020	Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC6 Enti di stato (QE.WC6) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Ten.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC6 Enti di stato (QE.WC6) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 486 Altezza del quadro mm 660 Profondità del quadro mm 138 Capacità 3x18 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro duemilacinquecentoventuno/51000)	cad	2 521,51000
AP-E.IEL.021	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.CR control room sicurezza (QE.CR) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensio.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro QE.CR control room sicurezza (QE.CR) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 610 Altezza del quadro mm 810 Profondità del quadro mm 145 Capacità 4x24 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro cinquemilacentocinquanta/08000)	cad	5 150,08000
AP-E.IEL.022	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.PS Polizia di Stato (QE.PS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di .....i din Posa incasso con Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.PS Polizia di Stato (QE.PS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 486 Altezza del quadro mm 660 Profondità del quadro mm 138 Capacità 3x18 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro tremilacentoquindici/01000)	cad	3 115,01000
AP-E.IEL.023	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.VS varco controlli staff (QE.VS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tension.....Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro QE.VS varco controlli staff (QE.VS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 486 Altezza del quadro mm 660 Profondità del quadro mm 138 Capacità 3x18 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro duemilasettecentoventicinque/44000)	cad	2 725,44000
AP-E.IEL.024	Fornitura e posa in opera di Quadro Ufficio Ente di Stato QE.ES (QE.ES) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tension.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro Ufficio Ente di Stato QE.ES (QE.ES) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 486 Altezza del quadro mm 510		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Profondità del quadro mm 138 Capacità 2x18 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro duemiladuecentoquattordici/60000)	cad	2 214,60000
AP-E.IEL.025	Fornitura e posa in opera di Quadro locale di servizio QE.LS (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione d..... Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro locale di servizio QE.LS (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 486 Altezza del quadro mm 510 Profondità del quadro mm 138 Capacità 2x18 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro milleseicentoquarantotto/39000)	cad	1 648,39000
AP-E.IEL.026	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....duli din Posa a parete Composizione Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente Colore esterno RAL7035 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 65 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 448 Altezza del quadro mm 610 Profondità del quadro mm 160 Capacità 3x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro tremilacentonovantadue/41000)	cad	3 192,41000
AP-E.IEL.027	Fornitura e posa in opera di Quadro area cerimoniale QE.AC (QE.AC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di .....oduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro area cerimoniale QE.AC (QE.AC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Materiale Porta Policarbonato Colore struttura Bianco RAL 9003 Colore pannelli modulari Bianco RAL 9003 Colore Porta Fume Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 486 Altezza del quadro mm 660 Profondità del quadro mm 138 Capacità 3x18 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro tremiladuecentonovantotto/89000)	cad	3 298,89000
AP-E.IEL.028	Fornitura e posa in opera di Quadro magazzino day-to-day QE.MA1 (QE.MA1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensio..... a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro magazzino day-to-day QE.MA1 (QE.MA1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente Colore esterno RAL7035 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 65 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 448 Altezza del quadro mm 610 Profondità del quadro mm 160 Capacità 3x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro duemilaseicentoquarantanove/86000)	cad	2 649,86000
AP-E.IEL.029	Fornitura e posa in opera di Quadro locale meccanico QE.LM (QE.LM) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di ..... 2x12 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro locale meccanico QE.LM (QE.LM) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente Colore esterno RAL7035 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 65 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 340 Altezza del quadro mm 460 Profondità del quadro mm 160 Capacità 2x12 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro milletrecentoquaranta/22000)	cad	1 340,22000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.IEL.030a	Fornitura e posa in opera di Quadro banco gate imbarco (QE.GA) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di eser.....duli din Posa sotto il bancone C quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro banco gate imbarco (QE.GA) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente Senza portella Colore esterno RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 256 Altezza del quadro mm 325 Profondità del quadro mm 100 Capacità 2x12 moduli din Posa sotto il bancone Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro settecentosessantanove/32000)	cad	769,32000
AP-E.IEL.030b	Fornitura e posa in opera di Quadro controllo passaporti (QE.CP) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....duli din Posa sotto il bancone C quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro controllo passaporti (QE.CP) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente Senza portella Colore esterno RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 256 Altezza del quadro mm 325 Profondità del quadro mm 100 Capacità 2x12 moduli din Posa sotto il bancone Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro settecentosessantanove/32000)	cad	769,32000
AP-E.IEL.031	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale Q.BHS (Q.BHS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle ap..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 5 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale Q.BHS (Q.BHS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente nominale nelle sbarre A 630 Corrente di corto circuito kA 25 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac/24cc Sistema di neutro TN-S Sbarre (3F o 3F + N/2) 3F+N Materiale PrismaSeT P Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT P IP30 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 2A Grado di protezione esterno IP 31 Grado di protezione interno IP 20		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Larghezza del quadro mm 2856 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 665 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 5 colonne. ..... (Euro sessantacinquemilaquattrocentododici/49000)	cad	65 412,49000
AP-E.IEL.032	Fornitura e posa in opera di Quadro tipico telecontrollo QTLC (QTLC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle ap.....0 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 800 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne Fornitura e posa in opera di Quadro tipico telecontrollo QTLC (QTLC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 230 Corrente di corto circuito Ka 4,5 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 24Vcc Materiale Lamiera Resistenza meccanica secondo norma IEC 62262: IK10 Colore: RAL 7035 Grado di protezione secondo IEC60529 IP55 Dimensioni (eventuali accessori di climatizzazione esclusi) Larghezza del quadro mm 800 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 800 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne ..... (Euro ventimilaquattrocentosessantatre/01000)	cad	20 463,01000
AP-E.IEL.033	Software di Power-monitoring per power-center composto da: n' 1 EcoStruxure Service Plan - PA Prime - servizio consulenzia..... n' 28 Licenza per aggiunta dispositivi di fascia Base n' 18 Licenza per aggiunta dispositivi di fascia Media o Terze Parti Software di Power-monitoring per power-center composto da: n' 1 EcoStruxure Service Plan - PA Prime - servizio consulenziale sulla qualità dei dati e la qualità dell'energia per 1 anno n' 1 Licenza Base Power Monitoring Expert. PME è il software per monitoraggio energetico avanzato di tutti i vettori WAGES certificato ISO50001. Il software permette analisi sulla quantità e la qualità dell'energia e la relazione delle grandezze energetiche con dati di produzione o provenienti da altri sistemi. Il software è basato su un'intefaccia web HTML5 facilmente configurabile secondo le esigenze, l'interfaccia è suddivisa in cruscotti energetici, pagine grafiche, grafici di andamento, allarmi e modelli di report pre-impostati. La licenza comprende 1 licenza server e 2 licenze client ed èapplicabile anche come add-on al software EBO per garantire analisi energetiche avanzate tramite cruscotti e reportistica. Prevista la messa in servizio, la creazione di gerarchie e la formazione operatore e l'aggiunta di strumenti nelle quantità sotto indicate. n' 28 Licenza per aggiunta dispositivi di fascia Base n' 18 Licenza per aggiunta dispositivi di fascia Media o Terze Parti ..... (Euro trentanovemilaquattrocentoquarantatre/98000)	cad	39 443,98000
AP-E.IEL.034	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QPC POWER-CENTER CABINA C3 Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QPC POWER-CENTER CABINA C3 ..... (Euro tremiladuecentosettantanove/02000)	cad	3 279,02000
AP-E.IEL.035	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QPAR CABINA C3 Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QPAR CABINA C3 ..... (Euro ottocentoventiquattro/60000)	cad	824,60000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.IEL.036	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QSA CABINA C3 Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QSA CABINA C3 ..... (Euro tremilacentoquindici/01000)	cad	3 115,01000
AP-E.IEL.037	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-A Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-A ..... (Euro duemilacento/84000)	cad	2 100,84000
AP-E.IEL.038	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-B Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-B ..... (Euro duemilacento/84000)	cad	2 100,84000
AP-E.IEL.039	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-C Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-C ..... (Euro duemilacento/84000)	cad	2 100,84000
AP-E.IEL.040	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QCA Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QCA ..... (Euro duemilacento/84000)	cad	2 100,84000
AP-E.IEL.041	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QSIC Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QSIC ..... (Euro duemilacento/84000)	cad	2 100,84000
AP-E.IEL.042	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QE.CS Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QE.CS ..... (Euro milletrecentododici/51000)	cad	1 312,51000
AP-E.IEL.043	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QCTF Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QCTF ..... (Euro milletrecentododici/51000)	cad	1 312,51000
AP-E.IEL.044	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QBHS Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QBHS ..... (Euro milletrecentododici/51000)	cad	1 312,51000
AP-E.IEL.045	Fornitura e posa in opera di CENTRALINE DI CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di CENTRALINE DI CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA ..... (Euro tremilacinquecentoottantatre/72000)	cad	3 583,72000
AP-E.IEL.046	Fornitura e posa in opera di Armadio BD Centro stella loc. tec. mezzanino - colonna 1 (IC-1) Dati		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Tecnici: Tensione di iso.....uadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in og composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Armadio BD Centro stella loc. tec. mezzanino - colonna 1 (IC-1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 230 Materiale Lamiera d'acciaio Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 Armadi a pavimento PrismaSeT SFN IK08 Carico statico 400 Kg Verniciatura esterna RAL7035 Grado di protezione IP20 Larghezza del quadro mm 800 Altezza del quadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro ottomilacentocinquantanove/16000)	cad	8 159,16000
AP-E.IEL.047	Fornitura e posa in opera di Armadio BD Centro stella loc. tec. mezzanino - colonna 2 (IC-2) Dati Tecnici: Tensione di iso.....uadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in og composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Armadio BD Centro stella loc. tec. mezzanino - colonna 2 (IC-2) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 230 Materiale Lamiera d'acciaio Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 Armadi a pavimento PrismaSeT SFN IK08 Carico statico 400 Kg Verniciatura esterna RAL7035 Grado di protezione IP20 Larghezza del quadro mm 800 Altezza del quadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro tredicimilaottantadue/06000)	cad	13 082,06000
AP-E.IEL.048	Fornitura e posa in opera di Armadio FD tipologico (FD) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature.....uadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in og composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Armadio FD tipologico (FD) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 230 Materiale Lamiera d'acciaio Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 Armadi a pavimento PrismaSeT SFN IK08 Carico statico 400 Kg Verniciatura esterna RAL7035 Grado di protezione IP20 Larghezza del quadro mm 800 Altezza del quadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.	cad	14 396,01000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattordicimilatrecentonovantasei/01000)		
AP-E.IEL.049	Fornitura e posa in opera di Armadio FD5 zona BHS (FD5) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature.....uadro mm 1400 Profondità del quadro mm 800 Capacità 29U Composizione quadro: Il quadro in og composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Armadio FD5 zona BHS (FD5) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 230 Materiale Lamiera d'acciaio Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 Armadi a pavimento PrismaSeT SFN IK08 Carico statico 400 Kg Verniciatura esterna RAL7035 Grado di protezione IP20 Larghezza del quadro mm 800 Altezza del quadro mm 1400 Profondità del quadro mm 800 Capacità 29U Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro novemilasettecentoquarantacinque/88000)	cad	9 745,88000
AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco ..... (Euro seicentoquarantotto/12000)	cad	648,12000
AP-E.IEL.054	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QGBT-B Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QGBT-B ..... (Euro millecentonove/19000)	cad	1 109,19000
AP-E.IEL.055	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QE.WC1 Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QE.WC1 ..... (Euro milleduecentocinquantanove/28000)	cad	1 259,28000
AP-E.IEL.060	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QGBT-C Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QGBT-C ..... (Euro duemilacinquecentouno/42000)	cad	2 501,42000
AP-E.IEL.061	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QE.CS Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QE.CS ..... (Euro diecimilasettantanove/41000)	cad	10 079,41000
AP-E.IEL.062	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QSIC Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QSIC ..... (Euro millesettecentoquarantadue/55000)	cad	1 742,55000
AP-E.IEL.063	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI QKNX		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI QKNX ..... (Euro quarantacinquemilatrecentoquarantasei/81000)	cad	45 346,81000
AP-E.IEL.064	Fornitura e avvio di SpaceLYnk webserver e controllore logico. Consente di configurare e visualizzare la soluzione domotic.....n modulare 100-240Vac, in uscita 1,25A, 30W, 24V DC Include: Attività di engineering per configurazione sistema Space Lynk. Fornitura e avvio di SpaceLYnk webserver e controllore logico. Consente di configurare e visualizzare la soluzione domotica KNX, integrata con sistemi a protocollo Modbus (con utilizzo di modelli Modbus preconfigurati (31 dispositivi), BacNET (2000 punti), ed EnOcean. Offre funzione di interfaccia utente per controllo (con piantine personalizzate oppure con visulizzazione a widget) e gestione delle funzioni, funzione gateway per la comunicazione tra dispositivi, memoria, analisi e invio dati, controllo eventi via e-mail in caso di problemi. Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR,AV), programmazione, streaming telecamere, registro dati con andamenti, controllo da locale o remoto del sistema con connessione su porta ethernet. Certificazione BACnet - "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)" Alimentazione: 24 Vcc, 2 W Larghezza dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm - Alimentatore Modicon modulare 100-240Vac, in uscita 1,25A, 30W, 24V DC Include: Attività di engineering per configurazione sistema Space Lynk. ..... (Euro quattromilaottocentotrentotto/47000)	cad	4 838,47000
AP-E.IEL.065	Attività di Start-up Impianto KNX Attività di Start-up Impianto KNX ..... (Euro tredicimilacinquecentoquattro/19000)	cad	13 504,19000
AP-E.IEL.066	Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR1-QBT) composta da..... Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n' 1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 8 Staffa di fissaggio per posa orizzontale Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR1-QBT) composta da: n'1 Alim. 2500A 3P+N+Pe su misura + Ang. Verticale Neutro a dx (a=300,b=360,j=115,k=115,m=115) n' 12 Flessibile Isolato Lunghezza L 1000 mm Bi-metal n' 2 Viteria A Rottura Prestabilita M12X80 n' 1 El. Rett. Trasp. 2500A 3P+N+Pe su Misura da 500 a 1500 mm (l=1080) n' 1 Angolo Orizzontale 2500A 3P+N+Pe N Esterno 2 lati fissi n ' 1 El. Rett. Trasp. 2500A 3P+N+Pe su Misura da 2001 a 2500 mm (l=2100) n ' 1 Angolo Orizzontale 2500A 3P+N+Pe N interno 2 lati fissi n' 1 El. Rett. Trasp. 2500A 3P+N+Pe su Misura da 1501 a 2000 mm (l=1503) n' 12 Flessibile Isolato Lunghezza L 1000 mm Bi-metal n' 2 Viteria A Rottura Prestabilita M12X80 n'2 Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n' 1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 8 Staffa di fissaggio per posa orizzontale ..... (Euro ventiseimilatrecentoquarantasette/81000)	a corpo	26 347,81000
AP-E.IEL.067	Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR2-QBT) composta da..... Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n' 1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 7 Staffa di fissaggio per posa orizzontale Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR2-QBT) composta da: n'1 Alim. 2500A 3P+N+Pe su misura + Ang. Verticale Neutro a dx (a=300,b=360,j=115,k=115,m=115) n' 12 Flessibile Isolato Lunghezza L 1000 mm Bi-metal n' 2 Viteria A Rottura Prestabilita M12X80 n' 1 El. Rett. Trasp. 2500A 3P+N+Pe su Misura da 500 a 1500 mm (l=1380) n' 1 Angolo Orizzontale 2500A 3P+N+Pe N Esterno 2 lati fissi n ' 1 El. Rett. Trasp. 2500A 3P+N+Pe su Misura da 500 a 1500 mm (l=750) n ' 1 Angolo Orizzontale 2500A 3P+N+Pe N interno 2 lati fissi n' 1 El. Rett. Trasp. 2500A 3P+N+Pe su Misura da 500 a 1500 mm (l=1203) n' 12 Flessibile Isolato Lunghezza L 1000 mm Bi-metal		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	n' 2 Viteria A Rottura Prestabilita M12X80 n'2 Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n' 1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 7 Staffa di fissaggio per posa orizzontale ..... (Euro venticinquemilatrecentotrentacinque/81000)	a corpo	25 335,81000
AP-E.IEL.068	Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR3-QBT) composta da.....2 Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n'1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 4 Staffa di fissaggio per posa orizzontale Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR3-QBT) composta da: n'1 Alim. 2500A 3P+N+Pe su misura + Ang. Verticale Neutro a dx (a=300,b=360,j=115,k=115,m=115) n' 12 Flessibile Isolato Lunghezza L 1000 mm Bi-metal n' 2 Viteria A Rottura Prestabilita M12X80 n' 1 El. rett. trasp. 2500A Tri+N+PE a mis. (l=3183) n' 1 Alim. Trafo Resina Al Lat N1 2500A 3P+N+PE (t=3,e=470,n=235) n' 1 Flangia Reg Di Prot V Alim Fasi Paral (z=300) n'12 Flessibile Isolato Lunghezza L 1000 mm Bi-metal n' 2 Viteria A Rottura Prestabilita M12X80 n' 2 Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n'1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 4 Staffa di fissaggio per posa orizzontale ..... (Euro diciannovemilasettecentonovantuno/70000)	a corpo	19 791,70000
AP-E.IEL.069a	Fornitura e posa in opera di Consolle microfonica digitale di emergenza per sistema VX-3000. Postazione con con microfono .....a capsula microfonica). Alimentazione 24Vdc. Dimensioni e peso: 190 (W)x76,5(H)x215(D)mm, 850g. Certificato a norma EN54-16. Fornitura e posa in opera di Consolle microfonica digitale di emergenza per sistema VX-3000. Postazione con con microfono dinamico. 15 tasti funzione (10 liberamente configurabili): Zone, Messaggi, Gruppi, allarmi, ecc. Autodiagnosi (compresa capsula microfonica). Alimentazione 24Vdc. Dimensioni e peso: 190(W)x76,5(H)x215(D)mm, 850g. Certificato a norma EN54-16. ..... (Euro millenovecentocinquantanove/93000)	cad	1 959,93000
AP-E.IEL.069b	Fornitura e posa in opera di posti operatore postazioni microfoniche - sorgenti BGM composto da: - Microfono da tavolo con.....LR bilanciato per microfono con alimentazione Phantom. - Placca di copertura moduli RDL - Alimentatore 24Vdc per moduli RDL Fornitura e posa in opera di posti operatore postazioni microfoniche - sorgenti BGM composto da: - Microfono da tavolo con base a collo d'oca, capsula cardioide, tasto on/off. Connettore XLR/Jack, cavo 7,5m. Alimentazione phantom selezionabile (mixer 9-52Vdc/batteria). Materiale in resina ABS colore nero. Dimensioni e peso: 110(W)x484(H)x145(D)mm, 550g - Modulo di conversione e trasmissione di segnale audio microfonico in protocollo Format-A. Ingresso audio XLR bilanciato per microfono con alimentazione Phantom. - Placca di copertura moduli RDL - Alimentatore 24Vdc per moduli RDL ..... (Euro millequarantuno/32000)	cad	1 041,32000
AP-E.IEL.069c	Fornitura e posa in opera di posti operatore postazioni microfoniche - sorgenti BGM composto da: - Chassis di ricezione au.....li A, B e C su uscite bilanciate da +4 dB. Numero massimo di canali in conversione 24Ch - Alimentatore 24Vdc per moduli RDL Fornitura e posa in opera di posti operatore postazioni microfoniche - sorgenti BGM composto da: - Chassis di ricezione audio e conversione a otto sezioni formato A. Ogni sezione riceve fino a tre sorgenti audio e fornisce tre uscite corrispondenti alle coppie di segnali A, B e C su uscite bilanciate da +4 dB. Numero massimo di canali in conversione 24Ch - Alimentatore 24Vdc per moduli RDL ..... (Euro duemilatrecentonovantotto/88000)	cad	2 398,88000
AP-E.IEL.070	Fornitura e posa in opera di centrale di gestione - matrice digitale composta da: n' 3 Unità di gestione modulare per sist.....onvertitore A/D 24 bits - 48 KHz, connettori Block. n' 1 Modulo di espansione 8 Ctrl		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	In e 8 Ctrl out per sistema serie 9000 Fornitura e posa in opera di centrale di gestione - matrice digitale composta da: n' 3 Unità di gestione modulare per sistema VX-3000. Alloggio di massimo 4 amplificatori cod. VX-015DA, VX-030DA e VX-050DA. Possibili configurazioni: 4 zone altoparlanti con linea ridondata, 3 zone con linea ridondata e amplificatore di back-up. Autodiagnosi totale del sistema senza alcuna interruzione dei segnali audio BMG/annunci, segnalazione dei guasti di sistema linee altoparlanti, memoria digitale integrata dei messaggi (massimo 1024), doppio ingresso per consolle microfoniche digitali (massimo 8), 2 porte LAN per connessione in rete. 18 ingressi supervisionati e 11 uscite programmabili. Alimentazione 31Vdc. Dimensioni e peso: 482(W)x132,2(H)x345(D)mm, 7,6kg. Installazione da rack (3U). Certificato a norma EN54-16. n' 1 Mixer/Processore/Matrice digitale, sistema modulare massimo 8in/8out, unit… principale composta da 8 slot per inserimento di moduli opzionali. 1 porta RS-232, software per PC incluso. DSP integrato, 32 scenari programmabili, equalizzatore parametrico a 10 bande, compressore integrato, campionamento a 48.000Hz/24bit. Principali funzioni: hight/low pass filter, Delay. Alimentazione 220Vca - 50/60Hz. Dimensioni e peso: 420(W)x107,6(H)x353(D)mm, 6kg. Installazione a rack (2U). n' 4 Modulo 2 ingressi Micro/Linea per amplificatori serie 9000. Convertitore A/D 24 bits - 48 KHz, connettori Block. n' 1 Modulo di espansione 8 Ctrl In e 8 Ctrl out per sistema serie 9000 ..... (Euro ventimilatrecentosettantaquattro/42000)	cad	20 374,42000
AP-E.IEL.071	Fornitura e posa in opera di amplificatori e alimentatori composti da: n'2 Amplificatore digitale in classe D per sistema .....0Vac - 50/60Hz. Dimensioni e peso: 482(W)x132,6(H) x400,5(D mm, 11,8kg. Certificato a norma EN54-4. n' 2 Batteria 12v 160Ah Fornitura e posa in opera di amplificatori e alimentatori composti da: n'2 Amplificatore digitale in classe D per sistema VX-3000. Potenza RMS 300W, uscita 50V/70V/100V. Moduli alloggiabili nelle unità di gestione cod. VX-3004F, VX-3008F e VX-3016F. Filtri antipolvere frontali e fusibile con accessibilità sul retro. Dimensione e peso: 79(W)x91(H) x358,2(D)mm, 1.4kg. Certificato a norma EN54-16. n' 6 Amplificatore digitale in classe D per sistema VX-3000. Potenza RMS 500W, uscita 50V/70V/100V. Moduli alloggiabili nelle unità di gestione cod. VX-3004F, VX-3008F e VX-3016F. Filtri antipolvere frontali e fusibile con accessibilità sul retro. Dimensione e peso: 79(W)x91(H) x358,2(D)mm, 1.4kg. Certificato a norma EN54-16. n' 1 Unità alimentazione di emergenza per sistema VX-3000. Alimentatore 2800W, unità di controllo alimentazione a 28Vdc, gestione carica e supervisione delle batterie tampone, commutazione automatica su batterie tampone in caso di mancanza di alimentazione AC. Alimentazione 230Vac - 50/60Hz. Dimensioni e peso: 482(W)x132,6(H) x400,5(D mm, 11,8kg. Certificato a norma EN54-4. n' 2 Batteria 12v 160Ah ..... (Euro venticinquemilatrecentocinquantaquattro/87000)	cad	25 354,87000
AP-E.IEL.072a	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•)x95,6(H) mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 6W Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco 9W, 70V/100V, risposta in frequenza: 200 - 20.000Hz, sensibilità: 95dB - 1W/1m. Foro di installazione diam.150mm. Morsetti a vite in ceramica e fusibile termico integrato, vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•)x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 6W ..... (Euro centoquarantasei/40000)	cad	146,40000
AP-E.IEL.072b	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•)x95,6(H) mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 3W Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco 9W, 70V/100V, risposta in frequenza: 200 - 20.000Hz, sensibilità: 95dB - 1W/1m. Foro di installazione diam.150mm. Morsetti a vite in ceramica e fusibile termico integrato, vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•)x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 3W ..... (Euro centoquarantasei/40000)	cad	146,40000
AP-E.IEL.072c	Fornitura e posa in opera di Diffusore box a parete. Potenza 6W, 70/100V, risposta in frequenza: 150 - 18.000Hz, sensibili.....eriale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 250(W)x190(H)x110(D) mm, 1,7kg. Certificato a norma EN54-24. Set 6W Fornitura e posa in opera di Diffusore box a parete. Potenza 6W, 70/100V, risposta in frequenza: 150 -		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	18.000Hz, sensibilità: 94dB - 1W/1m. Morsetti a vite in ceramica e fusibile termico integrato. Installazione orizzontale o verticale, parete o soffitto, materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 250(W)x190(H)x110(D)mm, 1,7kg. Certificato a norma EN54-24. Set 6W ..... (Euro centosessantotto/08000)	cad	168,08000
AP-E.IEL.072d	Fornitura e posa in opera di Proiettore di suono per esterno, potenza RMS 15W, 100V/70V, risposta in frequenza: 150 - 15.0..... acciaio inox, colore bianco. IP65. Peso e dimensioni: 366(W)x230(H) x272(D) mm, 2,8kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W Fornitura e posa in opera di Proiettore di suono per esterno, potenza RMS 15W, 100V/70V, risposta in frequenza: 150 - 15.000Hz, sensibilità: 97dB - 1W/1m. Morsetti a vite in ceramica e fusibile termico integrato. Materiale in resina ABS, staffa in acciaio inox, colore bianco. IP65. Peso e dimensioni: 366(W) x230(H) x272(D)mm, 2,8kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W ..... (Euro trecentoventinove/37000)	cad	329,37000
AP-E.IEL.072e	Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in.....materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186(diam)x251(H) mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in frequenza 70 - 20.000Hz, sensibilit…: 91dB - 1W/1m. Morsetti a vite in ceramica e fusibile termico integrato. Cavo regolabile (massimo 5m), materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186(diam)x251(H)mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W ..... (Euro duecentonovantacinque/22000)	cad	295,22000
AP-E.IEL.073	Fornitura di mobili rack - accessori e varie composti da: n' 1 Mobile Rack 19", 24 unità n' 3 Pannello di aerazione 1 unit.....materiali assemblaggio Rack n' 1 Cassa di legno per mobile Rack 24 Unit n' 1 Cestello rack 3 unita?. n' 1 Supporto batterie Fornitura di mobili rack - accessori e varie composti da: n' 1 Mobile Rack 19", 24 unità n' 3 Pannello di aerazione 1 unità, colore nero. N' 2 Pannello di chiusura 3 unità, colore nero. N' 1 Kit ruote per rack serie PR (da 13U a 32U). N' 2 Kit composto da: 20 gabbie/viti/rondelle per rack serie PR. n' 4 Supporti interni di sostegno apparecchiature per rack serie PR n' 1 PANN CONNESSIONE ALIMENTAZIONE n' 1 PANNELLO CONN.LINEE 25/35 POLI n' 2 MULTIPRESA 3 POS. PER RACK 19" n' 1 Kit materiali assemblaggio Rack n' 1 Cassa di legno per mobile Rack 24 Unit n' 1 Cestello rack 3 unita?. n' 1 Supporto batterie ..... (Euro duemilatrecentoventotto/87000)	cad	2 328,87000
AP-E.IEL.074	Assemblaggio e precollaudo Rack, intervento tecnico in loco per verifica connessioni e messa in servizio sistema, programmazione software. Assemblaggio e precollaudo Rack, intervento tecnico in loco per verifica connessioni e messa in servizio sistema, programmazione software. ..... (Euro seimilatrecentoventicinque/00000)	cad	6 325,00000
AP-E.IEL.075	Fornitura e posa in opera di Centrale PROFILE Flexible, 4 loop a potenza condivisa o 2 loop ad alta potenza (1 A), espandi.....gamento in rete. Compresa Scheda a slot di espansione 4 loop a potenza condivisa o 2 loop ad alta potenza, PROFILE Flexible Fornitura e posa in opera di Centrale PROFILE Flexible, 4 loop a potenza condivisa o 2 loop ad alta potenza (1 A), espandibili a 8 loop a potenza condivisa o 4 loop ad alta potenza, con max. 1000 indirizzi. Schermo TFT touch a colori da 8,4" con interfaccia utente multilingue. Display a icone ergonomico, mappe grafiche su schermo configurabili dall'utente, schermo grafico quiescente programmabile, accesso senza chiavi grazie ai tag RFID, custodia e alimentatore 5A per batterie 38 Ah. Possibilità di collegamento in rete. Compresa Scheda a slot di espansione 4 loop a potenza condivisa o 2 loop ad alta potenza, PROFILE Flexible		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro novemilacinquecentosettanta/14000)	cad	9 570,14000
AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio. Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con contatto di scambio libero da potenziale. Il dispositivo è costituito da un ingresso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.		
	..... (Euro quattrocentodiciotto/70000)	cad	418,70000
AP-E.IEL.080	Fornitura e posa in opera di Modulo quattro ingressi/uscite. Presenta quattro uscite relè selezionabili, quattro uscite HV.....n alimentatore, tuttavia può monitorare la presenza delle tensioni a 24 VDC o 48 VDC provenienti da un alimentatore locale. Fornitura e posa in opera di Modulo quattro ingressi/uscite. Presenta quattro uscite relè selezionabili, quattro uscite HVR e quattro ingressi monitorati. Il modulo è alimentato da loop e quindi non necessita di un alimentatore, tuttavia può monitorare la presenza delle tensioni a 24 VDC o 48 VDC provenienti da un alimentatore locale.		
	..... (Euro cinquecentosettantaquattro/07000)	cad	574,07000
AP-E.IEL.083	Fornitura e posa in opera di Rivelatore combinato di fumo e calore indirizzabile, con isolatore di linea integrato certifi.....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi. Fornitura e posa in opera di Rivelatore combinato di fumo e calore indirizzabile, con isolatore di linea integrato certificato EN54-5, EN54-7 e EN54-17. Certificato per lavorare in 6 diversi modi di funzionamento, selezionabili indipendentemente nelle modalità giorno e notte. E' possibile impostare tre livelli di sensibilità di rivelazione (bassa, media e alta) per il sensore di fumo, indipendentemente nelle modalità giorno e notte. L'indirizzamento non richiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.		
	..... (Euro duecentosettantaquattro/32000)	cad	274,32000
AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi. Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 e EN54-17. E' possibile impostare tre livelli di sensibilità di rivelazione (bassa, media e alta) indipendentemente nelle modalità giorno e notte. L'indirizzamento non richiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.		
	..... (Euro duecentoquarantadue/20000)	cad	242,20000
AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota		
	..... (Euro centoventisette/14000)	cad	127,14000
AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850) Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)		
	..... (Euro ventuno/20000)	cad	21,20000
AP-E.IEL.087	Fornitura e posa in opera di Pulsante a rottura di vetro indirizzabile per interno con isolatore a bordo, collegabile entro il loop digitale del sistema. Fornitura e posa in opera di Pulsante a rottura di vetro indirizzabile per interno con isolatore a bordo, collegabile entro il loop digitale del sistema.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro duecentotrentanove/37000)	cad	239,37000
AP-E.IEL.090	Fornitura e posa in opera di Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile IP55. Corpo Rosso. Led Bianco. EN54-3, 23, 17 (W-2.4-7.5). Emissione sonora @ 1 m 100 dBA.Con microfono e sensore luminoso integrati per funzioni di auto-diagnosi. Fornitura e posa in opera di Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile IP55. Corpo Rosso. Led Bianco. EN54-3, 23, 17 (W-2.4-7.5). Emissione sonora @ 1 m 100 dBA.Con microfono e sensore luminoso integrati per funzioni di auto-diagnosi. ..... (Euro seicentoventinove/12000)	cad	629,12000
AP-E.IEL.091	Fornitura e posa in opera di Sonda per condotte con base di continuità 4B-C compresa di Tubo sonda per condotte da 60 cm e Staffa di montaggio DPK6 Fornitura e posa in opera di Sonda per condotte con base di continuità 4B-C compresa di Tubo sonda per condotte da 60 cm e Staffa di montaggio DPK6 ..... (Euro settecentoventisei/55000)	cad	726,55000
AP-E.IEL.092	Fornitura e posa in opera di Alimentatore certificato IMQ secondo le norme EN 54-4:1997 + A1:2002 e EN60950-1:2001. La cus.....tterie al piombo sigillato da 12 V 17 Ah. I 10 LED del pannello anteriore indicato in modo dettagliato lo stato dell'unità. Fornitura e posa in opera di Alimentatore certificato IMQ secondo le norme EN 54-4:1997 + A1:2002 e EN60950-1:2001. La custodia in acciaio contiene un alimentatore a commutazione da 5A e una scheda di monitoraggio e offre spazio sufficiente per 2 batterie al piombo sigillato da 12 V 17 Ah. I 10 LED del pannello anteriore indicato in modo dettagliato lo stato dell'unità. ..... (Euro millesessantaquattro/05000)	cad	1 064,05000
AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.) Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.) ..... (Euro diciassette/04000)	m	17,04000
AP-E.IEL.099	Fornitura e posa in opera di Rivelatore Base FUSION, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, Rilevatore di fumo a cam..... della custodia RAL9018; per dare l'opera finita sono compresi Cemento solvente ASD e Raccordo flessibile 1 m - 25mm rosso. Fornitura e posa in opera di Rivelatore Base FUSION, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, Rilevatore di fumo a campionamento d'aria con attivazione graduale dell'allarme per la rilevazione anticipata di fumo per il monitoraggio di ambienti e apparecchiature. Predisposto per l'installazione di un massimo di 2 moduli rivelatori Tipo DM-TF-xx-L (non inclusi). - n. 4 indicatori di stato ottici (LED) nella parte anteriore del dispositivo per indicare:"ON","Allarme 1", "Allarme 2" e "Guasto" - Uscite a relè per allarme per ciascun modulo di rivelazione. - n. 5 slot di espansione liberi per l'alloggiamento di schede opzionali - 1 interfaccia per la trasmissione diretta dei dati a un PC - Possibilità di collegamento per un'unità di visualizzazione remota - Collettore di ingresso per tubo di campionamento dell'aria con un diametro esterno di 25 mm - Interfaccia di collegamento con strumento diagnostico per informazioni e indicazioni di servizio, il ripristino dell'unità Estratto dalla scheda tecnica: - tensione di alimentazione 24 V CC (da 14 a 30 V CC) - Contatti a relè: max. carico al contatto 30 W - Dimensioni (l x h x p) 4,45x7,87x11,5 pollici (200x113x292 mm) - Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C - Materiale della custodia ABS-plastica - colore della custodia RAL9018; per dare l'opera finita sono compresi Cemento solvente ASD e Raccordo flessibile 1 m - 25mm rosso. ..... (Euro duemilacinquecentonovantacinque/10000)	cad	2 595,10000
AP-E.IEL.100	Fornitura e posa in opera di Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fusion standard .....one avviabile tramite pulsante a bordo. - Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C - Materiale della custodia: plastica ABS Fornitura e posa in opera di Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, Modulo di rivelazione da alloggiare all'interno dei Rivelatori Base; il comportamento di risposta è uniforme a tutti i tipi di incendio. Certificato EN 54-20 per le classi di sensibilità A, B e C. - Sensibilità di risposta regolabile su 2 livelli: 0,5% di oscuramento/mt 1,0% di oscuramento/m - Algoritmo LOGIC·SENS configurabile: per la soppressione degli allarmi impropri. - Algoritmo PIPE·GUARD per il monitoraggio del flusso d'aria: rileva la rottura o blocco del sistema di tubazioni collegato - Messa in servizio rapida e sicura attraverso un sistema automatico di calibrazione avviabile tramite pulsante a bordo. - Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C - Materiale della custodia: plastica ABS ..... (Euro millequattrocentotrentadue/72000)	cad	1 432,72000
AP-E.IEL.101	Fornitura e posa in opera di Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Fusion .....one avviabile tramite pulsante a bordo. - Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C - Materiale della custodia: plastica ABS Fornitura e posa in opera di Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, Modulo di rivelazione da alloggiare all'interno dei Rivelatori Base; il comportamento di risposta è uniforme a tutti i tipi di incendio. Certificato EN 54-20 per le classi di sensibilità A, B e C. - Sensibilità di risposta regolabile su 4 livelli: 0,1% di oscuramento/mt 0,2% di oscuramento/mt 0,4% di oscuramento/mt 0,8% di oscuramento/m - Algoritmo LOGIC·SENS configurabile: per la soppressione degli allarmi impropri. - Algoritmo PIPE·GUARD per il monitoraggio del flusso d'aria: rileva la rottura o blocco del sistema di tubazioni collegato - Messa in servizio rapida e sicura attraverso un sistema automatico di calibrazione avviabile tramite pulsante a bordo. - Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C - Materiale della custodia: plastica ABS ..... (Euro milleseicentouno/40000)	cad	1 601,40000
AP-E.IEL.102	Fornitura e posa in opera di Serigrafia frontale per FUSION equipaggiato con 1 modulo di rivelazione, Logo Wagner Serigraf..... base FUSION con 1 solo modulo di rivelazione e con indicazione di "Allarme", "Funzionamento" e "Guasto". - con logo Wagner Fornitura e posa in opera di Serigrafia frontale per FUSION equipaggiato con 1 modulo di rivelazione, Logo Wagner Serigrafia frontale del rivelatori base FUSION con 1 solo modulo di rivelazione e con indicazione di "Allarme", "Funzionamento" e "Guasto". - con logo Wagner ..... (Euro cinquantanove/52000)	cad	59,52000
AP-E.IEL.103	Fornitura e posa in opera di Filtro Aria esterno - Standard per Titanus FUSION Il filtro è costituito da elementi interni .....o. Particelle di polvere con dimensioni superiori a 30 µm verrano bloccate. - Range di temperatura operativa: -30 to +60 °C Fornitura e posa in opera di Filtro Aria esterno - Standard per Titanus FUSION Il filtro è costituito da elementi interni che provvedono alla pulizia dell'aria compionata dal dispositivo. Particelle di polvere con dimensioni superiori a 30 µm verrano bloccate. - Range di temperatura operativa: -30 to +60 °C ..... (Euro quattrocentotre/72000)	cad	403,72000
AP-E.IEL.104a	Fornitura e posa in opera di GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE UW 680 kVA 400 V TRIFASE CON NEUTRO ACCESSIBILE 1.500 G/1' 50.....o multiplo con connettore ad innesto rapido, per il collegamento dei circuiti di comando fra gruppo e quadro, lungo 10 mt.; Fornitura e posa in opera di GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE UW 680 kVA 400 V TRIFASE CON NEUTRO ACCESSIBILE 1.500 G/1' 50 Hz composto da:		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	- MOTORE DIESEL di produzione BAUDOUIN tipo 6M33G750/5 a cui è possibile applicare un carico istantaneo di circa 68 % del carico nominale; - ALTERNATORE SINCRONO di primaria marca produttrice, autoventilato, autoeccitato con eccitatrice a diodi rotanti senza spazzole (brushless) e regolatore di tensione statico - SERIE DI SUPPORTI ELASTICI posti tra motore / alternatore e basamento; - BASAMENTO IN ACCIAIO saldato e verniciato sul quale sono montati e connessi motore ed alternatore monosupporto in accoppiamento con giunto lamellare. Lamiera sul fondo per contenimento rumore e perdite; - SENSORE RILEVAMENTO PERDITE installato nel basamento con relativo contatto ausiliari dedicato; - SERBATOIO COMBUSTIBILE, incorporato nel basamento, di CAPACITA' 600 LITRI (autonomia 5,4 h); - VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO installata nel serbatoio del Gruppo Elettrogeno; - INDICATORE CONTINUO LIVELLO COMBUSTIBILE visualizzazione continua in centralina della percentuale di livello combustibile nel serbatoio; - MARMITTA INSONORIZZATA per i gas di scarico, del tipo INDUSTRIALE, fornita sciolta completa di flangia/e e controflangia/e; - QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO E DI PARALLELO TRA GRUPPI ELETTROGENI tramite centralina elettronica tipo INTELLIGEN 4-200 e fornito separato dal Gruppo Elettrogeno. Consente di ottenere l'erogazione di energia elettrica entro pochi secondi dalla mancanza della tensione di rete. A completamento viene fornito un cavo multiplo con connettore ad innesto rapido, per il collegamento dei circuiti di comando fra gruppo e quadro, lungo 10 mt.; ..... (Euro novantatremiladuecentocinquantotto/68000)	a corpo	93 258,68000
AP-E.IEL.104b	Fornitura e posa in opera di accessori per GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE UW 680 kVA 400 V TRIFASE CON NEUTRO ACCESSIBILE..... - SERBATOIO DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILE (DA INTERRO) di capacità 8.000 litri; - ASSISTENZA DI PRIMA MESSA IN SERVIZIO G.E.. Fornitura e posa in opera di accessori per GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE UW 680 kVA 400 V TRIFASE CON NEUTRO ACCESSIBILE 1.500 G/1' 50 Hz: - POMPA MANUALE ESTRAZIONE OLIO; - PORTA ETHERNET; - SISTEMA DI CARICAMENTO AUTOMATICO DEL COMBUSTIBILE; - SERBATOIO DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILE (DA INTERRO) di capacità 8.000 litri; - ASSISTENZA DI PRIMA MESSA IN SERVIZIO G.E.. ..... (Euro diciannovemilaquattrocentoquarantotto/73000)	a corpo	19 448,73000
AP-E.IEL.105	Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Modulys XM 250kVA configurazione 2+1 composto da: n' 1 MODULYS XM SISTEMA.....1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Modulys XM 250kVA configurazione 2+1 composto da: n' 1 MODULYS XM SISTEMA 300 6 SLOT 3/3 CON INTERRUTTORI DI I/O E BYPASS DI MANUTENZIONE + ICW 25 kA E PREDISPOSTO PER +1 BYPASS n' 3 MODULYS XM MODULO DI POTENZA 50 kW 3/3 PLUGIN n' 2 MODULYS GP/XM ARMADIO BATTERIA A LUNGA DURATA 92 AH 1 STRINGA n' 1 MODULYS XM 300 PROTEZIONE BACKFEED MONTATA IN FABBRICA n' 1 MODULYS XM 300 KIT DI COLLEGAMENTO INGRESSO/AUX PER RETE COMUNE n' 1 SCHEDA RELÈ PROGRAMMABILE 3 INGRESSI/4 USCITE + COLLEGAMENTO SERIALE ISOLATO RS485 n' 1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT ..... (Euro cinquantasettemilacinquecentoottanta/80000)	a corpo	57 580,80000
AP-E.IEL.106	Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Masterys EM+ 40 kVA composto da: n' 1 MASTERYS EM+ CPSS 40 kVA / 36 kW / .....1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Masterys EM+ 40 kVA composto da: n' 1 MASTERYS EM+ CPSS 40 kVA / 36 kW / (36 kW IN CONFORMITÀ ALLA EN50171:2001) 3/3 400 V VFI ONLINE -CARICABATTERIA AGGIUNTIVO - BATTERIE ESTERNE - SCHEDA CONTATTI PULITI A BORDO UPS n' 1 MASTERYS ARMADIO BATTERIA A LUNGA DURATA CON CAVI E PROTEZIONE FUSIBILE 2 POLI 200 A n' 1 MASTERYS BC+/GP4 30-40 KVA UPS PROTEZIONE BACKFEED MONTAGGIO IN FABBRICA n' 1 MASTERYS BC+/GP4 30-40 KVA UPS KIT DI COLLEGAMENTO INGRESSO/AUS PER RETE COMUNE (L = 400 mm) n' 1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT	a corpo	23 380,37000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventitremilatrecentoottanta/37000)		
AP-E.IEL.107	Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Modulys XM 250kVA per impianto BHS composto da: n' 1 MODULYS XM SISTEMA 3.....1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Modulys XM 250kVA per impianto BHS composto da: n' 1 MODULYS XM SISTEMA 300 6 SLOT 3/3 CON INTERRUTTORI DI I/O E BYPASS DI MANUTENZIONE + ICW 25 kA E PREDISPOSTO PER +1 BYPASS n' 2 MODULYS XM MODULO DI POTENZA 50 kW 3/3 PLUGIN n' 1 MODULYS XM +1 MODULO DI BYPASS PLUG-IN MONTATO IN FABBRICA n' 1 MASTERYS LONG LIFE BATTERY CABINET WITH CABLES AND MCCB PROTECTION 250A n' 1 MODULYS XM 300 PROTEZIONE BACKFEED MONTATA IN FABBRICA n' 1 MODULYS XM 300 KIT DI COLLEGAMENTO INGRESSO/AUX PER RETE COMUNE n' 1 SCHEDA RELÈ PROGRAMMABILE 3 INGRESSI/4 USCITE + COLLEGAMENTO SERIALE ISOLATO RS485 n' 1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT ..... (Euro quarantamilatrecentosessantadue/30000)	a corpo	40 362,30000
AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450 ..... (Euro settecentocinquantasette/70000)	cad	757,70000
AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450 ..... (Euro settecentocinquantasette/10000)	cad	757,10000
AP-E.IEL.111	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace " BY480P LED170S/840 PSED MB GC SI Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace " BY480P LED170S/840 PSED MB GC SI ..... (Euro millenovantuno/66000)	cad	1 091,66000
AP-E.IEL.113	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace" BY480P LED170S/840 PSED WB GC SI Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace" BY480P LED170S/840 PSED WB GC SI ..... (Euro ottocentodiciannove/43000)	cad	819,43000
AP-E.IEL.114	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Flexblend " RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Flexblend " RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP ..... (Euro quattrocentododici/61000)	cad	412,61000
AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro duecentosessantasei/05000)	cad	266,05000
AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH ..... (Euro trecentocinquantacinque/94000)	cad	355,94000
AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 ..... (Euro duecentonovantasei/45000)	cad	296,45000
AP-E.IEL.122	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1 ..... (Euro due/59000)	m	2,59000
AP-E.IEL.123	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1 ..... (Euro quattro/96000)	m	4,96000
AP-E.IEL.124	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare RG16H1R12 18/30 kV sez. 1X95 mmq classe di reazione al fuoco Eca Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare RG16H1R12 18/30 kV sez. 1X95 mmq classe di reazione al fuoco Eca ..... (Euro ventisei/68000)	m	26,68000
AP-E.IEL.125	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare RG16H1R12 18/30 kV sez. 1X50 mmq classe di reazione al fuoco Eca Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare RG16H1R12 18/30 kV sez. 1X50 mmq classe di reazione al fuoco Eca ..... (Euro diciotto/38000)	m	18,38000
AP-E.IEL.126	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FG18OH2M16 0,6/1 kV sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FG18OH2M16 0,6/1 kV sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 ..... (Euro tre/21000)	m	3,21000
AP-E.IEL.127	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FG16OH2M16 0,6/1 kV sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FG16OH2M16 0,6/1 kV sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinque/68000)	m	5,68000
AP-E.IEL.128	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico area arrivi piano terra QE.PTA (Normale+Emergenza+CA) (QE.PTA) Dati Tecnici:..... Altezza del quadro mm 1730 Profondità del quadro mm 257 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 5 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico area arrivi piano terra QE.PTA (Normale+Emergenza+CA) (QE.PTA) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 10 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac-24cc Sistema di neutro TN-S Sbarre (3F o 3F + N/2) 3F+N Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP40 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 43 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 2395 Altezza del quadro mm 1730 Profondità del quadro mm 257 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 5 colonne.		
	..... (Euro trentacinquemilanovecentocinquantatre/18000)	cad	35 953,18000
AP-E.IEL.130	Fornitura e posa in opera di UPS 20 kVA - 60 minuti (Galaxy-VS) con le seguenti Specifiche tecniche: Potenza nominale kVA.....e <5% con carico non lineari Sovraccarico 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Batterie Tipo Batterie Autonomia 60min@16kW Fornitura e posa in opera di UPS 20 kVA - 60 minuti (Galaxy-VS) con le seguenti Specifiche tecniche: Potenza nominale kVA 20 Potenza attiva kW 20 Tipologia VFI SS 111 - Double Conversion Online EPO SI Rendimento a pieno carico Fino al 97,3% Rendimento in modalità ECOnversion (conforme alla EN62040-3, Classe 1) Fino al 99% Grado di protezione IP 20 Ingresso Numero di fasi 3 + N Tensione di ingresso 380 – 400 – 415 V Intervallo della tensione di ingresso Da 311 a 477 V Frequenza 40-70 Hz Distorsione armonica della corrente (THDI) <3% a pieno carico Uscita Numero di fasi 3 + N Tensione di uscita 380 – 400 – 415 V Distorsione armonica della tensione (THDU) <1% con carico lineare <5% con carico non lineari Sovraccarico 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Batterie Tipo Batterie Autonomia 60min@16kW		
	..... (Euro trentaquattromilasettecentoottantatre/23000)	cad	34 783,23000
AP-E.IEL.131	Fornitura e posa in opera di Quadro car-rental 1 QE.CR1 (QE.CR1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....12 moduli din Posa incasso con Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro car-rental 1 QE.CR1 (QE.CR1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Materiale Contenitore Termoplastico Autoestinguente Materiale Porta Opaca Policarbonato Colore Porta Opaca RAL 9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 294 Altezza del quadro mm 377 Profondità del quadro mm 98 Capacità 2x12 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro novecentonovantasette/35000)	cad	997,35000
AP-E.IEL.132	Fornitura e posa in opera di Quadro car-rental 2 (box) QE.CR2 (QE.CR2) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione.....duli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture Fornitura e posa in opera di Quadro car-rental 2 (box) QE.CR2 (QE.CR2) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Autoestinguente Materiale Porta Opaca Policarbonato Colore Porta Opaca RAL 9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 294 Altezza del quadro mm 252 Profondità del quadro mm 98 Capacità 12 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture ..... (Euro settecentosessantatre/05000)	cad	763,05000
AP-E.IEL.133	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT area arrivi (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Te.....x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT area arrivi (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente Colore esterno RAL7035 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 65 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 448 Altezza del quadro mm 460 Profondità del quadro mm 160 Capacità 2x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro duemilaventidue/06000)	cad	2 022,06000
AP-E.IEL.137	Fornitura e posa in opera di Quadro locali Enti di Stato QAV.EDS - Emergenza+CA (QAV.EDS) Dati Tecnici: Tensione di isolam..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di Quadro locali Enti di Stato QAV.EDS - Emergenza+CA (QAV.EDS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 6 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP40 con porta piena o trasparente IK08 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 43 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 595 Altezza del quadro mm 1830 Profondità del quadro mm 257 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro ottomilanovecentoquarantasei/94000)	cad	8 946,94000
AP-E.IEL.139	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.LS locale di servizio avancorpo (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 ..... incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. Fornitura e posa in opera di Quadro QE.LS locale di servizio avancorpo (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di esercizio fino a V 690 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Materiale Contenitore Termoplastico Autoestinguente Materiale Porta Opaca Policarbonato Colore Porta Opaca RAL 9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno (IP) 40 Grado di protezione interno (IP) 2X Larghezza del quadro mm 294 Altezza del quadro mm 252 Profondità del quadro mm 98 Capacità 12 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. ..... (Euro novecentodiciassette/97000)	cad	917,97000
AP-E.IEL.141	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza ..... (Euro centotrenta/04000)	cad	130,04000
AP-E.IEL.143	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza ..... (Euro duecentoventotto/56000)	cad	228,56000
AP-E.IEL.145	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, area		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	antipanico, 1h Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, area antipanico, 1h ..... (Euro duecentotrentotto/00000)	cad	238,00000
AP-E.IEL.146	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE PER POSA A PARETE MEDIANTE STAFFA, CORPO IN ALLUMINIO.....MINOSO 4939Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 125 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66. Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE PER POSA A PARETE MEDIANTE STAFFA, CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON DOPPIA VERNICIATURA EXTRARESISTENTE, VETRO DI CHIUSURA TEMPRATO, RIFLETTORE OTTICO IN ALLUMINIO, CABLAGGIO ELETTRONICO DIMMERABILE DALI, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 34W, FLUSSO LUMINOSO 4939Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 125 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66. ..... (Euro ottocentotrenta/67000)	cad	830,67000
AP-E.IEL.147	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PLAFONE, CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON DOPPIA VERNICIA.....MINOSO 3372Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 91 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP66. Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PLAFONE, CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON DOPPIA VERNICIATURA EXTRARESISTENTE, VETRO DI CHIUSURA TEMPRATO, RIFLETTORE OTTICO IN ALLUMINIO, CABLAGGIO ELETTRONICO DIMMERABILE DALI, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 37W, FLUSSO LUMINOSO 3372Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 91 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP66. ..... (Euro cinquecentotrentadue/42000)	cad	532,42000
AP-E.IEL.148	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PARETE, BARRA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO.....INOSO 1366Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 69 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 3000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO III, GRADO DI PROTEZIONE IP65. Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PARETE, BARRA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO, CHIUSURA CON SILICONE OPALE, CABLAGGIO ELETTRONICO DIMMERABILE DALI, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 20W, FLUSSO LUMINOSO 1366Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 69 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 3000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO III, GRADO DI PROTEZIONE IP65. ..... (Euro cinquecentosette/63000)	cad	507,63000
AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 ..... (Euro uno/63000)	m	1,63000
AP-E.IEL.150	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 ..... (Euro due/08000)	m	2,08000
AP-E.IEL.151	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1	m	3,53000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/53000)		
AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 ..... (Euro sei/44000)	m	6,44000
AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 ..... (Euro uno/63000)	m	1,63000
AP-E.IEL.155	Fornitura e posa in opera di Cavo FTS29OM16 PH120 guaina viola sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo FTS29OM16 PH120 guaina viola sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 ..... (Euro due/01000)	m	2,01000
AP-E.IEL.156	Fornitura e posa in opera di Cavo FTS29OM16 PH120 guaina viola sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 Fornitura e posa in opera di Cavo FTS29OM16 PH120 guaina viola sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 ..... (Euro quattro/80000)	m	4,80000
AP-E.IEL.157	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 1 per pilastro multimediale composto da: N. 1 interruttore magnetotermico d..... 2P+T unel N. 2 prese cablaggio strutturato RJ45 Cat. 6A FTP da integrare e mascherare nel carter di finitura nel pilastro. Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 1 per pilastro multimediale composto da: N. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4x16A Id=0,03A CI.A N. 2 prese CEE 16A 2P+T con fusibili interbloccata N. 4 prese di corrente ad alveoli protetti 2P+T unel N. 2 prese cablaggio strutturato RJ45 Cat. 6A FTP da integrare e mascherare nel carter di finitura nel pilastro. ..... (Euro settecentosessantuno/81000)	cad	761,81000
AP-E.IEL.158	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 2 per locali tecnici composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 2 per locali tecnici composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata ..... (Euro duecentosessantatre/09000)	cad	263,09000
AP-E.IEL.159	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 3 per area BHS composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 1P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 32A 3P+T+N con fusibili interbloccata Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 3 per area BHS composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 1P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 32A 3P+T+N con fusibili interbloccata ..... (Euro duecentosessantatre/09000)	cad	263,09000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.IEL.160	Fornitura e posa in opera di gruppo prese del tipo: N.1 Prese di corrente ad alveoli protetti 2P+T unel N.1 Prese cablaggio strutturato RJ45 Cat. 6A FTP Fornitura e posa in opera di gruppo prese del tipo: N.1 Prese di corrente ad alveoli protetti 2P+T unel N.1 Prese cablaggio strutturato RJ45 Cat. 6A FTP ..... (Euro duecentoventidue/95000)	cad	222,95000
AP-E.IEL.161	Fornitura e posa in opera di Quadro alimentazione pompe QAP (QAP) con le seguenti caratteristiche tecniche: Tensione di is..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. Fornitura e posa in opera di Quadro alimentazione pompe QAP (QAP) con le seguenti caratteristiche tecniche: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature) V 690 Tensione di esercizio V 400 Corrente di corto circuito kA 10 Frequenza Hz 50/60 Tensione ausiliaria V 230ac Sistema di neutro TN-S Materiale PrismaSeT G Lamiera Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102 PrismaSeT G IP55 con porta piena o trasparente IK10 Verniciatura esterna RAL9003 Verniciatura interna RAL9003 Forma di segregazione 1 Grado di protezione esterno IP 55 Grado di protezione interno IP 20 Larghezza del quadro mm 600 Altezza del quadro mm 1050 Profondità del quadro mm 290 (Per PrismaSeT P in caso di doppia porta aggiungere 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne. ..... (Euro diecimiladuecentotrentaquattro/08000)	cad	10 234,08000
AP-E.IEL.162	Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessor.....tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. OP OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. RM Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; geometria/forma/aspetto: bilaminato; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 100 | dimensione (z) [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. ..... (Euro milleduecentosettantaquattro/36000)	cad	1 274,36000
AP-E.IEL.163	Fornitura e posa in opera di CABINA IN CLS BT DIMENSIONI 216 cm x 84 cm x h 185 cm Fornitura e posa in opera di CABINA IN CLS BT DIMENSIONI 216 cm x 84 cm x h 185 cm ..... (Euro quattromilaseicentocinquantasei/82000)	cad	4 656,82000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.IEL.164	Fornitura e posa in opera di sistema di schermatura per la limitazione dei campi magnetici indotti all'interno della cabin..... della documentazione tecnica a corredo nonchè la polizza di assicurazione per garanzia di "responsabiltà civile prodotti". Fornitura e posa in opera di sistema di schermatura per la limitazione dei campi magnetici indotti all'interno della cabina elettrica, da realizzarsi con piastre tipo SATI WPL o equivalente di spessore minimo 2,7 mm. installate a soffitto, incluso accessori di fissaggio, saldature tra le varie piastre, collegamenti equipotenziali al sistema di terra esistente ed ogni accessorio per la perfetta installazione ed integrazione con l'impianto già esistente. E' incluso il collaudo del sistema ed il rilascio della documentazione tecnica a corredo nonchè la polizza di assicurazione per garanzia di "responsabiltà civile prodotti". ..... (Euro seicentotrentadue/50000)	m²	632,50000
AP-E.IEL.165	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq ..... (Euro centoquarantanove/51000)	cad	149,51000
AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione ..... (Euro quarantadue/03000)	cad	42,03000
AP-E.IEL.167	Attività in cabina C2 per collegamento anello alla cabina C3 comprensivo di: - scollegamento di una terna di cavi da cabin.....verso cabina C3 al quadro MT esistente - giunzione della seconda terna di cavi da cabina C3 alla terna di cavi da cabina C1 Attività in cabina C2 per collegamento anello alla cabina C3 comprensivo di: - scollegamento di una terna di cavi da cabina C1 - giunzione di una terna di cavi verso cabina C3 al quadro MT esistente - giunzione della seconda terna di cavi da cabina C3 alla terna di cavi da cabina C1 ..... (Euro cinquemilanovecentosessantuno/12000)	a corpo	5 961,12000
AP-E.IEL.168	Verifiche strumentali finali per impianto di messa a terra Verifiche strumentali finali per impianto di messa a terra ..... (Euro tremilanovecentosettantaquattro/09000)	a corpo	3 974,09000
AP-E.IEL.169	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x120 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x120 mmq	m	46,02000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantasei/02000)		
AP-E.IEL.170	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x150 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x150 mmq ..... (Euro cinquantacinque/22000)	m	55,22000
AP-E.IEL.171	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x240 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x240 mmq ..... (Euro ottantatre/97000)	m	83,97000
AP-E.IEL.172	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x300 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x300 mmq ..... (Euro centoundici/75000)	m	111,75000
AP-E.IEL.173	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term.....o/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo RG18OM18 sezione 2x16 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo RG18OM18 sezione 2x16 mmq ..... (Euro ventuno/77000)	m	21,77000
AP-E.IEL.174	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 7x1,5 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 7x1,5 mmq ..... (Euro sedici/03000)	m	16,03000
AP-E.IEL.175	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sotto guaina term.....U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 10x1,5 mmq Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 10x1,5 mmq ..... (Euro diciassette/78000)	m	17,78000
AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH ..... (Euro trecentodieci/40000)	cad	310,40000
AP-E.IEL.177a	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 1m "RCS750 5C6" (XTSC612) Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 1m "RCS750 5C6" (XTSC612) ..... (Euro novantanove/75000)	cad	99,75000
AP-E.IEL.177b	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 2m "RCS750 5C6" (XTSC612) Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 2m "RCS750 5C6" (XTSC612) ..... (Euro centosessantatre/68000)	cad	163,68000
AP-E.IEL.177c	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 3m "RCS750 5C6" (XTSC612) Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 3m "RCS750 5C6" (XTSC612) ..... (Euro duecentosedici/90000)	cad	216,90000
AP-E.IEL.178	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per torre faro provvisoria, 450 W, grado di protezione IP66, t.....-240 Vac, 50/60 Hz, dotato di: - cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mmq già cablato; - protezione termica integrata nel driver. Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per torre faro provvisoria, 450 W, grado di protezione IP66, tensione nominale 220-240 Vac, 50/60 Hz, dotato di: - cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mmq già cablato; - protezione termica integrata nel driver. ..... (Euro duemilasettecentouno/06000)	cad	2 701,06000
AP-E.IEL.179	Operazione di smontaggio e rimontaggio di apparecchi illuminanti a LED da torre faro eistente a nuova torre faro. Operazione di smontaggio e rimontaggio di apparecchi illuminanti a LED da torre faro eistente a nuova torre faro. ..... (Euro duecentoottantotto/59000)	cad	288,59000
AP-E.ITM.007	Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 315 mm Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 315 mm ..... (Euro centotrentasette/09000)	cad	137,09000
AP-E.ITM.008	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 510 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 510 mm ..... (Euro cinquecentotre/64000)	cad	503,64000
AP-E.ITM.009	Cassonetti ventilanti - oltre 8000 fino a 16000 m³/h - oltre 100 fino a 200 Pa Cassonetti ventilanti con trasmissione, composti da: ventilatore centrifugo in acciaio zincato, motore 380 V - 3f - 50 Hz, giunti antivibranti e staffe o piedi. - oltre 8000 fino a 16000 m³/h - oltre 100 fino a 200 Pa ..... (Euro duemiladuecentosessantaquattro/67000)	cad	2 264,67000
AP-E.ITM.010	Serbatoi inerziali verticali per acqua calda - 5000 l Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione in poliuretano espanso da 100 mm con guscio in PVC termoformato. - 5000 l ..... (Euro tremilaottantasei/19000)	cad	3 086,19000
AP-E.ITM.011	Unità di trattamento aria UTA 01 - Hall partenze ovest. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 01 - Hall partenze ovest. Portata aria mandata: 37.000 mc/h Portata ripresa 33.300 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centotrentatremilanovecentoquarantadue/74000)	cad	133 942,74000
AP-E.ITM.012	Unità di trattamento aria UTA 02 - Hall partenze est. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 02 - Hall partenze est. Portata aria mandata: 49.000 mc/h Portata ripresa 44.100 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centosessantacinquemiladuecentoventisei/19000)	cad	165 226,19000
AP-E.ITM.013	Unità di trattamento aria UTA 03 - Controlli sicurezza. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 03 - Controlli sicurezza. Portata aria mandata: 31.000 mc/h Portata ripresa 27.900 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centoquarantunomilanovecentoventisei/16000)	cad	141 926,16000
AP-E.ITM.014	Unità di trattamento aria UTA 04 - Duty free. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 04 - Duty free. Portata aria mandata: 36.000 mc/h Portata ripresa 32.400 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centotrentasettemilacinquecentosettantatre/29000)	cad	137 573,29000
AP-E.ITM.015	Unità di trattamento aria UTA 05 - Hall imbarchi ovest. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 05 - Hall imbarchi ovest. Portata aria mandata: 36.000 mc/h Portata ripresa 32.400 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centotrentaquattromilanovecentoventisei/91000)	cad	134 926,91000
AP-E.ITM.016	Unità di trattamento aria UTA 06 - Hall imbarchi centro. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 06 - Hall imbarchi centro. Portata aria mandata: 36.000 mc/h Portata ripresa 32.400 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centotrentatremilaquattrocentoventiquattro/09000)	cad	133 424,09000
AP-E.ITM.017	Unità di trattamento aria UTA 07 - Hall imbarchi est. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 07 - Hall imbarchi est. Portata aria mandata: 27.000 mc/h Portata ripresa 24.300 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centodiciottomilaquattrocentoottantotto/24000)	cad	118 488,24000
AP-E.ITM.018	Unità di trattamento aria UTA 08 - Retail + F&B + Uffici. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 08 - Retail + F&B + Uffici. Portata aria mandata: 14.550 mc/h Portata ripresa 14.550 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centotremilanovecentosessantanove/83000)	cad	103 969,83000
AP-E.ITM.019	Unità di trattamento aria UTA 09 - BHS. Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria UTA 09 - BHS. Portata aria mandata: 5.000 mc/h Portata ripresa 5.000 mc/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.	cad	59 394,93000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantanovemilatrecentonovantaquattro/93000)		
AP-E.ITM.020	Fornitura e posa in opera di unità polivalente. Fornitura e posa in opera di unità polivalente in versione supersilenziata completa di modulo idronico. PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO - Potenza frigorifera nominale: 496,2 kW (Acqua 7/12°C - Aria 33°C) - Potenza elettrica assorbita totale: 182,7 kW - EER: 2,95 PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO + RISCALDAMENTO SIMULTANEI - Potenza frigorifera: 383,1 kW (Acqua 7/12°C - Aria 33°C) - Potenza termica: 487,9 kW (Acqua 45/40°C) - Potenza elettrica assorbita totale: 109,7 kW - TER: 7,94 PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO - Potenza termica nominale: 394,7 kW (Acqua 45/40°C - Aria -2°C) - Potenza elettrica assorbita totale: 136,6 kW - COP: 2,89 Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro duecentoottantanovemilanovecentoottantaquattro/06000)	cad	289 984,06000
AP-E.ITM.021	Fornitura e posa in opera di pompa di calore. Fornitura e posa in opera di pompa di calore a recupero parziale di calore in versione supersilenziata completa di modulo idronico. PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO - Potenza frigorifera nominale: 590,6 kW (Acqua 7/12°C - Aria 33°C) - Potenza elettrica assorbita totale: 199,9 kW - EER: 2,95 PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO CON RECUPERO PARZIALE - Potenza frigorifera: 589,7 kW (Acqua 7/12°C - Aria 33°C) - Potenza termica: 192,5 kW (Acqua 45/40°C) - Potenza elettrica assorbita totale: 195,0 kW - TER: 4,01 PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO - Potenza termica nominale: 496,5 kW (Acqua 45/40°C - Aria -2°C) - Potenza elettrica assorbita totale: 181,9 kW - COP: 2,73 Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centosessantacinquemiladuecentosessantatre/79000)	cad	165 263,79000
AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. - 9 mm, DN80 ..... (Euro quarantacinque/22000)	m²	45,22000
AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. - 13 mm, oltre DN80 ..... (Euro cinquantuno/22000)	m²	51,22000
AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. - 19 mm, oltre DN80	m²	64,76000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantaquattro/76000)		
AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. - 25 mm, oltre DN80 ..... (Euro settantotto/57000)	m²	78,57000
AP-E.ITM.026	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 32 mm, oltre DN80 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. - 32 mm, oltre DN80 ..... (Euro ottantanove/11000)	m²	89,11000
AP-E.ITM.027	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 40. ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO, CON RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE MAGGIORE DI 5000. Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, conteggiato a metro quadro. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere conteggiato per metro quadro di superficie esterna, costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 40. ..... (Euro novantuno/00000)	m²	91,00000
AP-E.ITM.028	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 50. ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO, CON RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE MAGGIORE DI 5000. Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, conteggiato a metro quadro. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere conteggiato per metro quadro di superficie esterna, costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 50. ..... (Euro novantuno/00000)	m²	91,00000
AP-E.ITM.029	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 64. ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO, CON RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE MAGGIORE DI 5000. Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, conteggiato a metro quadro. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere conteggiato per metro quadro di superficie esterna, costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32). ..... (Euro centotrentacinque/00000)	m²	135,00000
AP-E.ITM.030	Pompa di calore ACS 136 kW Fornitura e posa in opera di pompa di calore condensata ad acqua per produzione acqua calda		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sanitaria. - Potenza termica: 136,0 kW (Tprimario: 45/40°C; Tsecondario: 70/78°C) - Potenza elettrica assorbita massima: 33,0 kW - COP: 4,12 - Alimentazione elettrica: 400 V/3/50 Hz - Dimensioni (lxhxp): 1.633x967x792 mm - Peso: 500 kg Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro trentunomiladuecentocinquantanove/92000)	cad	31 259,92000
AP-E.ITM.031	Serbatoi inerziali verticali per acqua calda - 2000 l Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione in poliuretano espanso da 100 mm con guscio in PVC termoformato. - 2000 l ..... (Euro milleseicentocinque/32000)	cad	1 605,32000
AP-E.ITM.032	Sistema di trattamento acqua Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento acqua completo delle seguenti componenti: Filtro autopulente Addolcitore Sistema id trattamento per la prevenzione della legionellosi Sistema di trattamento circuiti chiusi Osmosi inversa Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro centotrentaquattromilatrecentotrentanove/65000)	cad	134 339,65000
AP-E.ITM.033	Produttore acqua calda sanitaria istantaneo Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda sanitaria istantaneo. - Potenza pompa primario massima: 310 W - Portata primario massima: 9.000 l/h - Portata minima di accensione ACS: 600 l/h - Portata massima ACS: 12.000 l/h - Alimentazione: 230 V/1/50 Hz - Dimensioni (HxLxP): 871x1.004x484 mm Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro diciottomilasettecentoquarantasei/86000)	cad	18 746,86000
AP-E.ITM.034	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e supervisione Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e supervisione a servizio dell'intervento composto da: - elementi in campo (valvole, servomotori, pressostati, flussostati, trasmettitori di temperatura, sonde, raccordi ecc); - regolatori DDC; - moduli di interfacciamento con altri sistemi; - engineering del sistema; - implementazione del sistema di supervisione esistente. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro cinquecentoquattordicimiladuecentosette/41000)	cad	514 207,41000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-E.ITM.035	Unità per aria primaria a soffitto 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt Unità per aria primaria a soffitto da incasso con filtro, recuperatore, batteria di riscaldamento/raffreddamento, umidificatore, ventilatori di mandata ed estrazione a 2 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa). - 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt ..... (Euro quattromilanovecentotrentotto/27000)	cad	4 938,27000
AP-E.ITM.036	Degrassatore Fornitura e posa in opera di degrassatore in cls prefabbricato. Capacità 28.000 litri Completo di ferri antigalleggiamento, chiusini, dispositivo di allarme e relazione di calcolo strutturale. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro ventinovemilaquattrocentonovantasette/50000)	cad	29 497,50000
AP-E.ITM.037	Demolizioni Smantellamento degli impianti esistenti nelle aree oggetto di intervento presso il Terminal Arrivi. Oneri per lo smantellamento delle apparecchiature, le tubazioni, le canalizzazioni, il bocchettame e tutti gli accessori a corredo relativi agli impianti meccanici presenti nelle aree oggetto di intervento. Incluso lo stoccaggio in area di cantiere d il successivo trasporto e smaltimento. Oneri per la modifica degli impianti meccanici esistenti incluso intercettazioni, svuotamenti, tagli, collegamenti e saldature, ripristini dell'isolamento, riempimenti, prove di tenuta ed ogni altro onere per dare gli impianti perfettamente funzionanti ed eseguiti a regola d'arte. La realizzazione delle lavorazioni sopra riportate dovranno garantire il corretto funzionamento di tutti gli impianti meccanici presenti nel Terminal Arrivi non facenti parte dell'area di intervento. Le operazioni che dovessero prevedere il temporaneo distacco degli impianti meccanici o di parte di essi dovranno essere preventivamente previste ed eseguite durante date e orari concordate con la direzione lavori e con l'ufficio tecnico aeroportuale incluso orari notturni e festivi. Incluso la manodopera ed i materiali di uso e consumo. ..... (Euro ventiduemiladuecentonovantotto/88000)	a corpo	22 298,88000
AP-E.ITM.038	Umidificazione adiabatica Fornitura e posa in opera di n. 2 sistemi di umidificazione adiabatica ad acqua ad alta pressione a servizio delle unità di trattamento aria primaria. Capacità: 150 kg/h Inclusa regolazione montata a bordo e quadro elettrico di regolazione e potenza. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione delle lavorazioni, il materiale di uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. ..... (Euro cinquantanovemilasettecentodue/29000)	a corpo	59 702,29000
AP-E.STR.001	Fornitura pilastri tipo PDTI-NPS a franco cantiere Fornitura completa pilastri tubolari a dilatazione trasversale impedita, marcato CE ai sensi della norma EN1090-1. Pilastro costituito da camicia in acciaio strutturale ai sensi della norma UNI EN10219-1. Saldature a filo continuo sotto gas protetto (Process UNIENISO4063-135), con cordoni di riporto, secondo le vigenti NTC 2018. Compresa gabbia interna in acciaio B450C come da progetto. Pilastro completo di flange di base e di appoggio interpiano, tirafondi di ancoraggio alla fondazione, dime di prefissaggio, flange di unione e armatura longitudinale interna. Pilastro dotato di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration – EPD) e conforme ai CAM. Disponibile in versione mono o pluripiano e con nodo in struttura mista o in acciaio. Di sezione circolare e a spessore variabile in funzione dei parametri di progetto, è predisposto per il riempimento in cantiere con calcestruzzo. Tali elementi sono dimensionati per sopportare le azioni verticali ed orizzontali. Classe di tolleranza 1. Grado di preparazione P1. Classe di esecuzione: EXC3. R90 nativo. ..... (Euro unmilioneseicentoventicinquemilaquattrocentotrentanove/12000)	cad	1 625 439,12000
AP-E.STR.002	Fornitura travi tipo NPS-CLS (80x74 cm) a franco cantiere Fornitura completa travi autoportanti a struttura mista acciaio-calcestruzzo; portante sé stessa ed il		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	solaio di competenza. Marcata CE ai sensi della norma EN1090-1 con metodo di marcatura 3b. La struttura metallica in acciaio strutturale (UNI EN 10025) è costituita da una o più reticolari. Saldature a filo continuo sotto gas di protezione (Process UNIENISO4063-135) secondo le vigenti NTC 2018. Basamento in calcestruzzo C32/40, classe di esposizione XC3, pregettato in stabilimento e dotato di armatura e staffatura di confezionamento dimensionate per sopportare il carico dei solai gravanti sulla trave. E' completa di armature integrative e/o connessioni NPS® da posizionare al nodo per realizzare la continuità strutturale. Sono escluse le sole armature di duttilità al nodo. Trave dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration– EPD) e conforme ai CAM. Classe di tolleranza essenziale di produzione. Grado di preparazione P1. Classe di esecuzione: EXC3. R90 nativo ..... (Euro ottocentocinquantottomilaquattrocentonove/77000)	cad	858 409,77000
AP-E.STR.003	Fornitura travi tipo NPS-CLS (70x74 cm) a franco cantiere Fornitura completa travi autoportanti a struttura mista acciaio-calcestruzzo; portante sé stessa ed il solaio di competenza. E' marcata CE ai sensi della norma EN1090-1 con metodo di marcatura 3b. La struttura metallica in acciaio strutturale (UNI EN 10025) è costituita da una o più reticolari. Saldature a filo continuo sotto gas di protezione (Process UNIENISO4063-135) secondo le vigenti NTC 2018. Basamento in calcestruzzo C32/40, classe di esposizione XC3, pregettato in stabilimento e dotato di armatura e staffatura di confezionamento dimensionate per sopportare il carico dei solai gravanti sulla trave. E' completa di armature integrative e/o connessioni NPS® da posizionare al nodo per realizzare la continuità strutturale. Sono escluse le sole armature di duttilità al nodo. Trave dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration– EPD) e conforme ai CAM. Classe di tolleranza essenziale di produzione. Grado di preparazione P1. Classe di esecuzione: EXC3. R90 nativo ..... (Euro quattrocentosessantaduemilaquattrocentotrentacinque/94000)	cad	462 435,94000
AP-E.STR.004	Montaggio in opera a secco delle colonne e travi del soppalco Montaggio in opera a secco di Pilastri PDTI®NPS®, TraviNPS®CLS e solai a pannelli alveolari, esclusi i mezzi di sollevamento (le operazioni di posa dovranno avvenire mediante mezzi di movimentazion e ed operatore di cantiere messi a disposizione a cura ed onere dell'impresa/committente). Esclusa la posa in opera delle armature integrative di travi e solai ed esclusa la posa in opera della rete di ripartizione elettrosaldata per i solai. Esclusa la colatura del calcestruzzo di completamento dei pilastri ed esclusa la colatura e la staggiatura del calcestruzzo di completamento di travi e solai. Il montaggio in opera a secco delle strutture dovrà avvenire in orario diurno. ..... (Euro ventisei/35000)	m²	26,35000
AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento Profili laminati in qualità di acciaio S355 - Classe di esecuzione EXC3 ..... (Euro cinque/07000)	kg	5,07000
AP-E.STR.006	Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio - S355 - EXC3 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento Profili tubolari in qualità di acciaio S355 - Classe di esecuzione EXC3 ..... (Euro cinque/20000)	kg	5,20000
AP-E.STR.007	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S275 - EXC3 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento Profili laminati in qualità di acciaio S275 - Classe di esecuzione EXC3 ..... (Euro quattro/95000)	kg	4,95000
AP-E.STR.008	Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	larghezza pari a 120 cm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 8 cm, in calcestruzzo Rck 40 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera. Altezza totale di solaio finito 44 cm. ..... (Euro centoventi/79000)	m²	120,79000
AP-E.STR.009	Orditura di tetti in legno lamellare - Fornitura e posa in opera travi CE EN 14080:2013 GL28h Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) ..... (Euro millecentodiciannove/29000)	m³	1 119,29000
AP-E.STR.010	Sistema di supporto per lastre alveolari Fornitura e posa in opera di sistema PETRA di supporto per lastre alveolari tale da permettere la realizzazione di forometrie nel solaio. ..... (Euro cinquecentoottanta/90000)	cad	580,90000
AP-E.STR.011	Dispositivo viscoso di unione dei corpi a cavallo dei giunti esistenti Fornitura e posa in opera di dispositivo meccanico di dissipazione composto da manovellismo meccanico in acciaio "S 355" completo dei sistemi di ancoraggio alle strutture esistenti e dissipatore viscoso marcato CE secondo EN15129:2009 (forza assiale massima - trazione o compressione [280 - 300 KN] - scorrimento totale termico e sismico [100 mm]. Costante C=400 KNsec/m; alfa=0,15), come da particolare esecutivo di progetto. Il dissipatore viscoso è a doppio effetto, costituito da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico che consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui sono collegati. Al verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, si ha la laminazione del fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. E' munito di snodi sferici alle estremità esenti da manutenzione. Il manovellismo è costituto da bracci metallici e snodi sferici radiali atti a garantire movimenti ribaltanti e oscillanti, di alta resistenza, elevata precisione ed esenti da manutenzione; acciaio su tessuto PTFE, tenute striscianti da entrambi i lati, calibrati per i carichi massimi di esercizio e le rotazioni di progetto. I giochi previsti fra perni fori su piastre e snodi sferici sia del manovellismo che del collegamento del dissipatore dovranno essere nulli (inserimento a forza) ed in ogni caso inferiori ad 1/10 di mm. Le lavorazioni sono di tipo meccanico effettuate da personale specializzato con anche fresature e torniture; le saldature dovranno essere sottoposte a controllo radiografico sempre in officina meccanica. La protezione superficiale prevista è la verniciatura. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la prova di qualifica (Type Test) secondo EN15129:2009, su di un numero minimo di dissipatori previsto dalle NTC 2018, valevole anche come prova di accettazione (Factory Production Control Test). Il tutto in opera compresi anche gli oneri di puntellature e sostegni provvisori della torre in fase di montaggio. ..... (Euro novemilanovecentodiciannove/50000)	cad	9 919,50000
AP-E.STR.012	Protezione alla corrosione e al fuoco di carpenteria metallica mediante ciclo di verniciatura Protezione di opere in carpenteria metallica contro la corrosione e il fuoco R60 tramite verniciatura conforme e testata secondo la EAD 350402-00-1106 e applicata su superfici adeguatamente pulite e preparate. Ciclo di pitturazione con spessore di intumescente da calcolarsi costituito da primer epossidico con contenuto di solidi in volume ≥ 85% ed essicazione rapida tipo Hempel Hempaprime Multi 500 o equivalente, strato intermedio intumescente epossidico privo di solventi ad essiccazione rapida tipo Hempafire Extreme 550 o equivalente e strato di finitura poliuretanica con contenuto di solidi in volume ≥ 65% e con fosfati di zinco tipo Hempel Hempathane HS 55610 o equivalente.	m²	83,05000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantatre/05000)		
AP-E.TRA.001	Fornitura e posa sistema di Ascensore per merci e passeggeri con Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancora.....nsione Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm) 1500 x 2700 x 2300 Dimensioni delle porte (lxa) (mm) 1200 x 2200 Fornitura e posa sistema di Ascensore per merci e passeggeri con Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. I carichi e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa.Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da garantirne una lunghissima durata nel tempo.Con le seguenti caratteristiche: - Portata (kg/pers) 2000 / 26 - Velocità (m/s) 1 - Corsa (m) 7.3 - Fermate 2 L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e: - Norma EN 81-20 e norma EN 81-50 - Norma EN 81-28 - Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE) - EN81-70: norma di riferimento per l'accessibilità agli ascensori - EN81-73: norma di riferimento per definire il comportamento degli ascensori in caso di incendio Dimensioni del vano [L x P] (mm) 2400 x 3150 Fossa (mm) 1300 Testata (mm) 4200 Materiale del vano Cemento armato Alimentazione e componenti meccanici Potenza nominale del motore (kW) 11.5 Corrente nominale (A) 24 Corrente di avviamento (A) 32 Alimentazione del motore (V/Hz) 3 x 400 / 50 Alimentazione dell'illuminazione di cabina (V/Hz) 230 / 50 Guide e staffe guide di cabina Fissaggio staffe di cabina con tasselli ad espansione Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm) 1500 x 2700 x 2300 Dimensioni delle porte (lxa) (mm) 1200 x 2200 ..... (Euro centotredicimilacentoquindici/99000)	cad	113 115,99000
AP-E.TRA.002	Fornitura e posa sistema di Ascensore per merci e passeggeri con Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancora.....nsione Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm) 2600 x 3250 x 2700 Dimensioni delle porte (lxa) (mm) 2200 x 2500 Fornitura e posa sistema di Ascensore per merci e passeggeri con Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. I carichi e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa.Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da garantirne una lunghissima durata nel tempo.Con le seguenti caratteristiche: - Portata (kg/pers) 5000 / 66 - Velocità (m/s) 1 - Corsa (m) 7.3 - Fermate 2 L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e: - Norma EN 81-20 e norma EN 81-50 - Norma EN 81-28 - Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE) - EN81-70: norma di riferimento per l'accessibilità agli ascensori - EN81-73: norma di riferimento per definire il comportamento degli ascensori in caso di incendio Dimensioni del vano [L x P] (mm) 3700 x 3760 Fossa (mm) 2200 Testata (mm) 4500 Materiale del vano Cemento armato Alimentazione e componenti meccanici Potenza nominale del motore (kW) 29 Corrente nominale (A) 55 Corrente di avviamento (A) 71 Alimentazione del motore (V/Hz) 3 x 400 / 50 Alimentazione dell'illuminazione di cabina (V/Hz) 230 / 50 Guide e staffe guide di cabina Fissaggio staffe di cabina con tasselli ad espansione Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm) 2600 x 3250 x 2700		

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Dimensioni delle porte (lxa) (mm) 2200 x 2500 ..... (Euro duecentocinquemilasettecentootto/79000)	cad	205 708,79000

ELENCO PREZZI UNITARI

da ANALISI PREZZI REGIONE CALABRIA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200 Acciaio per cemento armato B450C per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. ..... (Euro due/65050)	kg	2,65050

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
da REGIONE CALABRIA 2025	1
da REGIONE CALABRIA NP22CL a R25NP22CL	38
da REGIONE CALABRIA 2022 rival 2025	42
da AVANCORPO LAMEZIA TERME	62
da ANAS 2025 Rev1.3	63
da DEI 2025	68
da ANALISI PREZZI	84
da ANALISI PREZZI REGIONE CALABRIA	177